

# BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP20; IP44
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	19.00 - 45.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1875 - 5875
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau; schwarz; weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	transparent
<b>Material Optik:</b>	PC
<b>Montage:</b>	Anbau; Hänge- /abgehängt
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	53/40/1140; 53/40/1421;

## CHARAKTERISTIK

Die Leuchte BARIS 40 LED UGR PLUS wurde entwickelt, um maximalen Komfort und Effizienz bei der Arbeit zu gewährleisten. Dank des UGR-Wertes (Unified Glare Rating) unter 19 minimiert es die Blendwirkung, trägt zum Wohlbefinden bei, verringert Ermüdungserscheinungen und verringert die Zahl der gemachten Fehler. Eine Hänge- oder Aufbauleuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Sein Korpus besteht aus einem eloxierten grauen Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Optisches System in Form einer Linse mit parabolischem Raster.

Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Installation der Lampe und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Bei allen BARIS 40 LED-Pendelleuchten ist eine 1,2 m lange Pendelleuchte inklusive Box im Lieferumfang enthalten.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet.

# BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### BARIS 40 LED UGR PLUS Anbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
19	3000	2050	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770128</a>
19	3000	2050	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770180</a>
19	3000	2075	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770104</a>
19	3000	2075	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770166</a>
19	4000	2175	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770005</a>
19	4000	2175	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770067</a>
19	4000	2200	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769986</a>
19	4000	2200	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770043</a>
19	3000	2250	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769160</a>
19	3000	2250	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769221</a>
19	3000	2275	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769146</a>
19	3000	2275	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769207</a>
19	4000	2375	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769047</a>
19	4000	2375	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769108</a>
19	3000	2375	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770081</a>
19	3000	2375	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770142</a>
19	4000	2400	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769023</a>
19	4000	2400	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769085</a>
19	3000	2500	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769122</a>
19	3000	2500	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769184</a>
19	4000	2500	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769962</a>
19	4000	2500	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770029</a>
19	4000	2625	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769009</a>
19	4000	2625	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769061</a>
27	3000	2850	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770135</a>
27	3000	2850	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770197</a>
27	3000	2900	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770111</a>
27	3000	2900	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770173</a>
27	4000	2975	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770012</a>
27	4000	2975	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770074</a>
27	4000	3025	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769993</a>
27	4000	3025	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770050</a>
27	3000	3125	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769177</a>

# BARIS 40 LED UGR PLUS

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
27	3000	3125	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769238</a>
27	3000	3175	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769153</a>
27	3000	3175	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769214</a>
27	4000	3275	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769054</a>
27	4000	3275	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769115</a>
27	3000	3300	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770098</a>
27	3000	3300	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770159</a>
27	4000	3325	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769030</a>
27	4000	3325	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769092</a>
27	3000	3475	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769139</a>
27	3000	3475	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769191</a>
27	4000	3475	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769979</a>
27	4000	3475	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770036</a>
27	4000	3650	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769016</a>
27	4000	3650	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769078</a>
29	3000	3175	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770371</a>
29	3000	3175	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770432</a>
29	3000	3225	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770357</a>
29	3000	3225	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770418</a>
29	4000	3325	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770258</a>
29	4000	3325	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770319</a>
29	4000	3350	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770234</a>
29	4000	3350	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770296</a>
29	3000	3700	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770333</a>
29	3000	3700	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770395</a>
29	4000	3850	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770210</a>
29	4000	3850	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770272</a>
35	3000	3725	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770364</a>
35	3000	3725	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770425</a>
35	3000	3775	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770340</a>
35	3000	3775	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770401</a>
35	4000	3925	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770241</a>
35	4000	3925	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770302</a>
35	4000	3950	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770227</a>
35	4000	3950	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770289</a>
35	3000	4100	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769405</a>
35	3000	4100	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769467</a>
35	3000	4150	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769382</a>

# BARIS 40 LED UGR PLUS

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
35	3000	4150	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769443</a>
35	4000	4300	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769283</a>
35	4000	4300	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769344</a>
35	3000	4325	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770326</a>
35	3000	4325	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770388</a>
35	4000	4350	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769269</a>
35	4000	4350	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769320</a>
35	3000	4550	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769368</a>
35	3000	4550	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769429</a>
35	4000	4550	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770203</a>
35	4000	4550	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770265</a>
35	4000	4775	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769245</a>
35	4000	4775	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769306</a>
45	3000	5050	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769412</a>
45	3000	5050	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769474</a>
45	3000	5100	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769399</a>
45	3000	5100	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769450</a>
45	4000	5300	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769290</a>
45	4000	5300	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769351</a>
45	4000	5350	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769276</a>
45	4000	5350	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769337</a>
45	3000	5625	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769375</a>
45	3000	5625	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769436</a>
45	4000	5875	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769252</a>
45	4000	5875	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769313</a>

## BARIS 40 LED UGR PLUS Hänge-/abgehängt

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
19	3000	1875	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771569</a>
19	3000	1875	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771620</a>
19	3000	1900	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771545</a>
19	3000	1900	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771606</a>
19	4000	1975	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771446</a>
19	4000	1975	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771507</a>

# BARIS 40 LED UGR PLUS

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
19	4000	2000	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771422</a>
19	4000	2000	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771484</a>
19	3000	2050	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770609</a>
19	3000	2050	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770661</a>
19	3000	2075	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770586</a>
19	3000	2075	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770647</a>
19	3000	2075	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771088</a>
19	3000	2075	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771149</a>
19	3000	2100	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771064</a>
19	3000	2100	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771125</a>
19	4000	2175	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770487</a>
19	4000	2175	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770548</a>
19	3000	2175	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771521</a>
19	3000	2175	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771583</a>
19	4000	2200	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770463</a>
19	4000	2200	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770524</a>
19	4000	2200	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770968</a>
19	4000	2200	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771026</a>
19	4000	2225	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770944</a>
19	4000	2225	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771002</a>
19	3000	2250	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769641</a>
19	3000	2250	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769702</a>
19	3000	2275	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769627</a>
19	3000	2275	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769689</a>
19	4000	2275	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771408</a>

# BARIS 40 LED UGR PLUS

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
19	4000	2275	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771460</a>
19	3000	2300	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771040</a>
19	3000	2300	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771101</a>
19	4000	2375	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769528</a>
19	4000	2375	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769580</a>
19	3000	2375	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770562</a>
19	3000	2375	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770623</a>
19	4000	2400	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769504</a>
19	4000	2400	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769566</a>
19	4000	2425	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770920</a>
19	4000	2425	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770982</a>
19	3000	2500	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769603</a>
19	3000	2500	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769665</a>
19	4000	2500	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770449</a>
19	4000	2500	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770500</a>
19	4000	2625	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769481</a>
19	4000	2625	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769542</a>
27	3000	2600	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771576</a>
27	3000	2600	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771637</a>
27	3000	2650	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771552</a>
27	3000	2650	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771613</a>
27	4000	2725	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771453</a>
27	4000	2725	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771514</a>
27	4000	2775	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771439</a>
27	4000	2775	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771491</a>

# BARIS 40 LED UGR PLUS

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
27	3000	2850	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770616</a>
27	3000	2850	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770678</a>
27	3000	2875	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771095</a>
27	3000	2875	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771156</a>
27	3000	2900	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770593</a>
27	3000	2900	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770654</a>
27	3000	2925	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771071</a>
27	3000	2925	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771132</a>
27	4000	2975	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770494</a>
27	4000	2975	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770555</a>
27	4000	3025	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770470</a>
27	4000	3025	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770531</a>
27	4000	3025	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770975</a>
27	4000	3025	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771033</a>
27	3000	3025	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771538</a>
27	3000	3025	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771590</a>
27	4000	3075	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770951</a>
27	4000	3075	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771019</a>
27	3000	3125	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769658</a>
27	3000	3125	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769719</a>
27	3000	3175	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769634</a>
27	3000	3175	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769696</a>
27	4000	3175	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771415</a>
27	4000	3175	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771477</a>
27	3000	3200	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771057</a>

# BARIS 40 LED UGR PLUS

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
27	3000	3200	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771118</a>
27	4000	3275	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769535</a>
27	4000	3275	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769597</a>
27	3000	3300	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770579</a>
27	3000	3300	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770630</a>
27	4000	3325	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769511</a>
27	4000	3325	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769573</a>
27	4000	3375	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770937</a>
27	4000	3375	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770999</a>
27	3000	3475	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769610</a>
27	3000	3475	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769672</a>
27	4000	3475	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770456</a>
27	4000	3475	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770517</a>
27	4000	3650	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769498</a>
27	4000	3650	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769559</a>
29	3000	2900	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771811</a>
29	3000	2900	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771873</a>
29	3000	2925	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771798</a>
29	3000	2925	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771859</a>
29	4000	3050	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771675</a>
29	4000	3050	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771699</a>
29	4000	3050	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771736</a>
29	4000	3050	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771750</a>
29	3000	3175	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770852</a>
29	3000	3175	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770913</a>



# BARIS 40 LED UGR PLUS

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
29	3000	3225	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770838</a>
29	3000	3225	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770890</a>
29	4000	3325	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770739</a>
29	4000	3325	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770791</a>
29	4000	3350	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770715</a>
29	4000	3350	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770777</a>
29	3000	3375	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771774</a>
29	3000	3375	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771835</a>
29	4000	3525	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771651</a>
29	4000	3525	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771712</a>
29	3000	3700	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770814</a>
29	3000	3700	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770876</a>
29	4000	3850	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770692</a>
29	4000	3850	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770753</a>
35	3000	3400	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771804</a>
35	3000	3400	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771866</a>
35	3000	3450	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771781</a>
35	3000	3450	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771842</a>
35	4000	3575	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771682</a>
35	4000	3575	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771743</a>
35	4000	3625	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771668</a>
35	4000	3625	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771729</a>
35	3000	3725	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770845</a>
35	3000	3725	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770906</a>
35	3000	3775	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770821</a>

# BARIS 40 LED UGR PLUS

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
35	3000	3775	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770883</a>
35	3000	3775	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771323</a>
35	3000	3775	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771385</a>
35	3000	3825	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771309</a>
35	3000	3825	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771361</a>
35	4000	3925	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770722</a>
35	4000	3925	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770784</a>
35	4000	3950	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770708</a>
35	4000	3950	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770760</a>
35	3000	3950	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771767</a>
35	3000	3950	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771828</a>
35	4000	3975	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771200</a>
35	4000	3975	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771262</a>
35	4000	4025	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771187</a>
35	4000	4025	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771248</a>
35	3000	4100	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769887</a>
35	3000	4100	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769948</a>
35	3000	4150	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769863</a>
35	3000	4150	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769924</a>
35	4000	4150	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771644</a>
35	4000	4150	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771705</a>
35	3000	4200	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771286</a>
35	3000	4200	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771347</a>
35	4000	4300	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769764</a>
35	4000	4300	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769825</a>

# BARIS 40 LED UGR PLUS

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
35	3000	4325	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770807</a>
35	3000	4325	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770869</a>
35	4000	4350	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769740</a>
35	4000	4350	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769801</a>
35	4000	4400	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771163</a>
35	4000	4400	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771224</a>
35	3000	4550	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769849</a>
35	3000	4550	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769900</a>
35	4000	4550	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770685</a>
35	4000	4550	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770746</a>
35	4000	4775	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769726</a>
35	4000	4775	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769788</a>
45	3000	4650	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771330</a>
45	3000	4650	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771392</a>
45	3000	4700	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771316</a>
45	3000	4700	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771378</a>
45	4000	4900	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771217</a>
45	4000	4900	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771279</a>
45	4000	4925	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771194</a>
45	4000	4925	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771255</a>
45	3000	5050	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769894</a>
45	3000	5050	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769955</a>
45	3000	5100	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769870</a>
45	3000	5100	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769931</a>
45	3000	5175	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771293</a>

# BARIS 40 LED UGR PLUS

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
45	3000	5175	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771354</a>
45	4000	5300	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769771</a>
45	4000	5300	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769832</a>
45	4000	5350	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769757</a>
45	4000	5350	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769818</a>
45	4000	5425	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771170</a>
45	4000	5425	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771231</a>
45	3000	5625	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769856</a>
45	3000	5625	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769917</a>
45	4000	5875	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769733</a>
45	4000	5875	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769795</a>

Erstellungsdatum der Karte: 05 Dezember 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 102/2024