

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20; IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	19.00 - 45.00
Lichtstrom [lm]*:	1875 - 5875
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	grau; schwarz; weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC
Montage:	Anbau; Hänge- /abgehängt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1140; 53/40/1421;

CHARAKTERISTIK

Die Leuchte BARIS 40 LED UGR PLUS wurde entwickelt, um maximalen Komfort und Effizienz bei der Arbeit zu gewährleisten. Dank des UGR-Wertes (Unified Glare Rating) unter 19 minimiert es die Blendwirkung, trägt zum Wohlbefinden bei, verringert Ermüdungserscheinungen und verringert die Zahl der gemachten Fehler. Eine Hänge- oder Aufbauleuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Korpus besteht aus einem eloxierten grauen Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Optisches System in Form einer Linse mit parabolischem Raster.

Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Installation der Lampe und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Bei allen BARIS 40 LED-Pendelleuchten ist eine 1,2 m lange Pendelleuchte inklusive Box im Lieferumfang enthalten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet.

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

BARIS 40 LED UGR PLUS Anbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
19	3000	2050	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	>> 770128
19	3000	2050	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770180
19	3000	2075	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	>> 770104
19	3000	2075	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770166
19	4000	2175	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	>> 770005
19	4000	2175	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770067
19	4000	2200	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	>> 769986
19	4000	2200	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770043
19	3000	2250	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	>> 769160
19	3000	2250	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769221
19	3000	2275	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	>> 769146
19	3000	2275	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769207
19	4000	2375	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	>> 769047
19	4000	2375	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769108
19	3000	2375	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	>> 770081
19	3000	2375	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770142
19	4000	2400	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	>> 769023
19	4000	2400	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769085
19	3000	2500	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	>> 769122
19	3000	2500	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769184
19	4000	2500	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	>> 769962
19	4000	2500	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770029
19	4000	2625	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	>> 769009
19	4000	2625	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769061
27	3000	2850	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	>> 770135
27	3000	2850	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770197
27	3000	2900	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	>> 770111
27	3000	2900	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770173
27	4000	2975	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	>> 770012
27	4000	2975	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770074
27	4000	3025	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	>> 769993
27	4000	3025	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770050
27	3000	3125	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	>> 769177

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
27	3000	3125	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769238
27	3000	3175	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	>> 769153
27	3000	3175	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769214
27	4000	3275	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1140	>> 769054
27	4000	3275	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769115
27	3000	3300	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	>> 770098
27	3000	3300	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770159
27	4000	3325	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1140	>> 769030
27	4000	3325	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769092
27	3000	3475	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	>> 769139
27	3000	3475	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769191
27	4000	3475	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	>> 769979
27	4000	3475	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	>> 770036
27	4000	3650	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1140	>> 769016
27	4000	3650	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1140	>> 769078
29	3000	3175	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	>> 770371
29	3000	3175	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770432
29	3000	3225	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	>> 770357
29	3000	3225	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770418
29	4000	3325	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	>> 770258
29	4000	3325	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770319
29	4000	3350	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	>> 770234
29	4000	3350	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770296
29	3000	3700	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	>> 770333
29	3000	3700	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770395
29	4000	3850	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	>> 770210
29	4000	3850	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770272
35	3000	3725	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	>> 770364
35	3000	3725	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770425
35	3000	3775	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	>> 770340
35	3000	3775	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770401
35	4000	3925	70	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	>> 770241
35	4000	3925	70	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770302
35	4000	3950	70	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	>> 770227
35	4000	3950	70	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770289
35	3000	4100	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	>> 769405
35	3000	4100	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769467
35	3000	4150	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	>> 769382

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
35	3000	4150	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769443
35	4000	4300	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	>> 769283
35	4000	4300	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769344
35	3000	4325	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	>> 770326
35	3000	4325	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770388
35	4000	4350	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	>> 769269
35	4000	4350	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769320
35	3000	4550	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	>> 769368
35	3000	4550	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769429
35	4000	4550	70	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	>> 770203
35	4000	4550	70	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	>> 770265
35	4000	4775	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	>> 769245
35	4000	4775	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769306
45	3000	5050	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	>> 769412
45	3000	5050	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769474
45	3000	5100	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	>> 769399
45	3000	5100	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769450
45	4000	5300	60	IP20	schwarz		Anbau	53/40/1421	>> 769290
45	4000	5300	60	IP20	schwarz	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769351
45	4000	5350	60	IP20	grau		Anbau	53/40/1421	>> 769276
45	4000	5350	60	IP20	grau	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769337
45	3000	5625	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	>> 769375
45	3000	5625	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769436
45	4000	5875	60	IP20	weiss		Anbau	53/40/1421	>> 769252
45	4000	5875	60	IP20	weiss	ja	Anbau	53/40/1421	>> 769313

BARIS 40 LED UGR PLUS Hänge-/abgehängt

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
19	3000	1875	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771569
19	3000	1875	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771620
19	3000	1900	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771545
19	3000	1900	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771606
19	4000	1975	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771446
19	4000	1975	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771507

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
19	4000	2000	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771422
19	4000	2000	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771484
19	3000	2050	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770609
19	3000	2050	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770661
19	3000	2075	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770586
19	3000	2075	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770647
19	3000	2075	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771088
19	3000	2075	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771149
19	3000	2100	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771064
19	3000	2100	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771125
19	4000	2175	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770487
19	4000	2175	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770548
19	3000	2175	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771521
19	3000	2175	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771583
19	4000	2200	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770463
19	4000	2200	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770524
19	4000	2200	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770968
19	4000	2200	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771026
19	4000	2225	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770944
19	4000	2225	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771002
19	3000	2250	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769641
19	3000	2250	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769702
19	3000	2275	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769627
19	3000	2275	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769689
19	4000	2275	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771408

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
19	4000	2275	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771460
19	3000	2300	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771040
19	3000	2300	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771101
19	4000	2375	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769528
19	4000	2375	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769580
19	3000	2375	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770562
19	3000	2375	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770623
19	4000	2400	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769504
19	4000	2400	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769566
19	4000	2425	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770920
19	4000	2425	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770982
19	3000	2500	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769603
19	3000	2500	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769665
19	4000	2500	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770449
19	4000	2500	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770500
19	4000	2625	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769481
19	4000	2625	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769542
27	3000	2600	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771576
27	3000	2600	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771637
27	3000	2650	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771552
27	3000	2650	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771613
27	4000	2725	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771453
27	4000	2725	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771514
27	4000	2775	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771439
27	4000	2775	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771491

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
27	3000	2850	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770616
27	3000	2850	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770678
27	3000	2875	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771095
27	3000	2875	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771156
27	3000	2900	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770593
27	3000	2900	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770654
27	3000	2925	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771071
27	3000	2925	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771132
27	4000	2975	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770494
27	4000	2975	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770555
27	4000	3025	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770470
27	4000	3025	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770531
27	4000	3025	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770975
27	4000	3025	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771033
27	3000	3025	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771538
27	3000	3025	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771590
27	4000	3075	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770951
27	4000	3075	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771019
27	3000	3125	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769658
27	3000	3125	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769719
27	3000	3175	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769634
27	3000	3175	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769696
27	4000	3175	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771415
27	4000	3175	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771477
27	3000	3200	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771057

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
27	3000	3200	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 771118
27	4000	3275	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769535
27	4000	3275	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769597
27	3000	3300	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770579
27	3000	3300	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770630
27	4000	3325	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769511
27	4000	3325	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769573
27	4000	3375	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770937
27	4000	3375	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770999
27	3000	3475	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769610
27	3000	3475	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769672
27	4000	3475	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770456
27	4000	3475	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 770517
27	4000	3650	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769498
27	4000	3650	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	>> 769559
29	3000	2900	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771811
29	3000	2900	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771873
29	3000	2925	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771798
29	3000	2925	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771859
29	4000	3050	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771675
29	4000	3050	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771699
29	4000	3050	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771736
29	4000	3050	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771750
29	3000	3175	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770852
29	3000	3175	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770913

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
29	3000	3225	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770838
29	3000	3225	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770890
29	4000	3325	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770739
29	4000	3325	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770791
29	4000	3350	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770715
29	4000	3350	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770777
29	3000	3375	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771774
29	3000	3375	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771835
29	4000	3525	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771651
29	4000	3525	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771712
29	3000	3700	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770814
29	3000	3700	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770876
29	4000	3850	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770692
29	4000	3850	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770753
35	3000	3400	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771804
35	3000	3400	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771866
35	3000	3450	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771781
35	3000	3450	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771842
35	4000	3575	70	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771682
35	4000	3575	70	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771743
35	4000	3625	70	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771668
35	4000	3625	70	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771729
35	3000	3725	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770845
35	3000	3725	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770906
35	3000	3775	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770821

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
35	3000	3775	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770883
35	3000	3775	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771323
35	3000	3775	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771385
35	3000	3825	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771309
35	3000	3825	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771361
35	4000	3925	70	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770722
35	4000	3925	70	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770784
35	4000	3950	70	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770708
35	4000	3950	70	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770760
35	3000	3950	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771767
35	3000	3950	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771828
35	4000	3975	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771200
35	4000	3975	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771262
35	4000	4025	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771187
35	4000	4025	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771248
35	3000	4100	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769887
35	3000	4100	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769948
35	3000	4150	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769863
35	3000	4150	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769924
35	4000	4150	70	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771644
35	4000	4150	70	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771705
35	3000	4200	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771286
35	3000	4200	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771347
35	4000	4300	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769764
35	4000	4300	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769825

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
35	3000	4325	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770807
35	3000	4325	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770869
35	4000	4350	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769740
35	4000	4350	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769801
35	4000	4400	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771163
35	4000	4400	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771224
35	3000	4550	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769849
35	3000	4550	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769900
35	4000	4550	70	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770685
35	4000	4550	70	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 770746
35	4000	4775	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769726
35	4000	4775	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769788
45	3000	4650	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771330
45	3000	4650	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771392
45	3000	4700	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771316
45	3000	4700	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771378
45	4000	4900	60	IP44	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771217
45	4000	4900	60	IP44	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771279
45	4000	4925	60	IP44	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771194
45	4000	4925	60	IP44	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771255
45	3000	5050	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769894
45	3000	5050	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769955
45	3000	5100	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769870
45	3000	5100	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769931
45	3000	5175	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771293

BARIS 40 LED UGR PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	IP-Schutzart	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
45	3000	5175	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771354
45	4000	5300	60	IP20	schwarz		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769771
45	4000	5300	60	IP20	schwarz	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769832
45	4000	5350	60	IP20	grau		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769757
45	4000	5350	60	IP20	grau	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769818
45	4000	5425	60	IP44	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771170
45	4000	5425	60	IP44	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 771231
45	3000	5625	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769856
45	3000	5625	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769917
45	4000	5875	60	IP20	weiss		Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769733
45	4000	5875	60	IP20	weiss	ja	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	>> 769795

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 102/2024