

# BARIS 40 LED UGR PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20; IP44
Résistance aux chocs:	IK03
Puissance nominale du luminaire [W]*:	19.00 - 45.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1875 - 5875
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc; gris; noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PC
Méthode de montage:	en saillie; suspendu
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/40/1140; 53/40/1421;

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire BARIS 40 LED UGR PLUS a été créé pour assurer un maximum de confort et d'efficacité de travail. Grâce à la valeur UGR (Unified Glare Rating) inférieure à 19, il minimise l'effet d'éblouissement, contribuant au bien-être, réduisant la fatigue et réduisant le nombre d'erreurs commises. Lampe d'éclairage suspendue ou en saillie avec une section très étroite. Son corps est constitué d'un profilé aluminium anodisé gris ou d'un profilé aluminium peint blanc ou noir (autres coloris disponibles sur demande). Système optique sous forme de lentille avec une trame parabolique.

Le luminaire est équipé d'un système de suspension unique qui facilite l'installation de la lampe et le réglage de la suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS 40 LED comprennent une suspension de 1,2 m de long avec un boîtier inclus.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Particulièrement recommandé comme source d'éclairage principal propice au travail de bureau. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les pièces représentatives.

# BARIS 40 LED UGR PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

### BARIS 40 LED UGR PLUS en saillie

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Degré d'étanchéité	Couleur du corps	DIMM DALI	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
19	3000	2050	70	IP20	noir		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770128</a>
19	3000	2050	70	IP20	noir	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770180</a>
19	3000	2075	70	IP20	gris		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770104</a>
19	3000	2075	70	IP20	gris	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770166</a>
19	4000	2175	70	IP20	noir		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770005</a>
19	4000	2175	70	IP20	noir	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770067</a>
19	4000	2200	70	IP20	gris		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769986</a>
19	4000	2200	70	IP20	gris	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770043</a>
19	3000	2250	60	IP20	noir		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769160</a>
19	3000	2250	60	IP20	noir	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769221</a>
19	3000	2275	60	IP20	gris		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769146</a>
19	3000	2275	60	IP20	gris	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769207</a>
19	4000	2375	60	IP20	noir		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769047</a>
19	4000	2375	60	IP20	noir	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769108</a>
19	3000	2375	70	IP20	blanc		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770081</a>
19	3000	2375	70	IP20	blanc	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770142</a>
19	4000	2400	60	IP20	gris		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769023</a>
19	4000	2400	60	IP20	gris	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769085</a>
19	3000	2500	60	IP20	blanc		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769122</a>
19	3000	2500	60	IP20	blanc	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769184</a>
19	4000	2500	70	IP20	blanc		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769962</a>
19	4000	2500	70	IP20	blanc	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770029</a>
19	4000	2625	60	IP20	blanc		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769009</a>
19	4000	2625	60	IP20	blanc	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769061</a>
27	3000	2850	70	IP20	noir		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770135</a>
27	3000	2850	70	IP20	noir	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770197</a>
27	3000	2900	70	IP20	gris		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770111</a>
27	3000	2900	70	IP20	gris	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770173</a>
27	4000	2975	70	IP20	noir		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770012</a>
27	4000	2975	70	IP20	noir	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770074</a>
27	4000	3025	70	IP20	gris		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769993</a>
27	4000	3025	70	IP20	gris	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770050</a>
27	3000	3125	60	IP20	noir		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769177</a>

# BARIS 40 LED UGR PLUS

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Degré d'étanchéité	Couleur du corps	DIMM DALI	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
27	3000	3125	60	IP20	noir	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769238</a>
27	3000	3175	60	IP20	gris		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769153</a>
27	3000	3175	60	IP20	gris	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769214</a>
27	4000	3275	60	IP20	noir		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769054</a>
27	4000	3275	60	IP20	noir	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769115</a>
27	3000	3300	70	IP20	blanc		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770098</a>
27	3000	3300	70	IP20	blanc	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770159</a>
27	4000	3325	60	IP20	gris		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769030</a>
27	4000	3325	60	IP20	gris	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769092</a>
27	3000	3475	60	IP20	blanc		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769139</a>
27	3000	3475	60	IP20	blanc	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769191</a>
27	4000	3475	70	IP20	blanc		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769979</a>
27	4000	3475	70	IP20	blanc	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770036</a>
27	4000	3650	60	IP20	blanc		en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769016</a>
27	4000	3650	60	IP20	blanc	oui	en saillie	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769078</a>
29	3000	3175	70	IP20	noir		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770371</a>
29	3000	3175	70	IP20	noir	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770432</a>
29	3000	3225	70	IP20	gris		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770357</a>
29	3000	3225	70	IP20	gris	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770418</a>
29	4000	3325	70	IP20	noir		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770258</a>
29	4000	3325	70	IP20	noir	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770319</a>
29	4000	3350	70	IP20	gris		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770234</a>
29	4000	3350	70	IP20	gris	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770296</a>
29	3000	3700	70	IP20	blanc		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770333</a>
29	3000	3700	70	IP20	blanc	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770395</a>
29	4000	3850	70	IP20	blanc		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770210</a>
29	4000	3850	70	IP20	blanc	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770272</a>
35	3000	3725	70	IP20	noir		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770364</a>
35	3000	3725	70	IP20	noir	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770425</a>
35	3000	3775	70	IP20	gris		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770340</a>
35	3000	3775	70	IP20	gris	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770401</a>
35	4000	3925	70	IP20	noir		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770241</a>
35	4000	3925	70	IP20	noir	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770302</a>
35	4000	3950	70	IP20	gris		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770227</a>
35	4000	3950	70	IP20	gris	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770289</a>
35	3000	4100	60	IP20	noir		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769405</a>
35	3000	4100	60	IP20	noir	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769467</a>
35	3000	4150	60	IP20	gris		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769382</a>

# BARIS 40 LED UGR PLUS

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Degré d'étanchéité	Couleur du corps	DIMM DALI	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35	3000	4150	60	IP20	gris	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769443</a>
35	4000	4300	60	IP20	noir		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769283</a>
35	4000	4300	60	IP20	noir	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769344</a>
35	3000	4325	70	IP20	blanc		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770326</a>
35	3000	4325	70	IP20	blanc	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770388</a>
35	4000	4350	60	IP20	gris		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769269</a>
35	4000	4350	60	IP20	gris	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769320</a>
35	3000	4550	60	IP20	blanc		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769368</a>
35	3000	4550	60	IP20	blanc	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769429</a>
35	4000	4550	70	IP20	blanc		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770203</a>
35	4000	4550	70	IP20	blanc	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770265</a>
35	4000	4775	60	IP20	blanc		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769245</a>
35	4000	4775	60	IP20	blanc	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769306</a>
45	3000	5050	60	IP20	noir		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769412</a>
45	3000	5050	60	IP20	noir	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769474</a>
45	3000	5100	60	IP20	gris		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769399</a>
45	3000	5100	60	IP20	gris	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769450</a>
45	4000	5300	60	IP20	noir		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769290</a>
45	4000	5300	60	IP20	noir	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769351</a>
45	4000	5350	60	IP20	gris		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769276</a>
45	4000	5350	60	IP20	gris	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769337</a>
45	3000	5625	60	IP20	blanc		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769375</a>
45	3000	5625	60	IP20	blanc	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769436</a>
45	4000	5875	60	IP20	blanc		en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769252</a>
45	4000	5875	60	IP20	blanc	oui	en saillie	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769313</a>

## BARIS 40 LED UGR PLUS suspendu

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Degré d'étanchéité	Couleur du corps	DIMM DALI	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
19	3000	1875	70	IP44	noir		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771569</a>
19	3000	1875	70	IP44	noir	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771620</a>
19	3000	1900	70	IP44	gris		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771545</a>
19	3000	1900	70	IP44	gris	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771606</a>
19	4000	1975	70	IP44	noir		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771446</a>
19	4000	1975	70	IP44	noir	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771507</a>
19	4000	2000	70	IP44	gris		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771422</a>
19	4000	2000	70	IP44	gris	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771484</a>
19	3000	2050	70	IP20	noir		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770609</a>
19	3000	2050	70	IP20	noir	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770661</a>

# BARIS 40 LED UGR PLUS

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Degré d'étanchéité	Couleur du corps	DIMM DALI	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
19	3000	2075	70	IP20	gris		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770586</a>
19	3000	2075	70	IP20	gris	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770647</a>
19	3000	2075	60	IP44	noir		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771088</a>
19	3000	2075	60	IP44	noir	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771149</a>
19	3000	2100	60	IP44	gris		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771064</a>
19	3000	2100	60	IP44	gris	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771125</a>
19	4000	2175	70	IP20	noir		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770487</a>
19	4000	2175	70	IP20	noir	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770548</a>
19	3000	2175	70	IP44	blanc		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771521</a>
19	3000	2175	70	IP44	blanc	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771583</a>
19	4000	2200	70	IP20	gris		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770463</a>
19	4000	2200	70	IP20	gris	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770524</a>
19	4000	2200	60	IP44	noir		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770968</a>
19	4000	2200	60	IP44	noir	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771026</a>
19	4000	2225	60	IP44	gris		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770944</a>
19	4000	2225	60	IP44	gris	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771002</a>
19	3000	2250	60	IP20	noir		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769641</a>
19	3000	2250	60	IP20	noir	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769702</a>
19	3000	2275	60	IP20	gris		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769627</a>
19	3000	2275	60	IP20	gris	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769689</a>
19	4000	2275	70	IP44	blanc		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771408</a>
19	4000	2275	70	IP44	blanc	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771460</a>
19	3000	2300	60	IP44	blanc		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771040</a>
19	3000	2300	60	IP44	blanc	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771101</a>
19	4000	2375	60	IP20	noir		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769528</a>
19	4000	2375	60	IP20	noir	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769580</a>
19	3000	2375	70	IP20	blanc		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770562</a>
19	3000	2375	70	IP20	blanc	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770623</a>
19	4000	2400	60	IP20	gris		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769504</a>
19	4000	2400	60	IP20	gris	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769566</a>
19	4000	2425	60	IP44	blanc		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770920</a>
19	4000	2425	60	IP44	blanc	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770982</a>
19	3000	2500	60	IP20	blanc		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769603</a>
19	3000	2500	60	IP20	blanc	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769665</a>
19	4000	2500	70	IP20	blanc		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770449</a>
19	4000	2500	70	IP20	blanc	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770500</a>
19	4000	2625	60	IP20	blanc		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769481</a>
19	4000	2625	60	IP20	blanc	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769542</a>

# BARIS 40 LED UGR PLUS

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Degré d'étanchéité	Couleur du corps	DIMM DALI	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
27	3000	2600	70	IP44	noir		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771576</a>
27	3000	2600	70	IP44	noir	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771637</a>
27	3000	2650	70	IP44	gris		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771552</a>
27	3000	2650	70	IP44	gris	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771613</a>
27	4000	2725	70	IP44	noir		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771453</a>
27	4000	2725	70	IP44	noir	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771514</a>
27	4000	2775	70	IP44	gris		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771439</a>
27	4000	2775	70	IP44	gris	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771491</a>
27	3000	2850	70	IP20	noir		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770616</a>
27	3000	2850	70	IP20	noir	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770678</a>
27	3000	2875	60	IP44	noir		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771095</a>
27	3000	2875	60	IP44	noir	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771156</a>
27	3000	2900	70	IP20	gris		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770593</a>
27	3000	2900	70	IP20	gris	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770654</a>
27	3000	2925	60	IP44	gris		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771071</a>
27	3000	2925	60	IP44	gris	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771132</a>
27	4000	2975	70	IP20	noir		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770494</a>
27	4000	2975	70	IP20	noir	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770555</a>
27	4000	3025	70	IP20	gris		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770470</a>
27	4000	3025	70	IP20	gris	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770531</a>
27	4000	3025	60	IP44	noir		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770975</a>
27	4000	3025	60	IP44	noir	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771033</a>
27	3000	3025	70	IP44	blanc		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771538</a>
27	3000	3025	70	IP44	blanc	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771590</a>
27	4000	3075	60	IP44	gris		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770951</a>
27	4000	3075	60	IP44	gris	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771019</a>
27	3000	3125	60	IP20	noir		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769658</a>
27	3000	3125	60	IP20	noir	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769719</a>
27	3000	3175	60	IP20	gris		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769634</a>
27	3000	3175	60	IP20	gris	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769696</a>
27	4000	3175	70	IP44	blanc		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771415</a>
27	4000	3175	70	IP44	blanc	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771477</a>
27	3000	3200	60	IP44	blanc		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771057</a>
27	3000	3200	60	IP44	blanc	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 771118</a>
27	4000	3275	60	IP20	noir		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769535</a>
27	4000	3275	60	IP20	noir	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769597</a>
27	3000	3300	70	IP20	blanc		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770579</a>
27	3000	3300	70	IP20	blanc	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770630</a>

# BARIS 40 LED UGR PLUS

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Degré d'étanchéité	Couleur du corps	DIMM DALI	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
27	4000	3325	60	IP20	gris		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769511</a>
27	4000	3325	60	IP20	gris	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769573</a>
27	4000	3375	60	IP44	blanc		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770937</a>
27	4000	3375	60	IP44	blanc	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770999</a>
27	3000	3475	60	IP20	blanc		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769610</a>
27	3000	3475	60	IP20	blanc	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769672</a>
27	4000	3475	70	IP20	blanc		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770456</a>
27	4000	3475	70	IP20	blanc	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 770517</a>
27	4000	3650	60	IP20	blanc		suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769498</a>
27	4000	3650	60	IP20	blanc	oui	suspendu	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 769559</a>
29	3000	2900	70	IP44	noir		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771811</a>
29	3000	2900	70	IP44	noir	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771873</a>
29	3000	2925	70	IP44	gris		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771798</a>
29	3000	2925	70	IP44	gris	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771859</a>
29	4000	3050	70	IP44	gris		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771675</a>
29	4000	3050	70	IP44	noir		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771699</a>
29	4000	3050	70	IP44	gris	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771736</a>
29	4000	3050	70	IP44	noir	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771750</a>
29	3000	3175	70	IP20	noir		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770852</a>
29	3000	3175	70	IP20	noir	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770913</a>
29	3000	3225	70	IP20	gris		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770838</a>
29	3000	3225	70	IP20	gris	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770890</a>
29	4000	3325	70	IP20	noir		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770739</a>
29	4000	3325	70	IP20	noir	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770791</a>
29	4000	3350	70	IP20	gris		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770715</a>
29	4000	3350	70	IP20	gris	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770777</a>
29	3000	3375	70	IP44	blanc		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771774</a>
29	3000	3375	70	IP44	blanc	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771835</a>
29	4000	3525	70	IP44	blanc		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771651</a>
29	4000	3525	70	IP44	blanc	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771712</a>
29	3000	3700	70	IP20	blanc		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770814</a>
29	3000	3700	70	IP20	blanc	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770876</a>
29	4000	3850	70	IP20	blanc		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770692</a>
29	4000	3850	70	IP20	blanc	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770753</a>
35	3000	3400	70	IP44	noir		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771804</a>
35	3000	3400	70	IP44	noir	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771866</a>
35	3000	3450	70	IP44	gris		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771781</a>
35	3000	3450	70	IP44	gris	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771842</a>

# BARIS 40 LED UGR PLUS

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Degré d'étanchéité	Couleur du corps	DIMM DALI	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35	4000	3575	70	IP44	noir		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771682</a>
35	4000	3575	70	IP44	noir	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771743</a>
35	4000	3625	70	IP44	gris		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771668</a>
35	4000	3625	70	IP44	gris	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771729</a>
35	3000	3725	70	IP20	noir		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770845</a>
35	3000	3725	70	IP20	noir	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770906</a>
35	3000	3775	70	IP20	gris		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770821</a>
35	3000	3775	70	IP20	gris	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770883</a>
35	3000	3775	60	IP44	noir		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771323</a>
35	3000	3775	60	IP44	noir	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771385</a>
35	3000	3825	60	IP44	gris		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771309</a>
35	3000	3825	60	IP44	gris	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771361</a>
35	4000	3925	70	IP20	noir		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770722</a>
35	4000	3925	70	IP20	noir	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770784</a>
35	4000	3950	70	IP20	gris		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770708</a>
35	4000	3950	70	IP20	gris	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770760</a>
35	3000	3950	70	IP44	blanc		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771767</a>
35	3000	3950	70	IP44	blanc	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771828</a>
35	4000	3975	60	IP44	noir		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771200</a>
35	4000	3975	60	IP44	noir	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771262</a>
35	4000	4025	60	IP44	gris		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771187</a>
35	4000	4025	60	IP44	gris	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771248</a>
35	3000	4100	60	IP20	noir		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769887</a>
35	3000	4100	60	IP20	noir	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769948</a>
35	3000	4150	60	IP20	gris		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769863</a>
35	3000	4150	60	IP20	gris	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769924</a>
35	4000	4150	70	IP44	blanc		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771644</a>
35	4000	4150	70	IP44	blanc	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771705</a>
35	3000	4200	60	IP44	blanc		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771286</a>
35	3000	4200	60	IP44	blanc	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771347</a>
35	4000	4300	60	IP20	noir		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769764</a>
35	4000	4300	60	IP20	noir	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769825</a>
35	3000	4325	70	IP20	blanc		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770807</a>
35	3000	4325	70	IP20	blanc	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770869</a>
35	4000	4350	60	IP20	gris		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769740</a>
35	4000	4350	60	IP20	gris	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769801</a>
35	4000	4400	60	IP44	blanc		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771163</a>
35	4000	4400	60	IP44	blanc	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771224</a>



# BARIS 40 LED UGR PLUS

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Degré d'étanchéité	Couleur du corps	DIMM DALI	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35	3000	4550	60	IP20	blanc		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769849</a>
35	3000	4550	60	IP20	blanc	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769900</a>
35	4000	4550	70	IP20	blanc		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770685</a>
35	4000	4550	70	IP20	blanc	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 770746</a>
35	4000	4775	60	IP20	blanc		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769726</a>
35	4000	4775	60	IP20	blanc	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769788</a>
45	3000	4650	60	IP44	noir		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771330</a>
45	3000	4650	60	IP44	noir	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771392</a>
45	3000	4700	60	IP44	gris		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771316</a>
45	3000	4700	60	IP44	gris	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771378</a>
45	4000	4900	60	IP44	noir		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771217</a>
45	4000	4900	60	IP44	noir	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771279</a>
45	4000	4925	60	IP44	gris		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771194</a>
45	4000	4925	60	IP44	gris	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771255</a>
45	3000	5050	60	IP20	noir		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769894</a>
45	3000	5050	60	IP20	noir	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769955</a>
45	3000	5100	60	IP20	gris		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769870</a>
45	3000	5100	60	IP20	gris	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769931</a>
45	3000	5175	60	IP44	blanc		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771293</a>
45	3000	5175	60	IP44	blanc	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771354</a>
45	4000	5300	60	IP20	noir		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769771</a>
45	4000	5300	60	IP20	noir	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769832</a>
45	4000	5350	60	IP20	gris		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769757</a>
45	4000	5350	60	IP20	gris	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769818</a>
45	4000	5425	60	IP44	blanc		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771170</a>
45	4000	5425	60	IP44	blanc	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 771231</a>
45	3000	5625	60	IP20	blanc		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769856</a>
45	3000	5625	60	IP20	blanc	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769917</a>
45	4000	5875	60	IP20	blanc		suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769733</a>
45	4000	5875	60	IP20	blanc	oui	suspendu	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 769795</a>

Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:102/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl