RQ N LED IOT

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:

SDCM:

IP-Schutzart: IP44

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10

Lichtstrom [Im]*: 1410 - 2550

Farbtemperatur [K]: 3000; 4000; 5000

13.00 - 22.00

3

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Energieeffizienzklasse: E; F

Material Gehäuse: ABS

Material Ring: ABS

Material Diffusor: PC

Typ Diffusor: OPAL

Montage: Anbau

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 340/115;

CHARAKTERISTIK

Eine runde LED-Anbauleuchte mit integriertem energieeffizientem LED-Panel, die von Grund auf neu entwickelt wurde. Die Leuchte führt neue Lösungen zur Verbesserung der Lichtverteilung und des Temperaturausgleichs ein. Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und eine sehr hohe Dichtigkeit nach IP44 aus. Sockel und Ring sind aus UV-beständigem Kunststoff gefertigt. Der speziell profilierte, schlagfeste PC-Diffusor sorgt für die höchste IK10-Schlagfestigkeit des Plafond. Es kommen mehrere bewährte Lösungen zum Einsatz, die sich auf die Schnelligkeit und Einfachheit der Installation (Aufhängesystem für den Diffusor, Vorbereitung für die Durchgangsverdrahtung) und die Sicherheit der Komponenten auswirken: Diffusor integriert mit LED-Panel. Der Deckenring ist so konzipiert, dass er den Spalt zwischen der Leuchte und der Oberfläche, auf der sie montiert wird, verdeckt. Das Zubehör kann in Gefängniszellen verwendet werden.

IoT- Charakteristiken

IOT BT RCR HYT DALI: Bluetooth-HYT-Modul, das in der Lena Lighting Clue App gesteuert wird, **RCR**-Bewegungs- und Lichtsensor, **DALI-**Treiber, der das Dimmen der Lichtquelle ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage ist für den Einsatz in Innenräumen (Wirtschaftsräume, Treppenhäuser, Durchgänge) und im Freien (Fassadenbeleuchtung) vorgesehen. Sie wird für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.



RQ N LED IOT

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Korridor	Bewegungs- sensor	Notfall- beleuchtung [h]	DIMM DALI	Autotest	Version	Index
13	5000	1450	ja	ja	3	ja	ja	BT RCR HYT DALI	>> 574146
14	3000	1410	ja	ja	3	ja		BT RCR HYT DALI	>> 574276
14	4000	1520	ja	ja	3	ja		BT RCR HYT DALI	>> 574283
14	5000	1520	ja	ja	3	ja		BT RCR HYT DALI	>> 574290
18	3000	1750	ja	ja	3	ja	ja	BT RCR HYT DALI	>> 574429
18	4000	1900	ja	ja	3	ja	ja	BT RCR HYT DALI	>> 574436
18	5000	1900	ja	ja	3	ja	ja	BT RCR HYT DALI	>> 574443
22	3000	2350	ja	ja	3	ja	ja	BT RCR HYT DALI	<u>>> 574573</u>
22	4000	2550	ja	ja	3	ja	ja	BT RCR HYT DALI	<u>>> 574580</u>
22	5000	2550	ja	ja	3	ja	ja	BT RCR HYT DALI	>> 574597

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



