SQ 1200 LED IOT

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	29.00 - 58.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	3200 - 7000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	5
Energetická třída:	D; E
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM
Montážní verze:	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	45/291/1191;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Je nová řada obdélníkových rastrových světel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu pro dosažení nízké hmotnosti. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul Zajišťuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních LED svítidel. Stupeň ochrany - závisí na způsobu montáže: - povrchová montáž - IP20, - zapuštěná montáž - IP44/20.

Vlastnosti IoT

Verze **IoT BT PIR HYT DALI** má: vestavěný modul **BT HYT**, který vám umožňuje programovat funkce v aplikaci Lena Lighting Clue a ovládat je v reálném čase; **PIR** senzor pohybu a denního světla a ovladač **DALI** pro stmívání světelného zdroje.

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž s možností zapuštění do modulárních stropů a do sádrokartonových podhledů (pomocí rámečku KG) se doporučuje zejména pro kancelářské prostory, prostorné chodby a veřejné prostory.

SQ 1200 LED IOT

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	PIR	DIMM DALI	Verze	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
29	4000	3200	OPÁL	ano	ano	BT PIR HYT DALI	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů	45/291/1191	>> 412578
45	4000	4400	OPÁL	ano	ano	BT PIR HYT DALI	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů	45/291/1191	>> 412585
32	4000	3950	PRM	ano	ano	BT PIR HYT DALI	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů	45/291/1191	>> 412622
44	4000	5350	PRM	ano	ano	BT PIR HYT DALI	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů	45/291/1191	>> 412660
58	4000	7000	PRM	ano	ano	BT PIR HYT DALI	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů	45/291/1191	>> 412677

Datum vytvoření karty: 02 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 09/2024

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl