

QUEST LED EVO XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP67
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	20.00 - 56.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2800 - 9000
Temperatura barwowa [K]:	2700 - 6500
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70; >80; >90
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	B; C; D; E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	RAL7016
Materiał klosza:	szkło
Rodzaj klosza:	transparentny
Kąt świecenia [°]:	120
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	280/240/55 (390/310/325)**; 280/240/55 (355/222/380)**;

CHARAKTERYSTYKA

Naświetlacze Quest LED Evo XS i ich wersje natynkowe Quest LED Evo XS HB NT to kompaktowe, a zarazem niezwykle wydajne naświetlacze i HB klasy premium, produkowane w Polsce. Ich korpus wykonany jest z ciśnieniowego odlewu aluminium w klasie korozyjności C5, malowany proszkowo, bez zewnętrznego radiatora i żeber utrudniających utrzymanie w czystości. Klosz stanowi szyba hartowana, pod którą znajdują się diody LED o najwyższej wydajności. Różne rodzaje optyk, szczególnie asymetrycznych, zapewniają dużą swobodę w doborze pod konkretne rozwiązanie. Dzięki najwyższej na rynku szczelności (IP67) i maksymalnej odporności na uderzenia (IK10), naświetlacze sprawdzą się w każdych warunkach – niezależnie od pogody i miejsca montażu. Nowa wersja uznanego i sprawdzonego modelu QUEST oferuje jeszcze lepsze parametry świetlne, osiągając skuteczność przekraczającą 170 lm/W. Quest LED Evo XS spełnia wymagania normy PN-EN 60598-2 cz.5, co pozwala na klasyfikację jako projektory iluminacyjne, umożliwiając pełną swobodę montażu w dowolnej pozycji, z możliwością obrotu o 360° i odpornością na silny wiatr. Dodatkowym atutem dla wykonawców jest szczelna szybkozłączka – innowacyjne rozwiązanie eliminujące tradycyjne, czasochłonne metody łączenia. Dzięki intuicyjnemu systemowi kolorowych zapadek montaż złącza staje się prosty, szybki i beznarzędziowy. Wersja HB NT jest przeznaczona do montażu natynkowego jako highbay za pomocą dedykowanych uchwytów. Zestaw akcesoriów obejmuje uchwyty do montażu na słupie, ramkę do montażu podtynkowego (np. wiaty), przesłony ograniczające zanieczyszczenie światłem oraz siatki ochronne w dwóch kolorach o różnym stopniu redukcji światła (biała RAL7016: 4%, w kolorze korpusu RAL7016: 8%). Modele dostępne są także w wersji z zabudowanym czujnikiem ruchu i zmierniczu (RCR na pilota) oraz w wersji ENDURA, odpornej na podwyższone temperatury otoczenia do 50°C. Ponadto, dostępna jest wersja przeznaczona do iluminacji RGB+W oraz do montażu zwieszanego jako highbay.

ZASTOSOWANIE

Naświetlacze Quest LED Evo XS i ich wersje natynkowe Quest LED Evo XS HB NT znajdują szerokie zastosowanie w oświetlaniu obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi. Są idealnym rozwiązaniem do iluminacji budynków, małych boisk sportowych, otwartych przestrzeni i parkingów. Możliwy jest montaż jako naświetlacz na słupach i masztach, na elewacjach budynków, a także jako highbay natynkowy (wersja HB NT). Dzięki opcji montażu podtynkowego świetlnie sprawdzają się w wiatkach. Wersja HB pozwala na instalację natynkową bezpośrednio do przegrody. Quest LED Evo XS i HB NT to doskonały wybór do zakładów i hal produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynów.

QUEST LED EVO XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

QUEST LED EVO XS HB natynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	Typ rozsytu	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	4000	2800	>70	ASM			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839306
20	4000	2800	>70	ASM	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839313
20	4000	2800	>70	ASM		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839320
20	4000	2800	>70	ASW			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839665
20	4000	2800	>70	ASW	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839672
20	4000	2800	>70	ASW		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839689
20	4000	3000	>70	ASN			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839481
20	4000	3000	>70	ASN	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839498
20	4000	3000	>70	ASN		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839504
20	4000	3000	>70	RM20			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839849
20	4000	3000	>70	RM20	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839856
20	4000	3000	>70	RM20		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839863
20	4000	3000	>70	RW10			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840128
20	4000	3000	>70	RW10	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840135
20	4000	3000	>70	RW10		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840142
20	4000	3000	>70	RM10			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840302
20	4000	3000	>70	RM10	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840319
20	4000	3000	>70	RM10		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840326
20	4000	3400	>70	symetryczny			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839122
20	4000	3400	>70	symetryczny	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839139
34	4000	5800	>70	symetryczny			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839092

QUEST LED EVO XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	Typ rozsytu	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
34	4000	5800	>70	symetryczny	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839108
35	4000	4800	>70	ASM			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839276
35	4000	4800	>70	ASM	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839283
35	4000	4800	>70	ASM		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839290
35	4000	4800	>70	ASW			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839634
35	4000	4800	>70	ASW	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839641
35	4000	4800	>70	ASW		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839658
35	4000	5000	>70	RM20			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839818
35	4000	5000	>70	RM20	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839825
35	4000	5000	>70	RM20		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839832
35	4000	5100	>70	ASN			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839450
35	4000	5100	>70	ASN	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839467
35	4000	5100	>70	ASN		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839474
35	4000	5100	>70	RW10			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839993
35	4000	5100	>70	RW10	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840104
35	4000	5100	>70	RW10		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840111
35	4000	5100	>70	RM10			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840272
35	4000	5100	>70	RM10	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840289
35	4000	5100	>70	RM10		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840296
40	4000	6800	>70	symetryczny			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839061
40	4000	6800	>70	symetryczny	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839078
41	4000	5600	>70	ASM			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839245
41	4000	5600	>70	ASM	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839252
41	4000	5600	>70	ASM		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839269

QUEST LED EVO XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	Typ rozsytu	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
41	4000	5600	>70	ASW			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839603
41	4000	5600	>70	ASW	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839610
41	4000	5600	>70	ASW		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839627
41	4000	5900	>70	RM20			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839788
41	4000	5900	>70	RM20	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839795
41	4000	5900	>70	RM20		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839801
41	4000	5900	>70	RW10			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839962
41	4000	5900	>70	RW10	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839979
41	4000	5900	>70	RW10		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839986
41	4000	5900	>70	RM10			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840241
41	4000	5900	>70	RM10	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840258
41	4000	5900	>70	RM10		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840265
41	4000	6000	>70	ASN			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839429
41	4000	6000	>70	ASN	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839436
41	4000	6000	>70	ASN		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839443
50	4000	8500	>70	symetryczny			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839030
50	4000	8500	>70	symetryczny	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839047
50	4000	8500	>70	symetryczny		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839054
52	4000	6800	>70	ASW			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839573
52	4000	6800	>70	ASW	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839580
52	4000	6800	>70	ASW		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839597
52	4000	6900	>70	ASM			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839214
52	4000	6900	>70	ASM	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839221
52	4000	6900	>70	ASM		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839238

QUEST LED EVO XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	Typ rozsytu	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
52	4000	7200	>70	RM20			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839757
52	4000	7200	>70	RM20	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839764
52	4000	7200	>70	RM20		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839771
52	4000	7200	>70	RW10			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839931
52	4000	7200	>70	RW10	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839948
52	4000	7200	>70	RW10		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839955
52	4000	7200	>70	RM10			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840210
52	4000	7200	>70	RM10	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840227
52	4000	7200	>70	RM10		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840234
52	4000	7300	>70	ASN			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839399
52	4000	7300	>70	ASN	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839405
52	4000	7300	>70	ASN		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839412
54	4000	9000	>70	symetryczny			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839009
54	4000	9000	>70	symetryczny	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839016
54	4000	9000	>70	symetryczny		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839023
56	4000	7200	>70	ASW			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839542
56	4000	7200	>70	ASW	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839559
56	4000	7200	>70	ASW		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839566
56	4000	7300	>70	ASM			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839184
56	4000	7300	>70	ASM	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839191
56	4000	7300	>70	ASM		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839207
56	4000	7500	>70	RP			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840364
56	4000	7600	>70	ASN			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839368
56	4000	7600	>70	ASN	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839375

QUEST LED EVO XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	Typ rozsytu	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
56	4000	7600	>70	ASN		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839382
56	4000	7600	>70	RM20			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839726
56	4000	7600	>70	RM20	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839733
56	4000	7600	>70	RM20		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839740
56	4000	7600	>70	RW10			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839900
56	4000	7600	>70	RW10	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839917
56	4000	7600	>70	RW10		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839924
56	4000	7600	>70	RM10			HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840180
56	4000	7600	>70	RM10	tak		HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840197
56	4000	7600	>70	RM10		tak	HB natynkowy	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840203

QUEST LED EVO XS naświetlacz

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	Typ rozsytu	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	4000	2800	>70	ASM			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865305
20	4000	2800	>70	ASM	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865312
20	4000	2800	>70	ASM		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865329
20	4000	2800	>70	ASW			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865664
20	4000	2800	>70	ASW	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865671
20	4000	2800	>70	ASW		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865688
20	4000	3000	>70	ASN			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865480
20	4000	3000	>70	ASN	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865497
20	4000	3000	>70	ASN		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865503
20	4000	3000	>70	RM20			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865848
20	4000	3000	>70	RM20	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865855
20	4000	3000	>70	RM20		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865862

QUEST LED EVO XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	Typ rozsyłu	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	4000	3000	>70	RW10			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881480
20	4000	3000	>70	RW10	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881497
20	4000	3000	>70	RW10		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881503
20	4000	3000	>70	RM10			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881664
20	4000	3000	>70	RM10	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881671
20	4000	3000	>70	RM10		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881688
20	4000	3400	>70	symetryczny			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865121
20	4000	3400	>70	symetryczny	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865138
34	4000	5800	>70	symetryczny			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865091
34	4000	5800	>70	symetryczny	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865107
35	4000	4800	>70	ASM			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865275
35	4000	4800	>70	ASM	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865282
35	4000	4800	>70	ASM		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865299
35	4000	4800	>70	ASW			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865633
35	4000	4800	>70	ASW	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865640
35	4000	4800	>70	ASW		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865657
35	4000	5000	>70	RM20			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865817
35	4000	5000	>70	RM20	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865824
35	4000	5000	>70	RM20		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865831
35	4000	5100	>70	ASN			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865459
35	4000	5100	>70	ASN	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865466
35	4000	5100	>70	ASN		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865473
35	4000	5100	>70	RW10			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865992
35	4000	5100	>70	RW10	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881466

QUEST LED EVO XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	Typ rozsyłu	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	4000	5100	>70	RW10		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881473
35	4000	5100	>70	RM10			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881633
35	4000	5100	>70	RM10	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881640
35	4000	5100	>70	RM10		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881657
40	4000	6800	>70	symetryczny			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865060
40	4000	6800	>70	symetryczny	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865077
41	4000	5600	>70	ASM			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865244
41	4000	5600	>70	ASM	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865251
41	4000	5600	>70	ASM		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865268
41	4000	5600	>70	ASW			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865602
41	4000	5600	>70	ASW	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865619
41	4000	5600	>70	ASW		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865626
41	4000	5900	>70	RM20			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865787
41	4000	5900	>70	RM20	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865794
41	4000	5900	>70	RM20		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865800
41	4000	5900	>70	RW10			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865961
41	4000	5900	>70	RW10	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865978
41	4000	5900	>70	RW10		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865985
41	4000	5900	>70	RM10			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881602
41	4000	5900	>70	RM10	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881619
41	4000	5900	>70	RM10		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881626
41	4000	6000	>70	ASN			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865428
41	4000	6000	>70	ASN	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865435
41	4000	6000	>70	ASN		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865442

QUEST LED EVO XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	Typ rozsyłu	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
50	4000	8500	>70	symetryczny			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865039
50	4000	8500	>70	symetryczny	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865046
50	4000	8500	>70	symetryczny		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865053
52	4000	6800	>70	ASW			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865572
52	4000	6800	>70	ASW	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865589
52	4000	6800	>70	ASW		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865596
52	4000	6900	>70	ASM			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865213
52	4000	6900	>70	ASM	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865220
52	4000	6900	>70	ASM		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865237
52	4000	7200	>70	RM20			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865756
52	4000	7200	>70	RM20	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865763
52	4000	7200	>70	RM20		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865770
52	4000	7200	>70	RW10			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865930
52	4000	7200	>70	RW10	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865947
52	4000	7200	>70	RW10		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865954
52	4000	7200	>70	RM10			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881572
52	4000	7200	>70	RM10	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881589
52	4000	7200	>70	RM10		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881596
52	4000	7300	>70	ASN			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865398
52	4000	7300	>70	ASN	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865404
52	4000	7300	>70	ASN		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865411
54	4000	6600	>90	symetryczny			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840609
54	5700	6700	>90	symetryczny			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840616
54	5000	7400	>80	symetryczny			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840579

QUEST LED EVO XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	Typ rozsyłu	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
54	2700	7600	>80	symetryczny			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840548
54	5000	7900	>70	symetryczny			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840524
54	3000	7900	>80	symetryczny			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840555
54	5700	8000	>70	symetryczny			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840531
54	6500	8100	>80	symetryczny			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840593
54	5700	8200	>80	symetryczny			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840586
54	4000	8300	>80	symetryczny			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840562
54	3000	8600	>70	symetryczny			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840517
54	4000	9000	>70	symetryczny			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865008
54	4000	9000	>70	symetryczny	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865015
54	4000	9000	>70	symetryczny		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865022
56	5700	5400	>90	ASM			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840722
56	4000	5500	>90	ASM			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840715
56	5000	6100	>80	ASM			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840685
56	2700	6300	>80	ASM			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840654
56	5000	6500	>70	ASM			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840630
56	3000	6500	>80	ASM			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840661
56	5700	6600	>70	ASM			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840647
56	6500	6700	>80	ASM			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840708
56	4000	6800	>80	ASM			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840678
56	5700	6800	>80	ASM			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840692
56	3000	7100	>70	ASM			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840623
56	4000	7200	>70	ASW			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865541
56	4000	7200	>70	ASW	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865558

QUEST LED EVO XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	Typ rozsyłu	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
56	4000	7200	>70	ASW		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865565
56	4000	7300	>70	ASM			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865183
56	4000	7300	>70	ASM	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865190
56	4000	7300	>70	ASM		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865206
56	4000	7500	>70	RP			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881725
56	4000	7600	>70	ASN			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865367
56	4000	7600	>70	ASN	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865374
56	4000	7600	>70	ASN		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865381
56	4000	7600	>70	RM20			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865725
56	4000	7600	>70	RM20	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865732
56	4000	7600	>70	RM20		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865749
56	4000	7600	>70	RW10			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865909
56	4000	7600	>70	RW10	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865916
56	4000	7600	>70	RW10		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865923
56	4000	7600	>70	RM10			naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881541
56	4000	7600	>70	RM10	tak		naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881558
56	4000	7600	>70	RM10		tak	naświetlacz	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881565

QUEST LED EVO XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WSEL438	Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu HD01R
840395	QUEST LED EVO XS uchwyt do słupa
840425	QUEST LED EVO XS siatka ochronna RAL7016
840456	QUEST LED EVO XS ramka p/t RAL7016
840487	QUEST LED EVO XS przesłona RAL7016
881732	QUEST LED EVO XS siatka ochronna RAL9003



Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. (WSEL438)

Data utworzenia karty: 28 luty 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:02/2025