

QUEST LED EVO XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP67
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	20.00 - 56.00
Lichtstrom [lm]*:	2800 - 9000
Farbtemperatur [K]:	2700 - 6500
Farb- wiedergabe- index:	>70; >80; >90
SDCM:	≤ 3
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	B; C; D; E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	RAL7016
Material Diffusor:	Glas
Typ Diffusor:	transparent
Abstrahl- winkel [°]:	120
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	280/240/55 (390/310/325)**; 280/240/55 (355/222/380)**;

CHARAKTERISTIK

Quest LED Evo XS Scheinwerfer und ihre Aufbauversionen Quest LED Evo XS HB NT sind kompakte, aber äußerst effiziente Premium-Scheinwerfer und HBs, die in Polen hergestellt werden. Ihr Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss der Korrosivitätsklasse C5, pulverbeschichtet, ohne externen Kühlkörper oder Rippen, die die Wartung erschweren. Der Diffusor besteht aus gehärtetem Glas, darunter befinden sich LEDs mit höchstem Wirkungsgrad. Die verschiedenen Optiken, insbesondere die asymmetrischen Optiken, bieten eine große Wahlfreiheit für eine spezifische Lösung. Dank der höchsten Schutzart auf dem Markt (IP67) und der maximalen Stoßfestigkeit (IK10) bewähren sich die Scheinwerfer unter allen Bedingungen - unabhängig von Wetter und Standort. Die neue Version des etablierten und bewährten Modells QUEST bietet eine noch bessere Lichtleistung und erreicht eine Effizienz von mehr als 170 lm/W. Quest LED Evo XS erfüllt die Anforderungen der Norm PN-EN 60598-2, Teil 5, die eine Einstufung als Beleuchtungsprojektor ermöglicht, so dass er in jeder Position installiert werden kann, um 360° drehbar ist und auch starkem Wind standhält. Ein zusätzlicher Vorteil für Bauunternehmer ist die versiegelte Schnellverbindung - eine innovative Lösung, die herkömmliche, zeitraubende Verbindungsmethoden überflüssig macht. Dank eines intuitiven, farbcodierten Ratschensystems wird die Montage des Anschlusses einfach, schnell und werkzeuglos. Die Version HB NT ist für die Aufputzmontage als Hochregal mit speziellen Halterungen konzipiert. Der Zubehörsatz umfasst Halterungen für die Mastmontage, einen Rahmen für die Unterputzmontage (z. B. in Schuppen), Blenden zur Reduzierung der Lichtverschmutzung und Schutzgitter in zwei Farben mit unterschiedlichem Grad der Lichtreduzierung (weiß RAL7016: 4 %, Körperfarbe RAL7016: 8 %). Es gibt auch Modelle mit integriertem Bewegungs- und Dämmerungssensor (RCR auf Fernbedienung) und in der Version ENDURA, die gegen erhöhte Umgebungstemperaturen von bis zu 50°C beständig ist. Darüber hinaus ist eine Version für RGB+W-Beleuchtung und für die hängende Montage als Highbay erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Quest LED Evo XS Fluter und ihre Anbauversionen Quest LED Evo XS HB NT werden häufig in der Beleuchtung von Bildungs- und Verwaltungsgebäuden, Hallen, Garagen, Durchgängen, Lagerhallen, Geschäften sowie in der Lebensmittelindustrie und in lebensmittelbezogenen Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen eingesetzt. Sie sind ideal für die Beleuchtung von Gebäuden, kleinen Sportplätzen, Freiflächen und Parkplätzen. Sie können als Flutlichtstrahler an Masten, an der Fassade von Gebäuden oder als Aufbaustrahler (Version HB NT) montiert werden. Dank der Möglichkeit der Unterputzmontage sind sie ideal für Schutzhütten. Die HB-Version ermöglicht die Aufbaumontage direkt in einer Trennwand. Quest LED Evo XS und HB NT sind die perfekte Wahl für Fabriken und Produktionshallen sowie für große Lagerhallen.

QUEST LED EVO XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

QUEST LED EVO XS HB Aufputz

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farb- wiedergabe- index	Verteilungstyp	Bewegungs- sensor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
20	4000	2800	>70	ASM			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839306
20	4000	2800	>70	ASM	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839313
20	4000	2800	>70	ASM		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839320
20	4000	2800	>70	ASW			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839665
20	4000	2800	>70	ASW	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839672
20	4000	2800	>70	ASW		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839689
20	4000	3000	>70	ASN			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839481
20	4000	3000	>70	ASN	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839498
20	4000	3000	>70	ASN		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839504
20	4000	3000	>70	RM20			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839849
20	4000	3000	>70	RM20	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839856
20	4000	3000	>70	RM20		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839863
20	4000	3000	>70	RW10			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840128
20	4000	3000	>70	RW10	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840135
20	4000	3000	>70	RW10		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840142
20	4000	3000	>70	RM10			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840302
20	4000	3000	>70	RM10	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840319
20	4000	3000	>70	RM10		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840326
20	4000	3400	>70	symmetrisch			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839122
20	4000	3400	>70	symmetrisch	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839139
34	4000	5800	>70	symmetrisch			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839092

QUEST LED EVO XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farb- wiedergabe- index	Verteilungstyp	Bewegungs- sensor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
34	4000	5800	>70	symmetrisch	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839108
35	4000	4800	>70	ASM			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839276
35	4000	4800	>70	ASM	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839283
35	4000	4800	>70	ASM		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839290
35	4000	4800	>70	ASW			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839634
35	4000	4800	>70	ASW	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839641
35	4000	4800	>70	ASW		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839658
35	4000	5000	>70	RM20			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839818
35	4000	5000	>70	RM20	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839825
35	4000	5000	>70	RM20		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839832
35	4000	5100	>70	ASN			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839450
35	4000	5100	>70	ASN	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839467
35	4000	5100	>70	ASN		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839474
35	4000	5100	>70	RW10			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839993
35	4000	5100	>70	RW10	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840104
35	4000	5100	>70	RW10		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840111
35	4000	5100	>70	RM10			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840272
35	4000	5100	>70	RM10	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840289
35	4000	5100	>70	RM10		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840296
40	4000	6800	>70	symmetrisch			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839061
40	4000	6800	>70	symmetrisch	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839078
41	4000	5600	>70	ASM			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839245
41	4000	5600	>70	ASM	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839252
41	4000	5600	>70	ASM		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839269
41	4000	5600	>70	ASW			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839603

QUEST LED EVO XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farb- wiedergabe- index	Verteilungstyp	Bewegungs- sensor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
41	4000	5600	>70	ASW	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839610
41	4000	5600	>70	ASW		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839627
41	4000	5900	>70	RM20			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839788
41	4000	5900	>70	RM20	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839795
41	4000	5900	>70	RM20		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839801
41	4000	5900	>70	RW10			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839962
41	4000	5900	>70	RW10	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839979
41	4000	5900	>70	RW10		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839986
41	4000	5900	>70	RM10			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840241
41	4000	5900	>70	RM10	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840258
41	4000	5900	>70	RM10		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840265
41	4000	6000	>70	ASN			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839429
41	4000	6000	>70	ASN	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839436
41	4000	6000	>70	ASN		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839443
50	4000	8500	>70	symmetrisch			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839030
50	4000	8500	>70	symmetrisch	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839047
50	4000	8500	>70	symmetrisch		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839054
52	4000	6800	>70	ASW			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839573
52	4000	6800	>70	ASW	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839580
52	4000	6800	>70	ASW		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839597
52	4000	6900	>70	ASM			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839214
52	4000	6900	>70	ASM	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839221
52	4000	6900	>70	ASM		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839238
52	4000	7200	>70	RM20			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839757
52	4000	7200	>70	RM20	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839764

QUEST LED EVO XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farb- wiedergabe- index	Verteilungstyp	Bewegungs- sensor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
52	4000	7200	>70	RM20		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839771
52	4000	7200	>70	RW10			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839931
52	4000	7200	>70	RW10	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839948
52	4000	7200	>70	RW10		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839955
52	4000	7200	>70	RM10			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840210
52	4000	7200	>70	RM10	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840227
52	4000	7200	>70	RM10		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840234
52	4000	7300	>70	ASN			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839399
52	4000	7300	>70	ASN	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839405
52	4000	7300	>70	ASN		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839412
54	4000	9000	>70	symmetrisch			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839009
54	4000	9000	>70	symmetrisch	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839016
54	4000	9000	>70	symmetrisch		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839023
56	4000	7200	>70	ASW			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839542
56	4000	7200	>70	ASW	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839559
56	4000	7200	>70	ASW		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839566
56	4000	7300	>70	ASM			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839184
56	4000	7300	>70	ASM	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839191
56	4000	7300	>70	ASM		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839207
56	4000	7500	>70	RP			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840364
56	4000	7600	>70	ASN			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839368
56	4000	7600	>70	ASN	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839375
56	4000	7600	>70	ASN		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839382
56	4000	7600	>70	RM20			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839726
56	4000	7600	>70	RM20	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839733

QUEST LED EVO XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farb- wiedergabe- index	Verteilungstyp	Bewegungs- sensor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
56	4000	7600	>70	RM20		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839740
56	4000	7600	>70	RW10			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839900
56	4000	7600	>70	RW10	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839917
56	4000	7600	>70	RW10		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839924
56	4000	7600	>70	RM10			HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840180
56	4000	7600	>70	RM10	ja		HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840197
56	4000	7600	>70	RM10		ja	HB Aufputz	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840203

QUEST LED EVO XS Strahler

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farb- wiedergabe- index	Verteilungstyp	Bewegungs- sensor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
20	4000	2800	>70	ASM			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865305
20	4000	2800	>70	ASM	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865312
20	4000	2800	>70	ASM		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865329
20	4000	2800	>70	ASW			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865664
20	4000	2800	>70	ASW	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865671
20	4000	2800	>70	ASW		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865688
20	4000	3000	>70	ASN			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865480
20	4000	3000	>70	ASN	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865497
20	4000	3000	>70	ASN		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865503
20	4000	3000	>70	RM20			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865848
20	4000	3000	>70	RM20	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865855
20	4000	3000	>70	RM20		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865862
20	4000	3000	>70	RW10			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881480
20	4000	3000	>70	RW10	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881497
20	4000	3000	>70	RW10		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881503
20	4000	3000	>70	RM10			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881664

QUEST LED EVO XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farb- wiedergabe- index	Verteilungstyp	Bewegungs- sensor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
20	4000	3000	>70	RM10	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881671
20	4000	3000	>70	RM10		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881688
20	4000	3400	>70	symmetrisch			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865121
20	4000	3400	>70	symmetrisch	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865138
34	4000	5800	>70	symmetrisch			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865091
34	4000	5800	>70	symmetrisch	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865107
35	4000	4800	>70	ASM			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865275
35	4000	4800	>70	ASM	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865282
35	4000	4800	>70	ASM		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865299
35	4000	4800	>70	ASW			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865633
35	4000	4800	>70	ASW	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865640
35	4000	4800	>70	ASW		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865657
35	4000	5000	>70	RM20			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865817
35	4000	5000	>70	RM20	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865824
35	4000	5000	>70	RM20		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865831
35	4000	5100	>70	ASN			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865459
35	4000	5100	>70	ASN	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865466
35	4000	5100	>70	ASN		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865473
35	4000	5100	>70	RW10			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865992
35	4000	5100	>70	RW10	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881466
35	4000	5100	>70	RW10		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881473
35	4000	5100	>70	RM10			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881633
35	4000	5100	>70	RM10	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881640
35	4000	5100	>70	RM10		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881657
40	4000	6800	>70	symmetrisch			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865060

QUEST LED EVO XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farb-wiedergabe-index	Verteilungstyp	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
40	4000	6800	>70	symmetrisch	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865077
41	4000	5600	>70	ASM			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865244
41	4000	5600	>70	ASM	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865251
41	4000	5600	>70	ASM		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865268
41	4000	5600	>70	ASW			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865602
41	4000	5600	>70	ASW	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865619
41	4000	5600	>70	ASW		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865626
41	4000	5900	>70	RM20			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865787
41	4000	5900	>70	RM20	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865794
41	4000	5900	>70	RM20		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865800
41	4000	5900	>70	RW10			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865961
41	4000	5900	>70	RW10	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865978
41	4000	5900	>70	RW10		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865985
41	4000	5900	>70	RM10			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881602
41	4000	5900	>70	RM10	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881619
41	4000	5900	>70	RM10		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881626
41	4000	6000	>70	ASN			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865428
41	4000	6000	>70	ASN	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865435
41	4000	6000	>70	ASN		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865442
50	4000	8500	>70	symmetrisch			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865039
50	4000	8500	>70	symmetrisch	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865046
50	4000	8500	>70	symmetrisch		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865053
52	4000	6800	>70	ASW			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865572
52	4000	6800	>70	ASW	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865589
52	4000	6800	>70	ASW		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865596

QUEST LED EVO XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farb- wiedergabe- index	Verteilungstyp	Bewegungs- sensor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
52	4000	6900	>70	ASM			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865213
52	4000	6900	>70	ASM	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865220
52	4000	6900	>70	ASM		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865237
52	4000	7200	>70	RM20			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865756
52	4000	7200	>70	RM20	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865763
52	4000	7200	>70	RM20		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865770
52	4000	7200	>70	RW10			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865930
52	4000	7200	>70	RW10	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865947
52	4000	7200	>70	RW10		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865954
52	4000	7200	>70	RM10			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881572
52	4000	7200	>70	RM10	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881589
52	4000	7200	>70	RM10		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881596
52	4000	7300	>70	ASN			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865398
52	4000	7300	>70	ASN	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865404
52	4000	7300	>70	ASN		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865411
54	4000	6600	>90	symmetrisch			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840609
54	5700	6700	>90	symmetrisch			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840616
54	5000	7400	>80	symmetrisch			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840579
54	2700	7600	>80	symmetrisch			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840548
54	5000	7900	>70	symmetrisch			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840524
54	3000	7900	>80	symmetrisch			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840555
54	5700	8000	>70	symmetrisch			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840531
54	6500	8100	>80	symmetrisch			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840593
54	5700	8200	>80	symmetrisch			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840586
54	4000	8300	>80	symmetrisch			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840562

QUEST LED EVO XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farb- wiedergabe- index	Verteilungstyp	Bewegungs- sensor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
54	3000	8600	>70	symmetrisch			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840517
54	4000	9000	>70	symmetrisch			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865008
54	4000	9000	>70	symmetrisch	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865015
54	4000	9000	>70	symmetrisch		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865022
56	5700	5400	>90	ASM			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840722
56	4000	5500	>90	ASM			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840715
56	5000	6100	>80	ASM			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840685
56	2700	6300	>80	ASM			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840654
56	5000	6500	>70	ASM			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840630
56	3000	6500	>80	ASM			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840661
56	5700	6600	>70	ASM			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840647
56	6500	6700	>80	ASM			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840708
56	4000	6800	>80	ASM			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840678
56	5700	6800	>80	ASM			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840692
56	3000	7100	>70	ASM			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840623
56	4000	7200	>70	ASW			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865541
56	4000	7200	>70	ASW	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865558
56	4000	7200	>70	ASW		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865565
56	4000	7300	>70	ASM			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865183
56	4000	7300	>70	ASM	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865190
56	4000	7300	>70	ASM		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865206
56	4000	7500	>70	RP			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881725
56	4000	7600	>70	ASN			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865367
56	4000	7600	>70	ASN	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865374
56	4000	7600	>70	ASN		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865381

QUEST LED EVO XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farb- wiedergabe- index	Verteilungstyp	Bewegungs- sensor	DIMM DALI	Version	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
56	4000	7600	>70	RM20			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865725
56	4000	7600	>70	RM20	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865732
56	4000	7600	>70	RM20		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865749
56	4000	7600	>70	RW10			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865909
56	4000	7600	>70	RW10	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865916
56	4000	7600	>70	RW10		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865923
56	4000	7600	>70	RM10			Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881541
56	4000	7600	>70	RM10	ja		Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881558
56	4000	7600	>70	RM10		ja	Strahler	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881565

QUEST LED EVO XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
WSEL438	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor HD01R
840395	QUEST LED EVO XS stangenhalter
840425	QUEST LED EVO XS schutzgitter RAL7016
840456	QUEST LED EVO XS oberflächenrahmen RAL7016
840487	QUEST LED EVO XS abdeckung RAL7016
881732	QUEST LED EVO XS schutzgitter RAL9003



Bewegungsmelder und
Dämmerungssensor HD01R (WSEL438)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 02/2025