

QUEST LED EVO XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP67
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	20.00 - 56.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2800 - 9000
Température de couleur [K]:	2700 - 6500
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70; >80; >90
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	B; C; D; E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	RAL7016
Matériau du diffuseur:	verre
Type de diffuseur:	transparent
Angle d'éclairage [°]:	120
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	280/240/55 (390/310/325)**; 280/240/55 (355/222/380)**;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les projecteurs Quest LED Evo XS et leurs versions montées en surface Quest LED Evo XS HB NT sont des projecteurs et HB compacts, mais extrêmement efficaces, fabriqués en Pologne. Leur corps est en aluminium moulé sous pression de classe de corrosivité C5, peint par poudrage, sans dissipateur thermique externe ni ailettes qui rendraient l'entretien difficile. Le diffuseur est en verre trempé, sous lequel se trouvent des LED de la plus haute efficacité. Les différents types d'optiques, notamment les optiques asymétriques, offrent une grande liberté de choix pour une solution spécifique. Grâce au niveau de protection le plus élevé du marché (IP67) et à la résistance maximale aux chocs (IK10), les projecteurs feront leurs preuves dans toutes les conditions, quels que soient le temps et l'endroit. La nouvelle version du modèle QUEST, qui a fait ses preuves, offre des performances lumineuses encore meilleures, avec une efficacité de plus de 170 lm/W. Le Quest LED Evo XS répond aux exigences de la norme PN-EN 60598-2 partie 5, ce qui lui permet d'être classé comme projecteur d'éclairage et d'être installé dans n'importe quelle position, avec une rotation de 360° et une résistance au vent fort. Un avantage supplémentaire pour les entrepreneurs est la connexion rapide scellée, une solution innovante qui élimine les méthodes de connexion traditionnelles et fastidieuses. Grâce à un système intuitif de cliquet à code couleur, la mise en place du connecteur devient simple, rapide et sans outil. La version HB NT est conçue pour un montage en surface en tant que baie haute à l'aide de supports dédiés. Le kit d'accessoires comprend des supports de montage sur poteau, un cadre pour montage encastré (par exemple pour les hangars), des écrans de réduction de la pollution lumineuse et des grilles de protection en deux couleurs avec différents niveaux de réduction de la lumière (blanc RAL7016 : 4 %, couleur de la carrosserie RAL7016 : 8 %). Les modèles sont également disponibles avec un détecteur de mouvement et de crépuscule intégré (RCR sur la télécommande) et dans la version ENDURA, résistante à des températures ambiantes élevées allant jusqu'à 50°C. En outre, une version est disponible pour l'éclairage RGB+W et pour le montage suspendu comme une baie haute.

APPLICATION

Les projecteurs Quest LED Evo XS et leurs versions montées en surface Quest LED Evo XS HB NT sont largement utilisés dans l'éclairage des bâtiments éducatifs et administratifs, des halls, des garages, des passages, des entrepôts, des magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les établissements de vente au détail et de services liés à l'alimentation. Elles sont idéales pour éclairer les bâtiments, les petits terrains de sport, les espaces ouverts et les parkings. Ils peuvent être montés comme projecteurs sur des poteaux et des mâts, sur la façade des bâtiments, ou comme projecteurs en saillie (version HB NT). Grâce à l'option d'encastrement, ils sont idéaux pour les abris. La version HB permet une installation en surface directement dans une cloison. Quest LED Evo XS et HB NT sont le choix parfait pour les usines et les halls de production ainsi que pour les grands entrepôts.

QUEST LED EVO XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

QUEST LED EVO XS HB en saillie

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Type de diffusion	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
20	4000	2800	>70	ASM			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839306
20	4000	2800	>70	ASM	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839313
20	4000	2800	>70	ASM		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839320
20	4000	2800	>70	ASW			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839665
20	4000	2800	>70	ASW	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839672
20	4000	2800	>70	ASW		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839689
20	4000	3000	>70	ASN			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839481
20	4000	3000	>70	ASN	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839498
20	4000	3000	>70	ASN		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839504
20	4000	3000	>70	RM20			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839849
20	4000	3000	>70	RM20	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839856
20	4000	3000	>70	RM20		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839863
20	4000	3000	>70	RW10			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840128
20	4000	3000	>70	RW10	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840135
20	4000	3000	>70	RW10		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840142
20	4000	3000	>70	RM10			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840302
20	4000	3000	>70	RM10	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840319
20	4000	3000	>70	RM10		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840326
20	4000	3400	>70	symétrique			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839122
20	4000	3400	>70	symétrique	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839139
34	4000	5800	>70	symétrique			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839092

QUEST LED EVO XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Type de diffusion	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
34	4000	5800	>70	symétrique	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839108
35	4000	4800	>70	ASM			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839276
35	4000	4800	>70	ASM	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839283
35	4000	4800	>70	ASM		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839290
35	4000	4800	>70	ASW			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839634
35	4000	4800	>70	ASW	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839641
35	4000	4800	>70	ASW		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839658
35	4000	5000	>70	RM20			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839818
35	4000	5000	>70	RM20	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839825
35	4000	5000	>70	RM20		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839832
35	4000	5100	>70	ASN			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839450
35	4000	5100	>70	ASN	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839467
35	4000	5100	>70	ASN		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839474
35	4000	5100	>70	RW10			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839993
35	4000	5100	>70	RW10	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840104
35	4000	5100	>70	RW10		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840111
35	4000	5100	>70	RM10			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840272
35	4000	5100	>70	RM10	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840289
35	4000	5100	>70	RM10		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840296
40	4000	6800	>70	symétrique			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839061
40	4000	6800	>70	symétrique	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839078
41	4000	5600	>70	ASM			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839245
41	4000	5600	>70	ASM	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839252
41	4000	5600	>70	ASM		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839269
41	4000	5600	>70	ASW			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839603

QUEST LED EVO XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Type de diffusion	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
41	4000	5600	>70	ASW	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839610
41	4000	5600	>70	ASW		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839627
41	4000	5900	>70	RM20			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839788
41	4000	5900	>70	RM20	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839795
41	4000	5900	>70	RM20		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839801
41	4000	5900	>70	RW10			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839962
41	4000	5900	>70	RW10	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839979
41	4000	5900	>70	RW10		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839986
41	4000	5900	>70	RM10			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840241
41	4000	5900	>70	RM10	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840258
41	4000	5900	>70	RM10		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840265
41	4000	6000	>70	ASN			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839429
41	4000	6000	>70	ASN	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839436
41	4000	6000	>70	ASN		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839443
50	4000	8500	>70	symétrique			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839030
50	4000	8500	>70	symétrique	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839047
50	4000	8500	>70	symétrique		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839054
52	4000	6800	>70	ASW			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839573
52	4000	6800	>70	ASW	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839580
52	4000	6800	>70	ASW		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839597
52	4000	6900	>70	ASM			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839214
52	4000	6900	>70	ASM	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839221
52	4000	6900	>70	ASM		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839238
52	4000	7200	>70	RM20			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839757
52	4000	7200	>70	RM20	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839764

QUEST LED EVO XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Type de diffusion	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
52	4000	7200	>70	RM20		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839771
52	4000	7200	>70	RW10			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839931
52	4000	7200	>70	RW10	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839948
52	4000	7200	>70	RW10		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839955
52	4000	7200	>70	RM10			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840210
52	4000	7200	>70	RM10	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840227
52	4000	7200	>70	RM10		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840234
52	4000	7300	>70	ASN			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839399
52	4000	7300	>70	ASN	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839405
52	4000	7300	>70	ASN		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839412
54	4000	9000	>70	symétrique			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839009
54	4000	9000	>70	symétrique	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839016
54	4000	9000	>70	symétrique		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839023
56	4000	7200	>70	ASW			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839542
56	4000	7200	>70	ASW	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839559
56	4000	7200	>70	ASW		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839566
56	4000	7300	>70	ASM			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839184
56	4000	7300	>70	ASM	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839191
56	4000	7300	>70	ASM		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839207
56	4000	7500	>70	RP			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840364
56	4000	7600	>70	ASN			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839368
56	4000	7600	>70	ASN	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839375
56	4000	7600	>70	ASN		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839382
56	4000	7600	>70	RM20			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839726
56	4000	7600	>70	RM20	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839733

QUEST LED EVO XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Type de diffusion	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
56	4000	7600	>70	RM20		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839740
56	4000	7600	>70	RW10			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839900
56	4000	7600	>70	RW10	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839917
56	4000	7600	>70	RW10		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 839924
56	4000	7600	>70	RM10			HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840180
56	4000	7600	>70	RM10	oui		HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840197
56	4000	7600	>70	RM10		oui	HB en saillie	280/240/55 (390/310/325)**	>> 840203

QUEST LED EVO XS projecteur

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Type de diffusion	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
20	4000	2800	>70	ASM			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865305
20	4000	2800	>70	ASM	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865312
20	4000	2800	>70	ASM		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865329
20	4000	2800	>70	ASW			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865664
20	4000	2800	>70	ASW	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865671
20	4000	2800	>70	ASW		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865688
20	4000	3000	>70	ASN			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865480
20	4000	3000	>70	ASN	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865497
20	4000	3000	>70	ASN		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865503
20	4000	3000	>70	RM20			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865848
20	4000	3000	>70	RM20	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865855
20	4000	3000	>70	RM20		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865862
20	4000	3000	>70	RW10			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881480
20	4000	3000	>70	RW10	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881497
20	4000	3000	>70	RW10		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881503
20	4000	3000	>70	RM10			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881664

QUEST LED EVO XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Type de diffusion	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
20	4000	3000	>70	RM10	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881671
20	4000	3000	>70	RM10		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881688
20	4000	3400	>70	symétrique			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865121
20	4000	3400	>70	symétrique	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865138
34	4000	5800	>70	symétrique			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865091
34	4000	5800	>70	symétrique	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865107
35	4000	4800	>70	ASM			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865275
35	4000	4800	>70	ASM	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865282
35	4000	4800	>70	ASM		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865299
35	4000	4800	>70	ASW			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865633
35	4000	4800	>70	ASW	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865640
35	4000	4800	>70	ASW		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865657
35	4000	5000	>70	RM20			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865817
35	4000	5000	>70	RM20	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865824
35	4000	5000	>70	RM20		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865831
35	4000	5100	>70	ASN			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865459
35	4000	5100	>70	ASN	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865466
35	4000	5100	>70	ASN		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865473
35	4000	5100	>70	RW10			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865992
35	4000	5100	>70	RW10	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881466
35	4000	5100	>70	RW10		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881473
35	4000	5100	>70	RM10			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881633
35	4000	5100	>70	RM10	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881640
35	4000	5100	>70	RM10		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881657
40	4000	6800	>70	symétrique			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865060

QUEST LED EVO XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Type de diffusion	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
40	4000	6800	>70	symétrique	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865077
41	4000	5600	>70	ASM			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865244
41	4000	5600	>70	ASM	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865251
41	4000	5600	>70	ASM		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865268
41	4000	5600	>70	ASW			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865602
41	4000	5600	>70	ASW	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865619
41	4000	5600	>70	ASW		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865626
41	4000	5900	>70	RM20			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865787
41	4000	5900	>70	RM20	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865794
41	4000	5900	>70	RM20		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865800
41	4000	5900	>70	RW10			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865961
41	4000	5900	>70	RW10	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865978
41	4000	5900	>70	RW10		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865985
41	4000	5900	>70	RM10			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881602
41	4000	5900	>70	RM10	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881619
41	4000	5900	>70	RM10		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881626
41	4000	6000	>70	ASN			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865428
41	4000	6000	>70	ASN	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865435
41	4000	6000	>70	ASN		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865442
50	4000	8500	>70	symétrique			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865039
50	4000	8500	>70	symétrique	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865046
50	4000	8500	>70	symétrique		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865053
52	4000	6800	>70	ASW			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865572
52	4000	6800	>70	ASW	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865589
52	4000	6800	>70	ASW		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865596

QUEST LED EVO XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Type de diffusion	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
52	4000	6900	>70	ASM			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865213
52	4000	6900	>70	ASM	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865220
52	4000	6900	>70	ASM		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865237
52	4000	7200	>70	RM20			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865756
52	4000	7200	>70	RM20	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865763
52	4000	7200	>70	RM20		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865770
52	4000	7200	>70	RW10			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865930
52	4000	7200	>70	RW10	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865947
52	4000	7200	>70	RW10		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865954
52	4000	7200	>70	RM10			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881572
52	4000	7200	>70	RM10	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881589
52	4000	7200	>70	RM10		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881596
52	4000	7300	>70	ASN			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865398
52	4000	7300	>70	ASN	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865404
52	4000	7300	>70	ASN		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865411
54	4000	6600	>90	symétrique			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840609
54	5700	6700	>90	symétrique			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840616
54	5000	7400	>80	symétrique			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840579
54	2700	7600	>80	symétrique			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840548
54	5000	7900	>70	symétrique			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840524
54	3000	7900	>80	symétrique			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840555
54	5700	8000	>70	symétrique			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840531
54	6500	8100	>80	symétrique			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840593
54	5700	8200	>80	symétrique			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840586
54	4000	8300	>80	symétrique			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840562

QUEST LED EVO XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Type de diffusion	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
54	3000	8600	>70	symétrique			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840517
54	4000	9000	>70	symétrique			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865008
54	4000	9000	>70	symétrique	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865015
54	4000	9000	>70	symétrique		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865022
56	5700	5400	>90	ASM			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840722
56	4000	5500	>90	ASM			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840715
56	5000	6100	>80	ASM			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840685
56	2700	6300	>80	ASM			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840654
56	5000	6500	>70	ASM			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840630
56	3000	6500	>80	ASM			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840661
56	5700	6600	>70	ASM			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840647
56	6500	6700	>80	ASM			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840708
56	4000	6800	>80	ASM			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840678
56	5700	6800	>80	ASM			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840692
56	3000	7100	>70	ASM			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 840623
56	4000	7200	>70	ASW			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865541
56	4000	7200	>70	ASW	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865558
56	4000	7200	>70	ASW		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865565
56	4000	7300	>70	ASM			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865183
56	4000	7300	>70	ASM	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865190
56	4000	7300	>70	ASM		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865206
56	4000	7500	>70	RP			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881725
56	4000	7600	>70	ASN			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865367
56	4000	7600	>70	ASN	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865374
56	4000	7600	>70	ASN		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865381

QUEST LED EVO XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Type de diffusion	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
56	4000	7600	>70	RM20			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865725
56	4000	7600	>70	RM20	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865732
56	4000	7600	>70	RM20		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865749
56	4000	7600	>70	RW10			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865909
56	4000	7600	>70	RW10	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865916
56	4000	7600	>70	RW10		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 865923
56	4000	7600	>70	RM10			projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881541
56	4000	7600	>70	RM10	oui		projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881558
56	4000	7600	>70	RM10		oui	projecteur	280/240/55 (355/222/380)**	>> 881565

QUEST LED EVO XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WSEL438	Télécommande pour capteur de mouvement HD01R
840395	QUEST LED EVO XS support de perche
840425	QUEST LED EVO XS ochranná mřížka RAL7016
840456	QUEST LED EVO XS cadre en saillie RAL7016
840487	Cache QUEST LED EVO XS RAL7016
881732	Grille de protection QUEST LED EVO XS RAL9003



Télécommande pour capteur de mouvement HD01R (WSEL438)

Date de création de la carte: 28 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.02/2025