SKVER LED S (Z1 WJ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	8.00 - 54.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1075 - 7650
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70; 80
Třída ochrany:	II
Optika:	MLS; RM7
Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu
Barva těla:	černá
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	138.00 - 170.00
Energetická třída:	B; C
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo
Materiál optiky:	PMMA + PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Modulární, vybavený nastavitelným držákem, inovativní parkové a městské LED svítidlo **Skver LED S (Z1 WJ)** s beznástrojovým přístupem do prostoru pro vybavení, vybavené beznástrojovou servisní deskou vyhovující standardu ZhagaBook 13 a 15, uzpůsobené pro horní i výložník. Vyrobeno z tlakově tvarovaného hliníku, vybavené PC stínítkem, vyznačující se maximální odolností proti mechanickým nárazům a zvýšeným indexem podání barev. Svítidlo je dostupné ve variantách se všesměrovým a směrovaným osvětlením. Svítidlo umožňuje použití vyhrazeného funkčního příslušenství v podobě clony, která snižuje rušivé oslnění.

Vlastnosti:
* Urban design rámu
* Architektonická kvalita zpracování
* Všesměrové a směrované paprsky
* Varianty s CRI70 a CRI80
* Nejvyšší úroveň odolnosti IK10
* Přístup do přihrádky na nářadí bez použití nářadí
* Univerzální montážní zásuvka (obr. 48 - obr. 76)
* Volitelné příslušenství pro snížení oslnění
* Může být vybaven konektorem Zhaga kompatibilním se ZD4i
* Certifikáty: ENEC, ENEC+, ZD4i, ekologické prohlášení EPD
* Konektor nože pro odpojení napětí během servisních prací

APLIKACE

Skver LED S (Z1 WJ) je ideální pro biologicky aktivní prostory, parky, náměstí, ostrůvky městské zeleně, městské interiéry v souladu s fotometrickým designem, pěší trasy, obytné komunikace, parkoviště a zahrady. Varianta Z1 WJ je vhodná pro osvětlení parků a ulic v souladu s normami třídy M4 a M5, zatímco varianta Z2 WJ je ideální pro případy městské infrastruktury, kde je rozhodující optimální doba servisu a možnost servisu bez demontáže celého svítidla.

SKVER LED S (Z1 WJ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Skver LED S (Z1 WJ) MLS

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Energetická třída	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Třída ochrany	Optika	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
8	1075	138	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801082
8	1075	138	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801624
10	1425	149	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801099
10	1425	149	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801631
12	1725	150	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801105
12	1725	150	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801648
14	2025	150	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801112
14	2025	150	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801655
15	2175	150	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801129
15	2175	150	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801662
16	2325	151	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801136
16	2325	151	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801679
18	2625	152	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801143
18	2625	152	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801686
21	3050	151	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801150
21	3050	151	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801693
23	3375	153	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801167
23	3375	153	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801709
24	3525	152	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801174
24	3525	152	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801716
25	3675	152	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801181
25	3675	152	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801723
26	3800	152	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801198
26	3800	152	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801730
28	4075	151	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801204
28	4075	151	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801747
29	4225	151	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801211
29	4225	151	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801754
30	4400	152	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801228
30	4400	152	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801761
31	4525	152	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801235
31	4525	152	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801778
33	4750	150	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801242

SKVER LED S (Z1 WJ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Energetická třída	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Třída ochrany	Optika	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
33	4750	150	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801785
34	4875	149	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801259
34	4875	149	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801792
35	5025	149	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801266
35	5025	149	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801808
36	5150	149	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801273
36	5150	149	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801815
37	5350	150	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801280
37	5350	150	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801822
39	5650	151	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801297
39	5650	151	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801839
44	6100	144	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801303
44	6100	144	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801846
47	6475	143	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801310
47	6475	143	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801853
50	6800	141	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801327
50	6800	141	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801860
52	7000	140	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801334
52	7000	140	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801877
54	7225	139	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801341
54	7225	139	C	4000	80	II	MLS	ano	461/360/216	>> 801884

Skver LED S (Z1 WJ) RM7

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Energetická třída	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Třída ochrany	Optika	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
8	1225	159	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803246
8	1225	159	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803789
10	1650	170	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803253
10	1650	170	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803796
12	1975	170	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803260
12	1975	170	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803802
14	2250	167	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803277
14	2250	167	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803819
15	2450	169	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803284
15	2450	169	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803826
16	2600	169	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803291
16	2600	169	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803833
18	2925	169	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803307
18	2925	169	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803840

SKVER LED S (Z1 WJ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Energetická třída	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Třída ochrany	Optika	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
21	3425	170	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803314
21	3425	170	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803857
23	3775	170	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803321
23	3775	170	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803864
24	3925	170	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803338
24	3925	170	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803871
25	4075	169	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803345
25	4075	169	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803888
26	4225	169	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803352
26	4225	169	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803895
28	4525	168	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803369
28	4525	168	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803901
29	4675	167	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803376
29	4675	167	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803918
30	4800	167	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803383
30	4800	167	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803925
31	4950	166	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803390
31	4950	166	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803932
33	5175	163	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803406
33	5175	163	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803949
34	5325	163	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803413
34	5325	163	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803956
35	5475	162	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803420
35	5475	162	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803963
36	5600	162	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803437
36	5600	162	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803970
37	5750	162	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803444
37	5750	162	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803987
39	6000	160	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803451
39	6000	160	B	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803994
44	6500	153	C	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803468
44	6500	153	C	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 804007
47	6850	152	C	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803475
47	6850	152	C	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 804014
50	7175	149	C	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803482
50	7175	149	C	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 804021
52	7450	149	C	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803499
52	7450	149	C	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 804038

SKVER LED S (Z1 WJ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Energetická třída	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Třída ochrany	Optika	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
54	7650	147	C	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 803505
54	7650	147	C	4000	70	II	RM7	ano	461/360/216	>> 804045

SKVER LED S (Z1 WJ)


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
435461	SKVER kryt fi 48mm
435478	SKVER kryt fi 60mm
WSEL431	Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT



SKVER kryt fi 48mm (435461)



SKVER kryt fi 60mm (435478)



Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT (WSEL431)

Datum vytvoření karty: 29 září 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 04/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl