SKVER LED S (Z2 WJ)

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	8.00 - 54.00
Lichtstrom [lm]*:	1075 - 7650
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70; 80
Schutzklasse:	II
Optik:	MLS; RM7
Steuerung:	Ja + 5-stufige Leistungsreduzierung
Farbe Gehäuse:	schwarz
Lichtausbeute [lm/W]:	138.00 - 170.00
Energieeffizienzklasse:	B; C
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet
Typ Diffusor:	transparent
Material Diffusor:	gehärtetes Glas
Material Optik:	PMMA + PC

CHARAKTERISTIK

Skver LED S (Z2 WJ) modulare, mastmontierte, dekorative, innovative Park- und Stadt-LED-Leuchte mit werkzeuglosem Zugang zum Gerätefach, ausgestattet mit einer werkzeuglosen Serviceplatte, die dem ZhagaBook-Standard 13 und 15 entspricht. Hergestellt aus druckgeformtem Aluminium, ausgestattet mit einem konvexen, stilvollen Lampenschirm aus PC, der sich durch maximale Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und einen erhöhten Farbwiedergabeindex auszeichnet. Die Leuchte ist in den Varianten mit Rundstrahl- und gerichtetem Licht erhältlich. Die Leuchte ermöglicht den Einsatz von speziellem Funktionszubehör in Form einer Blende, die störende Blendungen reduziert.

Merkmale:

* Markantes urbanes Design des Rahmens
* Architektonische Qualität der Ausführung
* Omnidirektionale und gerichtete Strahlen
* Erhältlich im Standard- (CRI70) und verbesserten Farbwiedergabeindex (CRI80)
* Höchste Widerstandsstufe IK10
* Werkzeugloser Zugriff auf das Werkzeugfach
* Universelle Montagefassung ermöglicht die Montage der Leuchte an Masten im Bereich von fi 48 - fi 76
* Möglichkeit der Ausstattung mit einem speziellen Zubehör in Form eines Bildschirms, der störende Blendeffekte reduziert
* Möglichkeit, die Leuchte mit einem Zhaga-Stecker auszustatten, der mit ZD4i kompatibel ist
* Zertifikate: ENEC, ENEC+, ZD4i, EPD Umweltdeklaration
* Werkzeuglose Serviceplatte, kompatibel mit ZhagaBook 13 und 15
* Messerstecker zum Abschalten der Spannung bei Servicearbeiten

ANWENDUNGSBEREICHE

Skver LED S (Z2 WJ) eignet sich ideal für biologisch aktive Räume wie Parks, Plätze, städtische Grüninseln, städtische Innenräume gemäß photometrischem Design, Fußgängerbereiche, Wohnstraßen, Parkplätze und Gartenbereiche. Darüber hinaus eignet sich die Leuchte auch für den Einsatz in städtischen Infrastruktureinrichtungen, wo optimale Servicezeiten und die Möglichkeit zur Wartung ohne Demontage der gesamten Leuchte entscheidend sind.

SKVER LED S (Z2 WJ)

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Skver LED S (Z2 WJ) MLS

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Energieeffizienzklasse	Farbtemperatur [K]	Farb-wiedergabe-index (Ra) >	Schutzklasse	Optik	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
8	1075	138	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801358
8	1075	138	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801891
10	1425	149	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801365
10	1425	149	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801907
12	1725	150	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801372
12	1725	150	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801914
14	2025	150	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801389
14	2025	150	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801921
15	2175	150	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801396
15	2175	150	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801938
16	2325	151	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801402
16	2325	151	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801945
18	2625	152	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801419
18	2625	152	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801952
21	3050	151	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801426
21	3050	151	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801969
23	3375	153	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801433
23	3375	153	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801976
24	3525	152	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801440
24	3525	152	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801983
25	3675	152	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801457
25	3675	152	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801990
26	3800	152	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801464
26	3800	152	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 802003
28	4075	151	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801471
28	4075	151	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 802010
29	4225	151	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801488
29	4225	151	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 802027
30	4400	152	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801495
30	4400	152	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 802034
31	4525	152	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801501
31	4525	152	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 802041
33	4750	150	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801518

SKVER LED S (Z2 WJ)

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Energieeffizienzklasse	Farbtemperatur [K]	Farb-wiedergabe-index (Ra) >	Schutzklasse	Optik	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
33	4750	150	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 802058
34	4875	149	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801525
34	4875	149	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 802065
35	5025	149	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801532
35	5025	149	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 802072
36	5150	149	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801549
36	5150	149	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 802089
37	5350	150	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801556
37	5350	150	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 802096
39	5650	151	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801563
39	5650	151	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 802102
44	6100	144	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801570
44	6100	144	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 802119
47	6475	143	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801587
47	6475	143	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 802126
50	6800	141	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801594
50	6800	141	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 802133
52	7000	140	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801600
52	7000	140	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 802140
54	7225	139	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 801617
54	7225	139	C	4000	80	II	MLS	ja	386/360/476	>> 802157

Skver LED S (Z2 WJ) RM7

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Energieeffizienzklasse	Farbtemperatur [K]	Farb-wiedergabe-index (Ra) >	Schutzklasse	Optik	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
8	1225	159	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803512
8	1225	159	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804052
10	1650	170	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803529
10	1650	170	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804069
12	1975	170	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803536
12	1975	170	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804076
14	2250	167	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803543
14	2250	167	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804083
15	2450	169	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803550
15	2450	169	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804090
16	2600	169	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803567
16	2600	169	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804106
18	2925	169	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803574

SKVER LED S (Z2 WJ)

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Energieeffizienzklasse	Farbtemperatur [K]	Farb-wiedergabe-index (Ra) >	Schutzklasse	Optik	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
18	2925	169	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804113
21	3425	170	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803581
21	3425	170	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804120
23	3775	170	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803598
23	3775	170	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804137
24	3925	170	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803604
24	3925	170	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804144
25	4075	169	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803611
25	4075	169	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804151
26	4225	169	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803628
26	4225	169	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804168
28	4525	168	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803635
28	4525	168	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804175
29	4675	167	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803642
29	4675	167	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804182
30	4800	167	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803659
30	4800	167	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804199
31	4950	166	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803666
31	4950	166	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804205
33	5175	163	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803673
33	5175	163	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804212
34	5325	163	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803680
34	5325	163	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804229
35	5475	162	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803697
35	5475	162	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804236
36	5600	162	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803703
36	5600	162	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804243
37	5750	162	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803710
37	5750	162	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804250
39	6000	160	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803727
39	6000	160	B	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804267
44	6500	153	C	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803734
44	6500	153	C	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804274
47	6850	152	C	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803741
47	6850	152	C	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804281
50	7175	149	C	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803758
50	7175	149	C	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804298
52	7450	149	C	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803765

SKVER LED S (Z2 WJ)

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Energieeffizienzklasse	Farbtemperatur [K]	Farb-wiedergabe-index (Ra) >	Schutzklasse	Optik	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
52	7450	149	C	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804304
54	7650	147	C	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 803772
54	7650	147	C	4000	70	II	RM7	ja	386/360/476	>> 804311

SKVER LED S (Z2 WJ)


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
435461	SKVER - Abdeckung fi 48mm
435478	SKVER - Abdeckung fi 60mm
WSEL431	RC-Programmierfernbedienung HAI HD05R für HD0406VRH IoT



SKVER - Abdeckung fi 48mm (435461)



SKVER - Abdeckung fi 60mm (435478)



RC-Programmierfernbedienung HAI HD05R für HD0406VRH IoT (WSEL431)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 06/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl