SKVER LED S (Z2 WJ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	8.00 - 54.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1075 - 7650
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70; 80
Třída ochrany:	II
Optika:	MLS; RM7
Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu
Barva těla:	černá
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	138.00 - 170.00
Energetická třída:	B; C
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo
Materiál optiky:	PMMA + PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Skver LED S (Z2 WJ) modulární, stožárové, dekorativní inovativní parkové a městské LED svítidlo s beznástrojovým přístupem do prostoru pro vybavení, vybavené beznástrojovou servisní deskou v souladu se standardem ZhagaBook 13 a 15 Vyrobeno z tlakově tvarovaného hliníku, vybavené vypouklým stylovým stínidlem z PC, vyznačující se maximální odolností vůči mechanickým nárazům. Svítidlo je dostupné ve variantách se všesměrovým a směrovaným osvětlením. Svítidlo umožňuje použití vyhrazeného funkčního příslušenství v podobě clony, která snižuje rušivé oslnění.

Vlastnosti:

* Výrazný městský design rámu
* Architektonická kvalita zpracování
* Všesměrové a směrované paprsky
* K dispozici ve standardním (CRI70) a vylepšeném indexu podání barev (CRI80)
* Nejvyšší úroveň odolnosti IK10
* Přístup do přihrádky na nářadí bez použití nářadí
* Univerzální montážní objímka umožňující montáž svítidla na stožáry v rozsahu fi 48 - fi 76
* Možnost vybavení vyhrazeným příslušenstvím v podobě clony, která snižuje rušivé odlesky
* Možnost vybavení svítidla konektorem Zhaga kompatibilním se ZD4i
* Certifikáty: ENEC, ENEC+, ZD4i, ekologické prohlášení EPD
* Servisní deska bez nářadí, kompatibilní s ZhagaBook 13 a 15
* Konektor nože pro odpojení napětí během servisních prací

APLIKACE

Skver LED S (Z2 WJ) je ideální pro biologicky aktivní prostory, jako jsou parky, náměstí, ostrůvky městské zeleně, městské interiéry v souladu s fotometrickým designem, pěší zóny, obytné komunikace, parkoviště a zahrady. Svítidlo je vhodné i pro případy městské infrastruktury, kde je rozhodující optimální doba servisu a možnost servisu bez demontáže celého svítidla.

SKVER LED S (Z2 WJ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Skver LED S (Z2 WJ) MLS

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Energetická třída	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Třída ochrany	Optika	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
8	1075	138	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801358
8	1075	138	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801891
10	1425	149	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801365
10	1425	149	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801907
12	1725	150	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801372
12	1725	150	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801914
14	2025	150	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801389
14	2025	150	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801921
15	2175	150	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801396
15	2175	150	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801938
16	2325	151	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801402
16	2325	151	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801945
18	2625	152	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801419
18	2625	152	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801952
21	3050	151	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801426
21	3050	151	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801969
23	3375	153	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801433
23	3375	153	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801976
24	3525	152	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801440
24	3525	152	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801983
25	3675	152	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801457
25	3675	152	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801990
26	3800	152	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801464
26	3800	152	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 802003
28	4075	151	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801471
28	4075	151	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 802010
29	4225	151	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801488
29	4225	151	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 802027
30	4400	152	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801495
30	4400	152	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 802034
31	4525	152	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801501
31	4525	152	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 802041
33	4750	150	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801518

SKVER LED S (Z2 WJ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Energetická třída	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Třída ochrany	Optika	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
33	4750	150	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 802058
34	4875	149	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801525
34	4875	149	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 802065
35	5025	149	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801532
35	5025	149	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 802072
36	5150	149	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801549
36	5150	149	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 802089
37	5350	150	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801556
37	5350	150	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 802096
39	5650	151	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801563
39	5650	151	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 802102
44	6100	144	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801570
44	6100	144	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 802119
47	6475	143	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801587
47	6475	143	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 802126
50	6800	141	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801594
50	6800	141	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 802133
52	7000	140	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801600
52	7000	140	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 802140
54	7225	139	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 801617
54	7225	139	C	4000	80	II	MLS	ano	386/360/476	>> 802157

Skver LED S (Z2 WJ) RM7

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Energetická třída	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Třída ochrany	Optika	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
8	1225	159	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803512
8	1225	159	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804052
10	1650	170	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803529
10	1650	170	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804069
12	1975	170	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803536
12	1975	170	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804076
14	2250	167	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803543
14	2250	167	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804083
15	2450	169	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803550
15	2450	169	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804090
16	2600	169	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803567
16	2600	169	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804106
18	2925	169	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803574
18	2925	169	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804113

SKVER LED S (Z2 WJ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Energetická třída	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Třída ochrany	Optika	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
21	3425	170	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803581
21	3425	170	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804120
23	3775	170	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803598
23	3775	170	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804137
24	3925	170	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803604
24	3925	170	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804144
25	4075	169	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803611
25	4075	169	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804151
26	4225	169	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803628
26	4225	169	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804168
28	4525	168	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803635
28	4525	168	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804175
29	4675	167	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803642
29	4675	167	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804182
30	4800	167	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803659
30	4800	167	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804199
31	4950	166	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803666
31	4950	166	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804205
33	5175	163	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803673
33	5175	163	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804212
34	5325	163	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803680
34	5325	163	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804229
35	5475	162	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803697
35	5475	162	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804236
36	5600	162	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803703
36	5600	162	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804243
37	5750	162	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803710
37	5750	162	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804250
39	6000	160	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803727
39	6000	160	B	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804267
44	6500	153	C	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803734
44	6500	153	C	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804274
47	6850	152	C	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803741
47	6850	152	C	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804281
50	7175	149	C	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803758
50	7175	149	C	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804298
52	7450	149	C	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803765
52	7450	149	C	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804304

SKVER LED S (Z2 WJ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Energetická třída	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Třída ochrany	Optika	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
54	7650	147	C	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 803772
54	7650	147	C	4000	70	II	RM7	ano	386/360/476	>> 804311

SKVER LED S (Z2 WJ)


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
435461	SKVER kryt fi 48mm
435478	SKVER kryt fi 60mm
WSEL431	Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT



SKVER kryt fi 48mm (435461)



SKVER kryt fi 60mm (435478)



Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT (WSEL431)

Datum vytvoření karty: 29 září 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 06/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl