SKVER LED S (R MF)

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



SKVER LED S (R MF)

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	19.00 - 50.00
Lichtstrom [lm]*:	2200 - 6700
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70; 80
Schutzklasse:	II
Optik:	MLS; RM7
Steuerung:	Ja + 5-stufige Leistungsreduzierung
Farbe Gehäuse:	schwarz
Lichtausbeute [lm/W]:	111.00 - 146.00
Energieeffizienzklasse:	C; D; E
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet
Typ Diffusor:	transparent
Material Diffusor:	gehärtetes Glas
Material Optik:	PMMA + PC

CHARAKTERISTIK

Die modulare LED-Pendelleuchte **Skver LED S (R MF)** ist eine innovative Park-and-Ride-LED-Leuchte mit werkzeuglosem Zugang zum Leuchtengehäuse, die mit einer werkzeuglosen Wartungsplatte ausgestattet ist, die der Norm ZhagaBook 13 und 15 entspricht. Sie besteht aus stranggepresstem Aluminium und ist mit einem flachen Glasdiffusor ausgestattet, der sich durch ULR = 0, maximale Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen und einen erhöhten Farbwiedergabeindex auszeichnet. Die Leuchte ist sowohl in omnidirektionaler als auch in gerichteter Ausführung erhältlich. Die Leuchte kann mit speziellem funktionellem Zubehör ausgestattet werden, um die Leuchte sowohl in Bezug auf die Montage als auch auf die Beleuchtungsart und das Design individuell zu gestalten.

Besondere Merkmale:

* Omnidirektionale und gerichtete Streuung.
* Varianten mit Standard- (CRI70) und erhöhtem Farbwiedergabeindex (CRI80) erhältlich
* Architektonische Bauqualität
* Höchster Grad an IK10-Immunität
* Werkzeugloser Zugang zum Zubehörfach
* Kann mit einem speziellen Zubehörteil ausgestattet werden: Blendschutzschirm.
* Kann mit speziellem Zubehör ausgestattet werden: ULR Baldachin < 1, Urban Baldachin
* Möglichkeit, die Leuchte mit einem Zhaga-Anschluss auszustatten, der mit ZD4i kompatibel ist.
* Mehrere Montagemöglichkeiten
* Zertifizierte höchste Nutzungs- und Umweltqualität: ENEC, ENEC+, ZD4i, EPD-Umweltdeklaration
* Werkzeuglose Serviceplatine, konform mit ZhagaBook13 und ZhagaBook15 Standard.
* Messerleiste zum Abschalten der Spannung während der Wartungsarbeiten
* Leuchte mit ULR = 0

ANWENDUNGSBEREICHE

Biologisch aktiver Raum mit besonderer Bedeutung für den Schutz des dunklen Himmels; Parks; Plätze; städtische Grüninseln; städtische Innenräume nach photometrischem Entwurf; Fußgängerwege; Siedlungsstraßen; Parkplätze; Gartenanlagen.
Verschiedene Aufhängestandards.
Die Variante R MF schützt dank ihres Parameters ULR = 0 das städtische Ökosystem vor übermäßiger Lichtemission in die obere Atmosphäre und stellt so den dunklen Nachthimmel über unseren Städten wieder her.

SKVER LED S (R MF)

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

SKVER LED S (R MF) MLS

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Energieeffizienzklasse	Farbtemperatur [K]	Farb- wiedergabe-index (Ra) >	Schutzklasse	Optik	DIMM DALI	Index
19	2200	116	D	3000	80	II	MLS	ja	>> 768255
19	2200	116	D	3000	80	II	MLS	ja	>> 768491
19	2400	126	D	4000	80	II	MLS	ja	>> 768316
19	2400	126	D	4000	80	II	MLS	ja	>> 768552
26	3000	115	D	3000	80	II	MLS	ja	>> 768262
26	3000	115	D	3000	80	II	MLS	ja	>> 768507
26	3300	127	D	4000	80	II	MLS	ja	>> 768323
26	3300	127	D	4000	80	II	MLS	ja	>> 768569
33	3700	112	E	3000	80	II	MLS	ja	>> 768279
33	3700	112	E	3000	80	II	MLS	ja	>> 768514
33	4100	124	D	4000	80	II	MLS	ja	>> 768330
33	4100	124	D	4000	80	II	MLS	ja	>> 768576
39	4400	113	E	3000	80	II	MLS	ja	>> 768286
39	4400	113	E	3000	80	II	MLS	ja	>> 768521
39	4800	123	D	4000	80	II	MLS	ja	>> 768583
39	4800	123	D	4000	80	II	MLS	ja	>> 768347
44	4900	111	E	3000	80	II	MLS	ja	>> 768538
44	4900	111	E	3000	80	II	MLS	ja	>> 768293
44	5400	123	D	4000	80	II	MLS	ja	>> 768590
44	5400	123	D	4000	80	II	MLS	ja	>> 768354
50	5600	112	E	3000	80	II	MLS	ja	>> 768545
50	5600	112	E	3000	80	II	MLS	ja	>> 768309
50	6100	122	D	4000	80	II	MLS	ja	>> 768606
50	6100	122	D	4000	80	II	MLS	ja	>> 768361

SKVER LED S (R MF) RM7

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Energieeffizienzklasse	Farbtemperatur [K]	Farb- wiedergabe-index (Ra) >	Schutzklasse	Optik	DIMM DALI	Index
19	2400	126	D	3000	80	II	RM7	ja	>> 768613
19	2400	126	D	3000	80	II	RM7	ja	>> 768378
19	2500	132	D	4000	80	II	RM7	ja	>> 768675
19	2500	132	D	4000	80	II	RM7	ja	>> 768439
19	2600	137	C	3000	70	II	RM7	ja	>> 768859
19	2600	137	C	3000	70	II	RM7	ja	>> 768736

SKVER LED S (R MF)

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Energieeffizienzklasse	Farbtemperatur [K]	Farb- wiedergabe-index (Ra) >	Schutzklasse	Optik	DIMM DALI	Index
19	2700	142	C	4000	70	II	RM7	ja	>> 768910
19	2700	142	C	4000	70	II	RM7	ja	>> 768798
26	3300	127	D	3000	80	II	RM7	ja	>> 768620
26	3300	127	D	3000	80	II	RM7	ja	>> 768385
26	3500	135	D	4000	80	II	RM7	ja	>> 768446
26	3500	135	D	4000	80	II	RM7	ja	>> 768682
26	3600	138	C	3000	70	II	RM7	ja	>> 768866
26	3600	138	C	3000	70	II	RM7	ja	>> 768743
26	3800	146	C	4000	70	II	RM7	ja	>> 768804
26	3800	146	C	4000	70	II	RM7	ja	>> 768927
33	4200	127	D	3000	80	II	RM7	ja	>> 768392
33	4200	127	D	3000	80	II	RM7	ja	>> 768637
33	4400	133	D	4000	80	II	RM7	ja	>> 768453
33	4400	133	D	4000	80	II	RM7	ja	>> 768699
33	4500	136	C	3000	70	II	RM7	ja	>> 768873
33	4500	136	C	3000	70	II	RM7	ja	>> 768750
33	4700	142	C	4000	70	II	RM7	ja	>> 768811
33	4700	142	C	4000	70	II	RM7	ja	>> 768934
39	4800	123	D	3000	80	II	RM7	ja	>> 768644
39	4800	123	D	3000	80	II	RM7	ja	>> 768408
39	5000	128	D	4000	80	II	RM7	ja	>> 768705
39	5000	128	D	4000	80	II	RM7	ja	>> 768460
39	5200	133	D	3000	70	II	RM7	ja	>> 768880
39	5200	133	D	3000	70	II	RM7	ja	>> 768767
39	5400	138	C	4000	70	II	RM7	ja	>> 768941
39	5400	138	C	4000	70	II	RM7	ja	>> 768828
44	5300	120	D	3000	80	II	RM7	ja	>> 768651
44	5300	120	D	3000	80	II	RM7	ja	>> 768415
44	5600	127	D	4000	80	II	RM7	ja	>> 768477
44	5600	127	D	4000	80	II	RM7	ja	>> 768712
44	5700	130	D	3000	70	II	RM7	ja	>> 768774
44	5700	130	D	3000	70	II	RM7	ja	>> 768897
44	6000	136	C	4000	70	II	RM7	ja	>> 768835
44	6000	136	C	4000	70	II	RM7	ja	>> 768958
50	6000	120	D	3000	80	II	RM7	ja	>> 768668
50	6000	120	D	3000	80	II	RM7	ja	>> 768422
50	6300	126	D	4000	80	II	RM7	ja	>> 768729
50	6300	126	D	4000	80	II	RM7	ja	>> 768484

SKVER LED S (R MF)

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Energieeffizienzklasse	Farbtemperatur [K]	Farb- wiedergabe-index (Ra) >	Schutzklasse	Optik	DIMM DALI	Index
50	6400	128	D	3000	70	II	RM7	ja	>> 768781
50	6400	128	D	3000	70	II	RM7	ja	>> 768903
50	6700	134	D	4000	70	II	RM7	ja	>> 768842
50	6700	134	D	4000	70	II	RM7	ja	>> 768965

SKVER LED S (R MF)

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
435515	SKVER Backshield RAL9005
804427	SKVER R Außengewindeadapter M20x40 (Steigung 2.5)
435522	SKVER Reflektor Muster 1 RAL9005
804434	SKVER R Außengewindeadapter 1 Zoll x40 (Gas)
804618	SKVER R Verstellbarer Griff Dark Sky schwarz
804328	SKVER R Außengewindeadapter ¾ Zoll x 40 (Gas)
449017	Bohrbild
804441	SKVER R Innengewindeadapter 1 Zoll x40 (Gas)
804335	SKVER R Innengewindeadapter ¾ Zoll x 40 (Gas)
804571	SKVER externer Adapter fi48
804588	SKVER externer Adapter fi60
WSEL431	RC-Programmierfernbedienung HAI HD05R für HD0406VRH IoT

SKVER LED S (R MF)

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



SKVER Backshield RAL9005 (435515)



SKVER R Außengewindeadapter M20x40 (Steigung 2.5) (804427)



SKVER Reflektor Muster 1 RAL9005 (435522)



SKVER R Außengewindeadapter 1 Zoll x40 (Gas) (804434)



SKVER R Verstellbarer Griff Dark Sky schwarz (804618)



SKVER R Außengewindeadapter ¾ Zoll x 40 (Gas) (804328)



Bohrbild (449017)




SKVER R Innengewindeadapter 1 Zoll x40 (Gas) (804441)




SKVER R Innengewindeadapter ¾ Zoll x 40 (Gas) (804335)



SKVER externer Adapter fi48 (804571)



SKVER externer Adapter fi60 (804588)



RC-Programmierfernbedienung HAI HD05R für HD0406VRH IoT (WSEL431)

Erstellungsdatum der Karte: 30 September 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 10/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl