SOLANTO QUATTRO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung [W] - Reichweite:	120-212
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	6906-12190; 8160-14400
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Gehäuse:	schwarz; weiss
Kabellänge [m]:	1.20
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32;
Montage:	Hänge-/abgehängt

CHARAKTERISTIK

Eine LED-Pendelleuchte, die aus zwei Ringen mit einem Durchmesser von 602 mm und zwei Ringen mit einem Durchmesser von 900 mm besteht und eine attraktive Gestaltung von repräsentativen Innenräumen ermöglicht. Die Leuchte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl in Weiß, Schwarz oder einer anderen Farbe, die zum Charakter der Einrichtung passt. Die thermogeformten Milchschirme unterstreichen den dekorativen Charakter der Leuchte. Die Pendelvariante umfasst ein komplettes Pendelsystem mit einer zentralen Box.

Bei den Multi-LED-Versionen können Sie zwischen 4 Lichtstrom- und Leistungsstufen wählen, was die Vielseitigkeit und Funktionalität der Leuchte erhöht, während die Anzahl der Indizes auf ein Minimum reduziert wird.

ANWENDUNGSBEREICHE

Solanto Quattro ist eine äußerst beeindruckende Pendelleuchte, die sich für Innenräume wie Lobbys, Rezeptionen, Einkaufszentren und Ausstellungsräume eignet. Sie eignet sich auch perfekt für Wohnungen und Appartements und fügt sich perfekt in eine stilvolle Umgebung ein.

SOLANTO QUATTRO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Material Ring	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
120-212	8160-14400	4000	Stahl	OPAL	schwarz	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32	>> 467462
120-212	6906-12190	3000	Stahl	OPAL	weiss	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32	>> 467493

Erstellungsdatum der Karte: 24 Juli 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 12/2025; 78/2021

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl


A1