

# SOLANTO QUATTRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Source de lumière:                       | Module LED               |
| Puissance nominale [W] - plage:          | 120-212                  |
| Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: | 8160-14400               |
| Température de couleur [K]:              | 4000                     |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):       | >80                      |
| Type de diffuseur:                       | OPALE                    |
| Couleur du corps:                        | noir                     |
| Câble - longueur [m]:                    | 1.20                     |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:               | 2x Ø 900/32.2x Ø 602/32; |
| Méthode de montage:                      | suspendu                 |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lampe LED suspendue composée de deux anneaux de 602 mm de diamètre et de deux anneaux de 900 mm de diamètre, permettant un agencement attrayant d'intérieurs représentatifs. La lampe est fabriquée en acier peint par poudrage en blanc, noir ou toute autre couleur pour s'adapter au caractère de l'intérieur. Les abat-jours en lait thermoformé soulignent le caractère décoratif de la lampe. L'option suspension comprend un système de suspension complet avec un boîtier central.

Les versions multi LED permettent de choisir parmi 4 flux et puissances, ce qui augmente la polyvalence et la fonctionnalité de la lampe tout en réduisant le nombre d'index au minimum.

## APPLICATION

Solanto Quattro est une lampe suspendue extrêmement impressionnante, dédiée aux intérieurs tels que les halls d'entrée, les réceptions, les centres commerciaux, les salles d'exposition. Elle est également parfaite pour les appartements, se fondant parfaitement dans un environnement élégant.

# SOLANTO QUATTRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

| Puissance nominale [W] -<br>plage | Flux lumineux du luminaire [lm]<br>- plage | Température de<br>couleur [K] | Matériau de<br>l'anneau | Type de<br>diffuseur | Couleur du<br>corps | Dimensions (H/L/P/S)<br>[mm] | Référence                       |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 120-212                           | 8160-14400                                 | 4000                          | acier                   | OPALE                | noir                | 2x Ø 900/32.2x Ø<br>602/32   | <a href="#">&gt;&gt; 467462</a> |

Date de création de la carte: 20 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 12/2025; 78/2021



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/3

