DIRECTO S

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	3.00
Třída ochrany:	II
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PMMA
Typ baterie:	NiCd
Nouzový provoz:	M/NM
Provozní teplota [°C]:	od +10 do +40
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	255/199;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchová nouzová armatura, dostupná v udržovaném a neudržovaném provedení. Těleso je vyrobeno z polykarbonátu; montážní deska z PMMA. NiCd baterie s funkcí ručního testování je součástí dodávky, výdrž baterie v případě nouze je 3 h. K dispozici je široká škála volitelného příslušenství - montážní sada pro zapuštěnou montáž, montážní konzola pro vlajku, montážní sada pro zavěšenou montáž.

APLIKACE

Hlavním úkolem nezávislého nouzového svítidla je ukazovat směr evakuačních cest a nouzových východů po výpadku proudu, tj. v nouzovém režimu. Vhodné pro montáž na stěnu nebo strop. Doporučuje se zejména pro technické prostory (chodby, schodiště, garáže, sklepy), kde je vyžadováno trvalé nouzové osvětlení.

DIRECTO S

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Typ difuzoru	Barva těla	Nouzový modul - provozní doba [h]	Nouzový provoz	Autotest	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
3	PMMA	bílý	3	M/NM	ano	255/199	>> 897221
3	PMMA	černá	3	M/NM	ano	255/199	>> 781667

DIRECTO S


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
897238	Sada pro závěsnou montáž DIRECTO S
897245	Sada pro montáž na praporky DIRECTO S
897252	Sada pro montáž pod omítku DIRECTO S



Sada pro závěsnou montáž DIRECTO S (897238)



Sada pro montáž na praporky DIRECTO S (897245)



Sada pro montáž pod omítku DIRECTO S (897252)

Datum vytvoření karty: 29 červenec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 14/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



Včetně příslušenství

