

FACTOR LED C5-M

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	101.00 - 1124.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	16000 - 150800
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>70; >80
SDCM:	≤ 3; ≤ 5
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	B; C; D
Materiál karoserie:	hliník
Materiál difuzoru:	PC; tvrzené sklo
Typ difuzoru:	lentikulární matrice; průhledný
Úhel osvětlení [°]:	90; 120; PP1; RM3; RM7
Montážní verze:	nahoře, na tyči
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	191/425/217; 774/425/340; 580/425/340; 385/425/340;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Factor Led C5-M (ochrana proti korozi v náročných průmyslových a námořních podmínkách) je nejnovější generace vysoce výkonných světlometů s působivým světelným tokem. Vyznačuje se nejen velmi vysokou světelnou účinností, ale také vysokým krytím IP66 a odolností proti nárazu IK09. Těchto parametrů bylo dosaženo díky použitým značkovým součástkám, robustnímu krytu z hliníkového odlitku LM-6 (slitina hliníku a křemíku) a použití pasivního systému chlazení svítidla, který umožňuje odvádět přebytečné vznikající teplo během provozu svítidla. Ve verzi C5-M hraje nátěr ještě důležitější roli. Výhodou svítidel Factor Led je velmi rychlá a snadná instalace. Lehké ocelové rameno se připevňuje k nosné konstrukci (stěna, sloup) a poté se zapojí světelné moduly. Na jeden držák může instalátor zapojit svítidlo obsahující 1 až 4 takové moduly.

APLIKACE

Přístavy, přístaviště, loděnice, ropné plošiny a pobřežní infrastruktura, chemický průmysl a rafinérie, mosty a infrastruktura vystavená mořským podmínkám, osvětlení na lodích a trajektech, průmyslové oblasti, hřiště, letiště, parkoviště s vysokou vlhkostí a slaností.

FACTOR LED C5-M

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	Verze	Index podání barev (Ra)	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
101	16000	90	PC	1 modul	>80		191/425/217	>> 682001
120	16600	120	tvřené sklo	1 modul	>70		191/425/217	>> 682018
120	17000	RM7	tvřené sklo	1 modul	>70		191/425/217	>> 682025
120	17200	RM3	tvřené sklo	1 modul	>70		191/425/217	>> 682032
120	17600	PP1	tvřené sklo	1 modul	>70		191/425/217	>> 682049
163	23200	90	PC	1 modul	>80		191/425/217	>> 682056
194	25800	RM3	tvřené sklo	1 modul	>70		191/425/217	>> 682063
194	25800	RM7	tvřené sklo	1 modul	>70		191/425/217	>> 682070
194	26300	PP1	tvřené sklo	1 modul	>70		191/425/217	>> 682087
194	28100	120	tvřené sklo	1 modul	>70		191/425/217	>> 682094
202	32000	90	PC	2 moduly	>80		385/425/340	>> 682216
217	29400	90	PC	1 modul	>80	ano	191/425/217	>> 683060
217	29400	90	PC	1 modul	>80		191/425/217	>> 682131
233	28900	lambert	tvřené sklo	1 modul	>70		191/425/217	>> 683053
233	29000	120	tvřené sklo	1 modul	>70	ano	191/425/217	>> 683046
233	29600	RM3	tvřené sklo	1 modul	>70	ano	191/425/217	>> 682148
233	29600	RM7	tvřené sklo	1 modul	>70	ano	191/425/217	>> 682162
233	29600	RM3	tvřené sklo	1 modul	>70		191/425/217	>> 682155
233	29600	RM7	tvřené sklo	1 modul	>70		191/425/217	>> 682179
233	29700	PP1	tvřené sklo	1 modul	>70	ano	191/425/217	>> 682186
233	29700	PP1	tvřené sklo	1 modul	>70		191/425/217	>> 682193
240	33200	120	tvřené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	>> 682223
240	34000	RM7	tvřené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	>> 682230
240	34400	RM3	tvřené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	>> 682247
240	35200	PP1	tvřené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	>> 682254
281	37700	90	PC	1 modul	>80		191/425/217	>> 682209
303	45000	60	PC	3 moduly	>80		580/425/340	>> 685101
303	48000	90	PC	3 moduly	>80		580/425/340	>> 682438
326	46400	90	PC	2 moduly	>80		385/425/340	>> 682261
360	49800	120	tvřené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	>> 682445
360	51000	RM7	tvřené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	>> 682452
360	51600	RM3	tvřené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	>> 682469
360	52800	PP1	tvřené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	>> 682476
388	50600	120	tvřené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	>> 682278
388	51600	RM3	tvřené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	>> 682285

FACTOR LED C5-M

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

388	51600	RM7	tvrzené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	>> 682292
388	52600	PP1	tvrzené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	>> 683077
404	64000	90	PC	4 moduly	>80		774/425/340	>> 682780
434	58800	90	PC	2 moduly	>80	ano	385/425/340	>> 682339
434	58800	90	PC	2 moduly	>80		385/425/340	>> 682346
466	58000	120	tvrzené sklo	2 moduly	>70	ano	385/425/340	>> 682315
466	58000	120	tvrzené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	>> 682322
466	59200	RM3	tvrzené sklo	2 moduly	>70	ano	385/425/340	>> 682353
466	59200	RM7	tvrzené sklo	2 moduly	>70	ano	385/425/340	>> 682377
466	59200	RM3	tvrzené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	>> 682360
466	59200	RM7	tvrzené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	>> 682384
466	59400	PP1	tvrzené sklo	2 moduly	>70	ano	385/425/340	>> 682391
466	59400	PP1	tvrzené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	>> 682407
480	66400	120	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	>> 682797
480	68000	RM3	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	>> 683107
480	68000	RM7	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	>> 682810
480	70400	PP1	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	>> 682827
489	69600	90	PC	3 moduly	>80		580/425/340	>> 682483
562	75400	90	PC	2 moduly	>80		385/425/340	>> 682414
582	75900	120	tvrzené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	>> 682490
582	77400	RM3	tvrzené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	>> 682506
582	77400	RM7	tvrzené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	>> 682513
582	78900	PP1	tvrzené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	>> 682520
651	88200	90	PC	3 moduly	>80	ano	580/425/340	>> 682551
651	88200	90	PC	3 moduly	>80		580/425/340	>> 682568
652	92800	90	PC	4 moduly	>80		774/425/340	>> 682834
699	87000	120	tvrzené sklo	3 moduly	>70	ano	580/425/340	>> 682537
699	87000	120	tvrzené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	>> 682544
699	88800	RM3	tvrzené sklo	3 moduly	>70	ano	580/425/340	>> 682575
699	88800	RM7	tvrzené sklo	3 moduly	>70	ano	580/425/340	>> 682599
699	88800	RM3	tvrzené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	>> 682582
699	88800	RM7	tvrzené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	>> 683084
699	89100	PP1	tvrzené sklo	3 moduly	>70	ano	580/425/340	>> 682612
699	89100	PP1	tvrzené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	>> 682629
776	101200	120	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	>> 682636
776	103200	RM3	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	>> 682643
776	103200	RM7	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	>> 682650
776	105200	PP1	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	>> 682667
843	109500	15	PC	3 moduly	>80		580/425/340	>> 685095

FACTOR LED C5-M

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

843	110700	60	PC	3 moduly	>80		580/425/340	>> 684838
843	111300	45	PC	3 moduly	>80		580/425/340	>> 684821
843	113100	90	PC	3 moduly	>80		580/425/340	>> 682421
868	117600	90	PC	4 moduly	>80	ano	774/425/340	>> 682698
868	117600	90	PC	4 moduly	>80		774/425/340	>> 683091
932	116000	120	tvrzené sklo	4 moduly	>70	ano	774/425/340	>> 682674
932	116000	120	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	>> 682681
932	118400	RM3	tvrzené sklo	4 moduly	>70	ano	774/425/340	>> 682711
932	118400	RM7	tvrzené sklo	4 moduly	>70	ano	774/425/340	>> 682735
932	118400	RM3	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	>> 682728
932	118400	RM7	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	>> 682742
932	118800	PP1	tvrzené sklo	4 moduly	>70	ano	774/425/340	>> 682759
932	118800	PP1	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	>> 682766
1124	150800	90	PC	4 moduly	>80		774/425/340	>> 682773

Datum vytvoření karty: 20 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 262/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl