

# FACTOR LED C5-M

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	101.00 - 1124.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	16000 - 150800
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>70; >80
<b>SDCM:</b>	≤ 3; ≤ 5
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Energetická třída:</b>	B; C; D
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC; tvrzené sklo
<b>Typ difuzoru:</b>	lentikulární matrice; průhledný
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	90; 120; PP1; RM3; RM7
<b>Montážní verze:</b>	nahoře, na tyči
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	191/425/217; 774/425/340; 580/425/340; 385/425/340;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Factor Led C5-M (ochrana proti korozi v náročných průmyslových a námořních podmínkách) je nejnovější generace vysoce výkonných světlometů s působivým světelným tokem. Vyznačuje se nejen velmi vysokou světelnou účinností, ale také vysokým krytím IP66 a odolností proti nárazu IK09. Těchto parametrů bylo dosaženo díky použitým značkovým součástkám, robustnímu krytu z hliníkového odlitku LM-6 (slitina hliníku a křemíku) a použití pasivního systému chlazení svítidla, který umožňuje odvádět přebytečné vznikající teplo během provozu svítidla. Ve verzi C5-M hraje nátěr ještě důležitější roli. Výhodou svítidel Factor Led je velmi rychlá a snadná instalace. Lehké ocelové rameno se připevňuje k nosné konstrukci (stěna, sloup) a poté se zapojují světelné moduly. Na jeden držák může instalátor zapojit svítidlo obsahující 1 až 4 takové moduly.

## APLIKACE

Přístavy, přístaviště, loděnice, ropné plošiny a pobřežní infrastruktura, chemický průmysl a rafinérie, mosty a infrastruktura vystavená mořským podmínkám, osvětlení na lodích a trajektech, průmyslové oblasti, hřiště, letiště, parkoviště s vysokou vlhkostí a slaností.

# FACTOR LED C5-M

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	Verze	Index podání barev (Ra)	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
101	16000	90	PC	1 modul	>80		191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682001</a>
120	16600	120	tvrdé sklo	1 modul	>70		191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682018</a>
120	17000	RM7	tvrdé sklo	1 modul	>70		191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682025</a>
120	17200	RM3	tvrdé sklo	1 modul	>70		191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682032</a>
120	17600	PP1	tvrdé sklo	1 modul	>70		191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682049</a>
163	23200	90	PC	1 modul	>80		191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682056</a>
194	25800	RM3	tvrdé sklo	1 modul	>70		191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682063</a>
194	25800	RM7	tvrdé sklo	1 modul	>70		191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682070</a>
194	26300	PP1	tvrdé sklo	1 modul	>70		191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682087</a>
194	28100	120	tvrdé sklo	1 modul	>70		191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682094</a>
202	32000	90	PC	2 moduly	>80		385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682216</a>
217	29400	90	PC	1 modul	>80	ano	191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 683060</a>
217	29400	90	PC	1 modul	>80		191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682131</a>
233	28900	lambert	tvrdé sklo	1 modul	>70		191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 683053</a>
233	29000	120	tvrdé sklo	1 modul	>70	ano	191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 683046</a>
233	29600	RM3	tvrdé sklo	1 modul	>70	ano	191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682148</a>
233	29600	RM7	tvrdé sklo	1 modul	>70	ano	191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682162</a>
233	29600	RM3	tvrdé sklo	1 modul	>70		191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682155</a>
233	29600	RM7	tvrdé sklo	1 modul	>70		191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682179</a>
233	29700	PP1	tvrdé sklo	1 modul	>70	ano	191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682186</a>
233	29700	PP1	tvrdé sklo	1 modul	>70		191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682193</a>
240	33200	120	tvrdé sklo	2 moduly	>70		385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682223</a>
240	34000	RM7	tvrdé sklo	2 moduly	>70		385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682230</a>
240	34400	RM3	tvrdé sklo	2 moduly	>70		385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682247</a>
240	35200	PP1	tvrdé sklo	2 moduly	>70		385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682254</a>
281	37700	90	PC	1 modul	>80		191/425/217	<a href="#">&gt;&gt; 682209</a>
303	45000	60	PC	3 moduly	>80		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 685101</a>
303	48000	90	PC	3 moduly	>80		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682438</a>
326	46400	90	PC	2 moduly	>80		385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682261</a>
360	49800	120	tvrdé sklo	3 moduly	>70		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682445</a>
360	51000	RM7	tvrdé sklo	3 moduly	>70		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682452</a>
360	51600	RM3	tvrdé sklo	3 moduly	>70		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682469</a>
360	52800	PP1	tvrdé sklo	3 moduly	>70		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682476</a>
388	50600	120	tvrdé sklo	2 moduly	>70		385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682278</a>
388	51600	RM3	tvrdé sklo	2 moduly	>70		385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682285</a>

# FACTOR LED C5-M

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

388	51600	RM7	tvrzené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682292</a>
388	52600	PP1	tvrzené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 683077</a>
404	64000	90	PC	4 moduly	>80		774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682780</a>
434	58800	90	PC	2 moduly	>80	ano	385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682339</a>
434	58800	90	PC	2 moduly	>80		385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682346</a>
466	58000	120	tvrzené sklo	2 moduly	>70	ano	385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682315</a>
466	58000	120	tvrzené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682322</a>
466	59200	RM3	tvrzené sklo	2 moduly	>70	ano	385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682353</a>
466	59200	RM7	tvrzené sklo	2 moduly	>70	ano	385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682377</a>
466	59200	RM3	tvrzené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682360</a>
466	59200	RM7	tvrzené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682384</a>
466	59400	PP1	tvrzené sklo	2 moduly	>70	ano	385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682391</a>
466	59400	PP1	tvrzené sklo	2 moduly	>70		385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682407</a>
480	66400	120	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682797</a>
480	68000	RM3	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 683107</a>
480	68000	RM7	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682810</a>
480	70400	PP1	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682827</a>
489	69600	90	PC	3 moduly	>80		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682483</a>
562	75400	90	PC	2 moduly	>80		385/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682414</a>
582	75900	120	tvrzené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682490</a>
582	77400	RM3	tvrzené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682506</a>
582	77400	RM7	tvrzené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682513</a>
582	78900	PP1	tvrzené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682520</a>
651	88200	90	PC	3 moduly	>80	ano	580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682551</a>
651	88200	90	PC	3 moduly	>80		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682568</a>
652	92800	90	PC	4 moduly	>80		774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682834</a>
699	87000	120	tvrzené sklo	3 moduly	>70	ano	580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682537</a>
699	87000	120	tvrzené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682544</a>
699	88800	RM3	tvrzené sklo	3 moduly	>70	ano	580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682575</a>
699	88800	RM7	tvrzené sklo	3 moduly	>70	ano	580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682599</a>
699	88800	RM3	tvrzené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682582</a>
699	88800	RM7	tvrzené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 683084</a>
699	89100	PP1	tvrzené sklo	3 moduly	>70	ano	580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682612</a>
699	89100	PP1	tvrzené sklo	3 moduly	>70		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682629</a>
776	101200	120	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682636</a>
776	103200	RM3	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682643</a>
776	103200	RM7	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682650</a>
776	105200	PP1	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682667</a>
843	109500	15	PC	3 moduly	>80		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 685095</a>

# FACTOR LED C5-M

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

843	110700	60	PC	3 moduly	>80		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 684838</a>
843	111300	45	PC	3 moduly	>80		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 684821</a>
843	113100	90	PC	3 moduly	>80		580/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682421</a>
868	117600	90	PC	4 moduly	>80	ano	774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682698</a>
868	117600	90	PC	4 moduly	>80		774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 683091</a>
932	116000	120	tvrzené sklo	4 moduly	>70	ano	774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682674</a>
932	116000	120	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682681</a>
932	118400	RM3	tvrzené sklo	4 moduly	>70	ano	774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682711</a>
932	118400	RM7	tvrzené sklo	4 moduly	>70	ano	774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682735</a>
932	118400	RM3	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682728</a>
932	118400	RM7	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682742</a>
932	118800	PP1	tvrzené sklo	4 moduly	>70	ano	774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682759</a>
932	118800	PP1	tvrzené sklo	4 moduly	>70		774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682766</a>
1124	150800	90	PC	4 moduly	>80		774/425/340	<a href="#">&gt;&gt; 682773</a>

Datum vytvoření karty: 20 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 262/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl