FACTOR LED HB C5-M

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	101.00 - 562.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	16000 - 75400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70; 80
SDCM:	3; 5
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	B; C; D; G
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	PC; szkło hartowane
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa; transparentny
Kąt świecenia [°]:	90; 120
Sposób montażu:	natynkowy lub zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	387/397/125; 191/397/125;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Factor Led HB C5-M (zabezpieczenie antykorozyjne w trudnych warunkach przemysłowych i środowisku morskim) to najnowszej generacji high bay o dużej mocy i wysokiej wartości strumienia świetlnego. Charakteryzuje się nie tylko bardzo wysoką efektywnością świetlną, ale również wysoką szczelnością IP66 oraz uderzenioodpornością IK09. Parametry te zostały osiągnięte dzięki zastosowanym markowym komponentom, solidnej obudowie wykonanej z odlewu aluminium LM-6 (stop aluminium z krzemem) i zastosowaniu pasywnego układu chłodzenia lampy, który umożliwia oddawanie nadmiaru wytwarzanego ciepła podczas pracy lampy. W wersji C5-M jeszcze dodatkowo istotną rolę pełni powłoka malarska. Zaletą Factor Led jest bardzo szybki i prosty montaż zwieszany lub natynkowy. Konstrukcja pozwala na zwieszenie lub mocowanie lampy składającej się z jednego lub dwóch modułów świetlnych.

ZASTOSOWANIE

Porty, nabrzeża, stocznie, platformy wiertnicze i infrastruktura offshore, przemysł chemiczny i rafinerie, mosty i infrastruktura narażona na warunki morskie, oświetlenie na statkach i promach, tereny przemysłowe, boiska, lotniska, parkingi o wysokiej wilgotności i zasoleniu.

FACTOR LED HB C5-M

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE


Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	Rodzaj klosza	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
101	16000	90	PC	matryca soczewkowa	80		191/397/125	>> 682858
120	16600	120	szkło hartowane	transparentny	70		191/397/125	>> 682865
163	23200	90	PC	matryca soczewkowa	80		191/397/125	>> 682872
194	25300	120	szkło hartowane	transparentny	70		191/397/125	>> 682889
202	32000	90	PC	matryca soczewkowa	80		387/397/125	>> 682957
217	29400	90	PC	matryca soczewkowa	80		191/397/125	>> 682926
217	29400	90	PC	matryca soczewkowa	80	tak	191/397/125	>> 682919
233	29000	120	szkło hartowane	transparentny	70	tak	191/397/125	>> 682896
233	29000	120	szkło hartowane	transparentny	70		191/397/125	>> 683114
240	33200	120	szkło hartowane	transparentny	70		387/397/125	>> 682964
281	37700	90	PC	matryca soczewkowa	80		191/397/125	>> 682933
326	46400	90	PC	matryca soczewkowa	80		387/397/125	>> 682971
388	50600	120	szkło hartowane	transparentny	70		387/397/125	>> 682988
434	58800	90	PC	matryca soczewkowa	80		387/397/125	>> 683022
434	58800	90	PC	matryca soczewkowa	80	tak	387/397/125	>> 683015
466	58000	120	szkło hartowane	transparentny	70		387/397/125	>> 683008
466	58000	120	szkło hartowane	transparentny	70	tak	387/397/125	>> 682995
562	75400	90	PC	matryca soczewkowa	80		387/397/125	>> 683039


FACTOR LED HB C5-M

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI




120D




15D




30D



45D



60D



90D

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 263/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl