

FACTOR LED HB C5-M

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	101.00 - 562.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	16000 - 75400
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>70; >80
SDCM:	≤ 3; ≤ 5
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	B; C; D; G
Materiál karoserie:	hliník
Materiál difuzoru:	PC; tvrzené sklo
Typ difuzoru:	lentikulární matrice; průhledný
Úhel osvětlení [°]:	90; 120
Montážní verze:	povrchové nebo zavěšené
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	387/397/125; 191/397/125;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Factor Led HB C5-M (ochrana proti korozi v drsném průmyslovém a mořském prostředí) je nejnovější generace světelných zdrojů s vysokým výkonem a vysokou svítivostí. Vyznačuje se nejen velmi vysokou světelnou účinností, ale také vysokým krytím IP66 a odolností proti nárazu IK09. Těchto parametrů je dosaženo díky použitým značkovým součástkám, robustnímu krytu z hliníkového odlitku LM-6 (slitina hliníku a křemíku) a použití pasivního systému chlazení svítidla, který umožňuje odvádět přebytečné vznikající teplo během provozu svítidla. Ve verzi C5-M hraje nátěr ještě důležitější roli. Výhodou svítidla Factor Led je velmi rychlá a jednoduchá závěsná nebo povrchová montáž. Konstrukce umožňuje zavěšení nebo montáž svítidla složeného z jednoho nebo dvou světelných modulů.

APLIKACE

Přístavy, přístaviště, loděnice, ropné plošiny a pobřežní infrastruktura, chemický průmysl a rafinérie, mosty a infrastruktura vystavená mořským podmínkám, osvětlení na lodích a trajektech, průmyslové oblasti, hřiště, letiště, parkoviště s vysokou vlhkostí a slaností.

FACTOR LED HB C5-M

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Materiál difuzoru	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra)	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
101	16000	90	PC	lentikulární matrice	>80		191/397/125	>> 682858
120	16600	120	tvrzené sklo	průhledný	>70		191/397/125	>> 682865
163	23200	90	PC	lentikulární matrice	>80		191/397/125	>> 682872
194	25300	120	tvrzené sklo	průhledný	>70		191/397/125	>> 682889
202	32000	90	PC	lentikulární matrice	>80		387/397/125	>> 682957
217	29400	90	PC	lentikulární matrice	>80	ano	191/397/125	>> 682919
217	29400	90	PC	lentikulární matrice	>80		191/397/125	>> 682926
233	29000	120	tvrzené sklo	průhledný	>70	ano	191/397/125	>> 682896
233	29000	120	tvrzené sklo	průhledný	>70		191/397/125	>> 683114
240	33200	120	tvrzené sklo	průhledný	>70		387/397/125	>> 682964
281	37700	90	PC	lentikulární matrice	>80		191/397/125	>> 682933
326	46400	90	PC	lentikulární matrice	>80		387/397/125	>> 682971
388	50600	120	tvrzené sklo	průhledný	>70		387/397/125	>> 682988
434	58800	90	PC	lentikulární matrice	>80	ano	387/397/125	>> 683015
434	58800	90	PC	lentikulární matrice	>80		387/397/125	>> 683022
466	58000	120	tvrzené sklo	průhledný	>70	ano	387/397/125	>> 682995
466	58000	120	tvrzené sklo	průhledný	>70		387/397/125	>> 683008
562	75400	90	PC	lentikulární matrice	>80		387/397/125	>> 683039


FACTOR LED HB C5-M

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA




12D




15D




30D



45D



60D



90D

Datum vytvoření karty: 20 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 263/2023