

DOT CR LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20 / IP65
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]*:	3.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	450 - 450
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał korpusu:	PC
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	soczewka
Materiał optyki:	PC
Kąt świecenia [°]:	CRCHB; CRCLB; CRHB; CRLB
Rodzaj akumulatora:	Li-Ion
Tryb pracy awaryjnej:	NM
Temperatura pracy [°C]:	od +5 do +35
Sposób montażu:	podtynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø135/30;
Certyfikat CNBOP:	4958/2023

CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa autonomiczna oprawa awaryjna o mocy 3W ze zintegrowanym, energooszczędnym modułem światła LED o strumieniu 450lm. Korpus wykonany z poliwęglanu (PC). Układ optyczny dostępny w 4 wariantach: ogólny szeroki, ogólny wąski, korytarzowy szeroki, korytarzowy wąski. DOT LED EVO posiada wbudowaną baterię Li-ion, o czasie pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h. Oprawa występuje w wersji autotest (AT). Dostępna w kolorze białym lub czarnym. Posiada Certyfikat CNBOP.

ZASTOSOWANIE

Autonomiczna oprawa awaryjna, której głównym zastosowaniem jest oświetlenie dróg ewakuacyjnych i urządzeń ochrony pożarowej po zaniku napięcia sieci. Szczególnie polecana tam, gdzie niezbędne jest zamontowanie oświetlenia awaryjnego w ramach modernizacji dotychczasowej instalacji. W zależności od użytego układu optycznego lampa może oświetlać: drogi ewakuacyjne (przy rozsyłe korytarzowym) lub być używana jako oświetlenie antypaniczne przy standardowym rozsyłe ogólnym.

DOT CR LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Moduł awaryjny - czas pracy [h]	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Kolor korpusu	Indeks
3	4000	450	1	CRCLB	korytarzowy szeroki	biały	>> 233791
3	4000	450	3	CRCLB	korytarzowy szeroki	biały	>> 233838
3	4000	450	1	CRCLB	korytarzowy szeroki	czarny	>> 236402
3	4000	450	3	CRCLB	korytarzowy szeroki	czarny	>> 236440
3	4000	450	1	CRCHB	korytarzowy wąski	biały	>> 233807
3	4000	450	3	CRCHB	korytarzowy wąski	biały	>> 233845
3	4000	450	1	CRCHB	korytarzowy wąski	czarny	>> 236419
3	4000	450	3	CRCHB	korytarzowy wąski	czarny	>> 236457
3	4000	450	1	CRLB	ogólny szeroki	biały	>> 233784
3	4000	450	3	CRLB	ogólny szeroki	biały	>> 233821
3	4000	450	1	CRLB	ogólny szeroki	czarny	>> 236396
3	4000	450	3	CRLB	ogólny szeroki	czarny	>> 236433
3	4000	450	1	CRHB	ogólny wąski	biały	>> 233814
3	4000	450	3	CRHB	ogólny wąski	biały	>> 233852
3	4000	450	1	CRHB	ogólny wąski	czarny	>> 236426
3	4000	450	3	CRHB	ogólny wąski	czarny	>> 236464

Data utworzenia karty: 09 luty 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:42/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl