

DOT CR LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20 / IP65
Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	3.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	450 - 450
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál karoserie:	PC
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	objektiv
Materiál optiky:	PC
Úhel osvětlení [°]:	CRCHB; CRCLB; CRHB; CRLB
Typ baterie:	Li-Ion
Nouzový provoz:	NM
Provozní teplota [°C]:	od +5 do +35
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø135/30;
CNBOP:	4958/2023

VLASTNOSTI PRODUKTU

Samostatné nouzové svítidlo pro zapuštěnou montáž o výkonu 3 W s integrovaným energeticky úsporným světelným modulem LED se světelným výkonem 450 lm. Tělo z polykarbonátu (PC). Optika je k dispozici ve 4 variantách: obecná široká, obecná úzká, chodbová široká, chodbová úzká. Svítidlo DOT LED EVO má vestavěnou li-ion baterii s dobou nouzového provozu 1 h nebo 3 h. Svítidlo je k dispozici ve verzi s automatickým testováním (AT). K dispozici je v bílé nebo černé barvě.

APLIKACE

Samostatné nouzové svítidlo, jehož hlavním účelem je osvětlení únikových cest a protipožárních zařízení po výpadku elektrické sítě. Doporučuje se zejména tam, kde je nutné instalovat nouzové osvětlení jako součást modernizace stávající instalace. V závislosti na použité optice může svítidlo osvětlovat: únikové cesty (s chodbovým rozvodem) nebo být použito jako nouzové osvětlení se standardním obecným rozvodem.

DOT CR LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

 Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Nouzový modul - provozní doba [h]	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Index
3	4000	450	1	CRCLB	široký koridor	bílý	>> 233791
3	4000	450	3	CRCLB	široký koridor	bílý	>> 233838
3	4000	450	1	CRCLB	široký koridor	černá	>> 236402
3	4000	450	3	CRCLB	široký koridor	černá	>> 236440
3	4000	450	1	CRCHB	úzký koridor	bílý	>> 233807
3	4000	450	3	CRCHB	úzký koridor	bílý	>> 233845
3	4000	450	1	CRCHB	úzký koridor	černá	>> 236419
3	4000	450	3	CRCHB	úzký koridor	černá	>> 236457
3	4000	450	1	CRLB	obecně široký	bílý	>> 233784
3	4000	450	3	CRLB	obecně široký	bílý	>> 233821
3	4000	450	1	CRLB	obecně široký	černá	>> 236396
3	4000	450	3	CRLB	obecně široký	černá	>> 236433
3	4000	450	1	CRHB	obecný úzký	bílý	>> 233814
3	4000	450	3	CRHB	obecný úzký	bílý	>> 233852
3	4000	450	1	CRHB	obecný úzký	černá	>> 236426
3	4000	450	3	CRHB	obecný úzký	černá	>> 236464