DOT CS LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]*:	3.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	450 - 450
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał korpusu:	PC
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	soczewka
Materiał optyki:	PC
Kąt świecenia [°]:	CSCHB; CSCLB; CSHB; CSLB
Rodzaj akumulatora:	Li-Ion
Tryb pracy awaryjnej:	NM
Temperatura pracy [°C]:	od +5 do +35
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø140/40;
Certyfikat CNBOP:	4958/2023

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa autonomiczna oprawa awaryjna o mocy 3W ze zintegrowanym, energooszczędnym modułem światła LED o strumieniu 450lm. Korpus wykonany z poliwęglanu (PC). Układ optyczny dostępny w 4 wariantach: ogólny szeroki, ogólny wąski, korytarzowy szeroki, korytarzowy wąski. DOT LED EVO posiada wbudowaną baterię Li-ion, o czasie pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h. Oprawa występuje w wersji autotest (AT). Dostępna w kolorze białym lub czarnym. Posiada Certyfikat CNBOP.

ZASTOSOWANIE

Autonomiczna oprawa awaryjna, której głównym zastosowaniem jest oświetlenie dróg ewakuacyjnych i urządzeń ochrony pożarowej po zaniku napięcia sieci. Szczególnie polecana tam, gdzie niezbędne jest zamontowanie oświetlenia awaryjnego w ramach modernizacji dotychczasowej instalacji. Z powodzeniem zastępuje lampy z wbudowanym modułem awaryjnym. Dzięki dodatkowemu uszczelnieniu, oprawa osiąga szczelność IP65 i może być stosowana w miejscach o podwyższonej wilgotności lub na zewnątrz pod zadaszeniem.

DOT CS LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu


Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Moduł awaryjny - czas pracy [h]	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Kolor korpusu	Klasa energetyczna	Indeks
3	4000	450	1	CSCLB	korytarzowy szeroki	biały		>> 233715
3	4000	450	3	CSCLB	korytarzowy szeroki	biały		>> 233753
3	4000	450	1	CSCLB	korytarzowy szeroki	czarny		>> 236327
3	4000	450	3	CSCLB	korytarzowy szeroki	czarny		>> 236372
3	4000	450	1	CSCHB	korytarzowy wąski	biały		>> 233722
3	4000	450	3	CSCHB	korytarzowy wąski	biały		>> 233760
3	4000	450	1	CSCHB	korytarzowy wąski	czarny		>> 236334
3	4000	450	3	CSCHB	korytarzowy wąski	czarny		>> 236365
3	4000	450	1	CSLB	ogólny szeroki	biały		>> 233708
3	4000	450	3	CSLB	ogólny szeroki	biały		>> 233746
3	4000	450	1	CSLB	ogólny szeroki	czarny		>> 236310
3	4000	450	3	CSLB	ogólny szeroki	czarny		>> 236358
3	4000	450	1	CSHB	ogólny wąski	biały		>> 233739
3	4000	450	3	CSHB	ogólny wąski	biały		>> 233777
3	4000	450	1	CSHB	ogólny wąski	czarny		>> 236341
3	4000	450	3	CSHB	ogólny wąski	czarny		>> 236389

DOT CS LED EVO


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
997570	DOT kwadratowa ramka biały mat struktura
997587	DOT kwadratowa ramka czarny mat struktura
545672	DOT CS ramię stal ocynk
551161	Dystans sufitowy DOT biały mat
545665	DOT – siatka ochronna biała 150x150x80




DOT kwadratowa ramka biały mat struktura (997570)




DOT kwadratowa ramka czarny mat struktura (997587)



DOT CS ramię stal ocynk (545672)



Dystans sufitowy DOT biały mat (551161)



DOT – siatka ochronna biała 150x150x80 (545665)

Data utworzenia karty: 29 wrzesień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 41/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl