DOT CS LED EVO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Nennleistung der Leuchte [W]*:	3.00
Lichtstrom [lm]*:	450 - 450
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Gehäuse:	PC
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	Linse
Material Optik:	PC
Abstrahl- winkel [°]:	CSCHB; CSCLB; CSHB; CSLB
Akku:	Li-Ion
Arbeits- modus:	NM
Autotest:	ja
Betriebstemperatur [°C]:	von +5 bis +35
Montage:	Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø140/40;
CNBOP-Zertifikat:	4958/2023

CHARAKTERISTIK

3W-Anbau-Notleuchte mit integriertem, energieeffizientem LED-Lichtmodul mit 450lm Lichtleistung. Gehäuse aus Polycarbonat (PC). Optik in 4 Varianten erhältlich: allgemein breit, allgemein schmal, Korridor breit, Korridor schmal. DOT LED EVO hat einen eingebauten Li-Ionen-Akku mit einer Notbetriebszeit von 1 oder 3 Stunden. Die Leuchte ist in einer Autotest-Version (AT) erhältlich. Erhältlich in weiß oder schwarz.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine autarke Notleuchte, deren Hauptzweck die Beleuchtung von Fluchtwegen und Brandschutzeinrichtungen nach einem Stromausfall ist. Besonders empfehlenswert, wenn eine Notbeleuchtung im Rahmen der Modernisierung einer bestehenden Anlage installiert werden muss. Sie ersetzt erfolgreich Lampen mit eingebautem Notlichtmodul. Dank einer zusätzlichen Abdichtung erreicht die Leuchte die Schutzart IP65 und kann in Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit oder im Freien unter Abdeckung eingesetzt werden.

DOT CS LED EVO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Notfall-beleuchtung [h]	Abstrahl-winkel [°]	Verteilungstyp	Farbe Gehäuse	Energieeffizienzklasse	Index
3	4000	450	1	CSCLB	breiter Korridor	weiss		>> 233715
3	4000	450	3	CSCLB	breiter Korridor	weiss		>> 233753
3	4000	450	1	CSCLB	breiter Korridor	schwarz		>> 236327
3	4000	450	3	CSCLB	breiter Korridor	schwarz		>> 236372
3	4000	450	1	CSCHB	schmaler Korridor	weiss		>> 233722
3	4000	450	3	CSCHB	schmaler Korridor	weiss		>> 233760
3	4000	450	1	CSCHB	schmaler Korridor	schwarz		>> 236334
3	4000	450	3	CSCHB	schmaler Korridor	schwarz		>> 236365
3	4000	450	1	CSLB	allgemein breit	weiss		>> 233708
3	4000	450	3	CSLB	allgemein breit	weiss		>> 233746
3	4000	450	1	CSLB	allgemein breit	schwarz		>> 236310
3	4000	450	3	CSLB	allgemein breit	schwarz		>> 236358
3	4000	450	1	CSHB	allgemein schmal	weiss		>> 233739
3	4000	450	3	CSHB	allgemein schmal	weiss		>> 233777
3	4000	450	1	CSHB	allgemein schmal	schwarz		>> 236341
3	4000	450	3	CSHB	allgemein schmal	schwarz		>> 236389

DOT CS LED EVO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
997570	DOT quadratischer Rahmen. mattweiß. Struktur
997587	DOT quadratischer Rahmen schwarz matt Struktur
	DOT CS Arm Stahl verzinkt
551161	Deckenabstandshalter DOT weiß matt
545665	DOT – Schutznetz weiß 150x150x80



DOT quadratischer Rahmen. mattweiß. Struktur (997570)



DOT quadratischer Rahmen schwarz matt Struktur (997587)



DOT CS Arm Stahl verzinkt (545672)



Deckenabstandshalter DOT weiß matt (551161)



DOT – Schutznetz weiß 150x150x80 (545665)

Erstellungsdatum der Karte: 29 September 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 41/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl