

DOT CS LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	3.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	450 - 450
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál karoserie:	PC
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	objektiv
Materiál optiky:	PC
Úhel osvětlení [°]:	CSCHB; CSCLB; CSCLB - Rozsył ogólny szeroki; CSHB; CSLB
Typ baterie:	Li-Ion
Nouzový provoz:	NM
Provozní teplota [°C]:	od +5 do +35
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø140/40;
CNBOP:	4958/2023

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové 3W samostatné nouzové svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem se světelným výkonem 450 lm. Tělo z polykarbonátu (PC). Optika je k dispozici ve 4 variantách: obecná široká, obecná úzká, chodbová široká, chodbová úzká. DOT LED EVO má vestavěný Li-ion akumulátor s dobou nouzového provozu 1 h nebo 3 h. Svítidlo je k dispozici ve verzi s automatickým testováním (AT). K dispozici je v bílé nebo černé barvě.

APLIKACE

Samostatné nouzové svítidlo, jehož hlavním účelem je osvětlení únikových cest a protipožárních zařízení po výpadku elektrické sítě. Doporučuje se zejména tam, kde je nutné instalovat nouzové osvětlení v rámci modernizace stávajícího zařízení. Úspěšně nahrazuje svítidla s vestavěným nouzovým modulem. Díky dodatečnému utěsnění dosahuje svítidlo krytí IP65 a lze jej používat v prostorech se zvýšenou vlhkostí nebo venku pod krytem.

DOT CS LED EVO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti


Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Nouzový modul - provozní doba [h]	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Energetická třída	Index
3	4000	450	1	CSCLB	široký koridor	bílý		>> 233715
3	4000	450	3	CSCLB - Rozsyt ogólny szeroki	široký koridor	bílý		>> 233753
3	4000	450	1	CSCLB	široký koridor	černá		>> 236327
3	4000	450	3	CSCHB	široký koridor	černá		>> 236365
3	4000	450	1	CSCHB	úzký koridor	bílý		>> 233722
3	4000	450	3	CSCHB	úzký koridor	bílý		>> 233760
3	4000	450	1	CSCHB	úzký koridor	černá		>> 236334
3	4000	450	3	CSCLB	úzký koridor	černá		>> 236372
3	4000	450	1	CSLB	obecně široký	bílý		>> 233708
3	4000	450	3	CSLB	obecně široký	bílý		>> 233746
3	4000	450	1	CSLB	obecně široký	černá		>> 236310
3	4000	450	3	CSLB	obecně široký	černá		>> 236358
3	4000	450	1	CSHB	obecný úzký	bílý		>> 233739
3	4000	450	3	CSHB	obecný úzký	bílý		>> 233777
3	4000	450	1	CSHB	obecný úzký	černá		>> 236341
3	4000	450	3	CSHB	obecný úzký	černá		>> 236389

DOT CS LED EVO


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
997570	DOT čtvercový rámeček bílá matná struktura
997587	DOT čtvercový rámeček černý matný strukturální
	DOT CS rameno ocelové pozinkované
551161	Stropní distanční rámeček DOT bílý matný
545665	DOT – ochranná síť bílá 150x150x80



DOT čtvercový rámeček bílá matná struktura (997570)




DOT čtvercový rámeček černý matný strukturální (997587)



DOT CS rameno ocelové pozinkované (545672)



Stropní distanční rámeček DOT bílý matný (551161)



DOT – ochranná síť bílá 150x150x80 (545665)

Datum vytvoření karty: 26 srpen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 41/2025