

LUNGO II LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	12.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1020 - 1330
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; srebrny
Kolor pierścienia:	biały; czarny; srebrny; złoty
Kąt świecenia [°]:	20; 40; 70
Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi=60 L=170; fi=60 L=170 H=1500;

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa LED Lungo II – nowoczesne oświetlenie dla stref ruchu. Lungo II LED to nowoczesna oprawa oświetleniowa firmy, zaprojektowana z myślą o funkcjonalnym i estetycznym oświetleniu wnętrz komercyjnych, biurowych oraz stref ruchu w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki smukłej, geometrycznej formie oraz wysokiej jakości wykonaniu, idealnie wpisuje się w nowoczesne przestrzenie architektoniczne.

Charakterystyka produktu: źródło światła: zintegrowany moduł LED o wysokiej trwałości i energooszczędności, strumień świetlny: do 1330 lm (w zależności od wersji), temperatura barwowa: 3000 K lub 4000 K – do wyboru, kąt rozsyłu światła: opcjonalnie 20°, 40° lub 70°, stopień ochrony: IP20 – do zastosowań wewnętrznych, materiał: aluminiowa obudowa lakierowana proszkowo, dostępne kolory: biały, czarny, aluminium, czarny ze złotym wnętrzem.

Zalety oprawy Lungo II LED:

- Wysoka jakość światła i wysoki współczynnik oddawania barw (Ra ≥ 80)
- Nowoczesny, minimalistyczny design pasujący do biur, korytarzy, recepcji i stref wejściowych
- Możliwość montażu natynkowego lub zwieszanego

ZASTOSOWANIE

Oprawa Lungo II LED znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

LUNGO II LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Lungo II LED natynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa ochronności	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	Przewód - typ	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
12	4000	1020	I	20	czarny	czarny			natynkowy	>> 779244
12	4000	1020	I	20	biały	biały			natynkowy	>> 779275
12	4000	1020	I	20	czarny	złoty		tak	natynkowy	>> 779459
12	4000	1020	I	20	srebrny	srebrny			natynkowy	>> 779305
12	4000	1020	I	20	srebrny	srebrny		tak	natynkowy	>> 779428
12	4000	1020	I	20	czarny	złoty			natynkowy	>> 779336
12	4000	1020	I	20	biały	biały		tak	natynkowy	>> 779398
12	4000	1020	I	20	czarny	czarny		tak	natynkowy	>> 779367
12	3000	1280	I	20	czarny	czarny		tak	natynkowy	>> 779121
12	3000	1280	I	20	czarny	złoty		tak	natynkowy	>> 779213
12	3000	1280	I	20	srebrny	srebrny		tak	natynkowy	>> 779183
12	3000	1280	I	20	biały	biały		tak	natynkowy	>> 779152
12	3000	1280	I	20	czarny	złoty			natynkowy	>> 779091
12	3000	1280	I	20	srebrny	srebrny			natynkowy	>> 779060
12	3000	1280	I	20	biały	biały			natynkowy	>> 779039
12	3000	1280	I	20	czarny	czarny			natynkowy	>> 779008
12	4000	1120	I	40	czarny	czarny		tak	natynkowy	>> 779374
12	4000	1120	I	40	czarny	złoty			natynkowy	>> 779343
12	4000	1120	I	40	biały	biały		tak	natynkowy	>> 779404
12	4000	1120	I	40	srebrny	srebrny			natynkowy	>> 779312
12	4000	1120	I	40	srebrny	srebrny		tak	natynkowy	>> 779435
12	4000	1120	I	40	biały	biały			natynkowy	>> 779282
12	4000	1120	I	40	czarny	złoty		tak	natynkowy	>> 779466
12	4000	1120	I	40	czarny	czarny			natynkowy	>> 779251
12	3000	1330	I	40	czarny	czarny			natynkowy	>> 779015
12	3000	1330	I	40	czarny	złoty		tak	natynkowy	>> 779220
12	3000	1330	I	40	biały	biały			natynkowy	>> 779046
12	3000	1330	I	40	srebrny	srebrny		tak	natynkowy	>> 779190
12	3000	1330	I	40	srebrny	srebrny			natynkowy	>> 779077
12	3000	1330	I	40	biały	biały		tak	natynkowy	>> 779169
12	3000	1330	I	40	czarny	złoty			natynkowy	>> 779107
12	3000	1330	I	40	czarny	czarny		tak	natynkowy	>> 779138
12	4000	1170	I	70	czarny	czarny			natynkowy	>> 779268

LUNGO II LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa ochronności	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	Przewód - typ	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
12	4000	1170	I	70	czarny	złoty		tak	natynkowy	>> 779473
12	4000	1170	I	70	srebrny	srebrny		tak	natynkowy	>> 779442
12	4000	1170	I	70	biały	biały		tak	natynkowy	>> 779411
12	4000	1170	I	70	czarny	czarny		tak	natynkowy	>> 779381
12	4000	1170	I	70	czarny	złoty			natynkowy	>> 779350
12	4000	1170	I	70	srebrny	srebrny			natynkowy	>> 779329
12	4000	1170	I	70	biały	biały			natynkowy	>> 779299
12	3000	1330	I	70	czarny	złoty		tak	natynkowy	>> 779237
12	3000	1330	I	70	czarny	złoty			natynkowy	>> 779114
12	3000	1330	I	70	czarny	czarny			natynkowy	>> 779022
12	3000	1330	I	70	srebrny	srebrny		tak	natynkowy	>> 779206
12	3000	1330	I	70	biały	biały			natynkowy	>> 779053
12	3000	1330	I	70	biały	biały		tak	natynkowy	>> 779176
12	3000	1330	I	70	srebrny	srebrny			natynkowy	>> 779084
12	3000	1330	I	70	czarny	czarny		tak	natynkowy	>> 779145

Lungo II LED zwieszany

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa ochronności	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	Przewód - typ	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
12	4000	1020	I	20	czarny	złoty	czerwony oplot	tak	zwieszany	>> 779930
12	4000	1020	I	20	srebrny	srebrny	czarny oplot	tak	zwieszany	>> 779909
12	4000	1020	I	20	biały	biały	biały opłot	tak	zwieszany	>> 779879
12	4000	1020	I	20	czarny	czarny	czarny oplot	tak	zwieszany	>> 779848
12	4000	1020	I	20	czarny	złoty	czerwony oplot		zwieszany	>> 779817
12	4000	1020	I	20	srebrny	srebrny	czarny oplot		zwieszany	>> 779787
12	4000	1020	I	20	biały	biały	biały opłot		zwieszany	>> 779756
12	4000	1020	I	20	czarny	czarny	czarny oplot		zwieszany	>> 779725
12	3000	1280	I	20	biały	biały	biały opłot	tak	zwieszany	>> 779633
12	3000	1280	I	20	srebrny	srebrny	czarny oplot	tak	zwieszany	>> 779664
12	3000	1280	I	20	czarny	złoty	czerwony oplot	tak	zwieszany	>> 779695
12	3000	1280	I	20	czarny	czarny	czarny oplot		zwieszany	>> 779480
12	3000	1280	I	20	czarny	czarny	czarny oplot	tak	zwieszany	>> 779602
12	3000	1280	I	20	biały	biały	biały opłot		zwieszany	>> 779510

LUNGO II LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa ochronności	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	Przewód - typ	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
12	3000	1280	I	20	czarny	złoty	czerwony oplot		zwieszany	>> 779572
12	3000	1280	I	20	srebrny	srebrny	czarny oplot		zwieszany	>> 779541
12	4000	1120	I	40	czarny	złoty	czerwony oplot	tak	zwieszany	>> 779947
12	4000	1120	I	40	srebrny	srebrny	czarny oplot	tak	zwieszany	>> 779916
12	4000	1120	I	40	biały	biały	biały opłot	tak	zwieszany	>> 779886
12	4000	1120	I	40	czarny	czarny	czarny oplot	tak	zwieszany	>> 779855
12	4000	1120	I	40	czarny	złoty	czerwony oplot		zwieszany	>> 779824
12	4000	1120	I	40	srebrny	srebrny	czarny oplot		zwieszany	>> 779794
12	4000	1120	I	40	czarny	czarny	czarny oplot		zwieszany	>> 779732
12	4000	1120	I	40	biały	biały	biały opłot		zwieszany	>> 779763
12	3000	1330	I	40	czarny	czarny	czarny oplot	tak	zwieszany	>> 779619
12	3000	1330	I	40	czarny	czarny	czarny oplot		zwieszany	>> 779497
12	3000	1330	I	40	biały	biały	biały opłot		zwieszany	>> 779527
12	3000	1330	I	40	srebrny	srebrny	czarny oplot		zwieszany	>> 779558
12	3000	1330	I	40	biały	biały	biały opłot	tak	zwieszany	>> 779640
12	3000	1330	I	40	czarny	złoty	czerwony oplot		zwieszany	>> 779589
12	3000	1330	I	40	czarny	złoty	czerwony oplot	tak	zwieszany	>> 779701
12	3000	1330	I	40	srebrny	srebrny	czarny oplot	tak	zwieszany	>> 779671
12	4000	1170	I	70	czarny	złoty	czerwony oplot	tak	zwieszany	>> 779954
12	4000	1170	I	70	srebrny	srebrny	czarny oplot	tak	zwieszany	>> 779923
12	4000	1170	I	70	biały	biały	biały opłot	tak	zwieszany	>> 779893
12	4000	1170	I	70	czarny	czarny	czarny oplot	tak	zwieszany	>> 779862
12	4000	1170	I	70	czarny	złoty	czerwony oplot		zwieszany	>> 779831
12	4000	1170	I	70	srebrny	srebrny	czarny oplot		zwieszany	>> 779800
12	4000	1170	I	70	biały	biały	biały opłot		zwieszany	>> 779770
12	4000	1170	I	70	czarny	czarny	czarny oplot		zwieszany	>> 779749

LUNGO II LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa ochronności	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Kolor pierścienia	Przewód - typ	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
12	3000	1330	I	70	srebrny	srebrny	czarny oplot	tak	zwieszany	>> 779688
12	3000	1330	I	70	biały	biały	biały opłot		zwieszany	>> 779534
12	3000	1330	I	70	biały	biały	biały opłot	tak	zwieszany	>> 779657
12	3000	1330	I	70	czarny	złoty	czerwony opłot	tak	zwieszany	>> 779718
12	3000	1330	I	70	czarny	czarny	czarny opłot		zwieszany	>> 779503
12	3000	1330	I	70	srebrny	srebrny	czarny opłot		zwieszany	>> 779565
12	3000	1330	I	70	czarny	złoty	czerwony opłot		zwieszany	>> 779596
12	3000	1330	I	70	czarny	czarny	czarny opłot	tak	zwieszany	>> 779626

