LUNGO II LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	12.00
Lichtstrom [lm]*:	1020 - 1330
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz; silber; weiss
Farbe Ring:	GOLD; schwarz; silber; weiß
Abstrahl- winkel [°]:	20; 40; 70
Montage:	Anbau; Hänge-/abgehängt
DIMM DALI:	ja
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	fi=60 L=170; fi=60 L=170 H=1500;

CHARAKTERISTIK

Lungo II LED Leuchte - moderne Beleuchtung für Verkehrszonen. Lungo II LED ist eine moderne Leuchte des Unternehmens, die für die funktionale und ästhetische Beleuchtung von gewerblichen Innenräumen, Büros und Verkehrszonen in öffentlichen Gebäuden konzipiert wurde. Mit ihrer schlanken, geometrischen Form und hochwertigen Verarbeitung fügt sie sich perfekt in moderne architektonische Räume ein.

Produktmerkmale:
- Lichtquelle: integriertes LED-Modul mit hoher Lebensdauer und Energieeffizienz
- Lichtstrom: bis zu 1330 lm (je nach Ausführung)
- Farbtemperatur: 3000 K oder 4000 K - wählbar
- Lichtaustrittswinkel: 20°, 40° oder 70° optional
- Schutzart: IP20 - für Innenanwendungen
- Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Verfügbare Farben: weiß, schwarz, aluminium, schwarz mit goldener Innenseite

Vorteile der Lungo II LED-Leuchte:
- Hohe Lichtqualität und hoher Farbwiedergabeindex (Ra ≥ 80)
- Modernes, minimalistisches Design, geeignet für Büros, Flure, Rezeptionen und Eingangsbereiche
- Kann angebaut oder abgependelt werden

ANWENDUNGSBEREICHE

Die LED-Leuchte Lungo II wird unter anderem in folgenden Bereichen eingesetzt:
- Flure und Durchgangsbereiche in Bürogebäuden und Institutionen
- Eingangsbereiche und Lobbys
- Treppenhäuser
- Empfangsbereiche

LUNGO II LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Lungo II LED Anbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Schutzklasse	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Gehäuse	Farbe Ring	Kabeltyp	DIMM DALI	Montage	Index
12	4000	1020	I	20	schwarz	schwarz			Anbau	>> 779244
12	4000	1020	I	20	weiss	weiß			Anbau	>> 779275
12	4000	1020	I	20	schwarz	gold		ja	Anbau	>> 779459
12	4000	1020	I	20	silber	silber			Anbau	>> 779305
12	4000	1020	I	20	silber	silber		ja	Anbau	>> 779428
12	4000	1020	I	20	schwarz	gold			Anbau	>> 779336
12	4000	1020	I	20	weiss	weiß		ja	Anbau	>> 779398
12	4000	1020	I	20	schwarz	schwarz		ja	Anbau	>> 779367
12	3000	1280	I	20	schwarz	schwarz		ja	Anbau	>> 779121
12	3000	1280	I	20	schwarz	gold		ja	Anbau	>> 779213
12	3000	1280	I	20	silber	silber		ja	Anbau	>> 779183
12	3000	1280	I	20	weiss	weiß		ja	Anbau	>> 779152
12	3000	1280	I	20	schwarz	gold			Anbau	>> 779091
12	3000	1280	I	20	silber	silber			Anbau	>> 779060
12	3000	1280	I	20	weiss	weiß			Anbau	>> 779039
12	3000	1280	I	20	schwarz	schwarz			Anbau	>> 779008
12	4000	1120	I	40	schwarz	schwarz		ja	Anbau	>> 779374
12	4000	1120	I	40	schwarz	gold			Anbau	>> 779343
12	4000	1120	I	40	weiss	weiß		ja	Anbau	>> 779404
12	4000	1120	I	40	silber	silber			Anbau	>> 779312
12	4000	1120	I	40	silber	silber		ja	Anbau	>> 779435
12	4000	1120	I	40	weiss	weiß			Anbau	>> 779282
12	4000	1120	I	40	schwarz	gold		ja	Anbau	>> 779466
12	4000	1120	I	40	schwarz	schwarz			Anbau	>> 779251
12	3000	1330	I	40	schwarz	schwarz			Anbau	>> 779015
12	3000	1330	I	40	schwarz	gold		ja	Anbau	>> 779220
12	3000	1330	I	40	weiss	weiß			Anbau	>> 779046
12	3000	1330	I	40	silber	silber		ja	Anbau	>> 779190
12	3000	1330	I	40	silber	silber			Anbau	>> 779077
12	3000	1330	I	40	weiss	weiß		ja	Anbau	>> 779169
12	3000	1330	I	40	schwarz	gold			Anbau	>> 779107
12	3000	1330	I	40	schwarz	schwarz		ja	Anbau	>> 779138
12	4000	1170	I	70	schwarz	schwarz			Anbau	>> 779268

LUNGO II LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Schutzklasse	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Gehäuse	Farbe Ring	Kabeltyp	DIMM DALI	Montage	Index
12	4000	1170	I	70	schwarz	gold		ja	Anbau	>> 779473
12	4000	1170	I	70	silber	silber		ja	Anbau	>> 779442
12	4000	1170	I	70	weiss	weiß		ja	Anbau	>> 779411
12	4000	1170	I	70	schwarz	schwarz		ja	Anbau	>> 779381
12	4000	1170	I	70	schwarz	gold			Anbau	>> 779350
12	4000	1170	I	70	silber	silber			Anbau	>> 779329
12	4000	1170	I	70	weiss	weiß			Anbau	>> 779299
12	3000	1330	I	70	schwarz	gold		ja	Anbau	>> 779237
12	3000	1330	I	70	schwarz	gold			Anbau	>> 779114
12	3000	1330	I	70	schwarz	schwarz			Anbau	>> 779022
12	3000	1330	I	70	silber	silber		ja	Anbau	>> 779206
12	3000	1330	I	70	weiss	weiß			Anbau	>> 779053
12	3000	1330	I	70	weiss	weiß		ja	Anbau	>> 779176
12	3000	1330	I	70	silber	silber			Anbau	>> 779084
12	3000	1330	I	70	schwarz	schwarz		ja	Anbau	>> 779145

Lungo II LED Hänge-/abgehängt

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Schutzklasse	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Gehäuse	Farbe Ring	Kabeltyp	DIMM DALI	Montage	Index
12	4000	1020	I	20	schwarz	gold	rote Umflechtung	ja	Hänge- /abgehängt	>> 779930
12	4000	1020	I	20	silber	silber	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge- /abgehängt	>> 779909
12	4000	1020	I	20	weiss	weiß	weiße Umflechtung	ja	Hänge- /abgehängt	>> 779879
12	4000	1020	I	20	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge- /abgehängt	>> 779848
12	4000	1020	I	20	schwarz	gold	rote Umflechtung		Hänge- /abgehängt	>> 779817
12	4000	1020	I	20	silber	silber	schwarzes Umflechtung		Hänge- /abgehängt	>> 779787
12	4000	1020	I	20	weiss	weiß	weiße Umflechtung		Hänge- /abgehängt	>> 779756
12	4000	1020	I	20	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung		Hänge- /abgehängt	>> 779725
12	3000	1280	I	20	weiss	weiß	weiße Umflechtung	ja	Hänge- /abgehängt	>> 779633
12	3000	1280	I	20	silber	silber	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge- /abgehängt	>> 779664
12	3000	1280	I	20	schwarz	gold	rote Umflechtung	ja	Hänge- /abgehängt	>> 779695
12	3000	1280	I	20	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung		Hänge- /abgehängt	>> 779480
12	3000	1280	I	20	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge- /abgehängt	>> 779602

LUNGO II LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Schutzklasse	Abstrahl-winkel [°]	Farbe Gehäuse	Farbe Ring	Kabeltyp	DIMM DALI	Montage	Index
12	3000	1280	I	20	weiss	weiß	weiße Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779510
12	3000	1280	I	20	schwarz	gold	rote Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779572
12	3000	1280	I	20	silber	silber	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779541
12	4000	1120	I	40	schwarz	gold	rote Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	>> 779947
12	4000	1120	I	40	silber	silber	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	>> 779916
12	4000	1120	I	40	weiss	weiß	weiße Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	>> 779886
12	4000	1120	I	40	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	>> 779855
12	4000	1120	I	40	schwarz	gold	rote Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779824
12	4000	1120	I	40	silber	silber	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779794
12	4000	1120	I	40	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779732
12	4000	1120	I	40	weiss	weiß	weiße Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779763
12	3000	1330	I	40	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	>> 779619
12	3000	1330	I	40	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779497
12	3000	1330	I	40	weiss	weiß	weiße Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779527
12	3000	1330	I	40	silber	silber	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779558
12	3000	1330	I	40	weiss	weiß	weiße Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	>> 779640
12	3000	1330	I	40	schwarz	gold	rote Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779589
12	3000	1330	I	40	schwarz	gold	rote Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	>> 779701
12	3000	1330	I	40	silber	silber	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	>> 779671
12	4000	1170	I	70	schwarz	gold	rote Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	>> 779954
12	4000	1170	I	70	silber	silber	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	>> 779923
12	4000	1170	I	70	weiss	weiß	weiße Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	>> 779893
12	4000	1170	I	70	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	>> 779862
12	4000	1170	I	70	schwarz	gold	rote Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779831
12	4000	1170	I	70	silber	silber	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779800

LUNGO II LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Schutzklasse	Abstrahl-winkel [°]	Farbe Gehäuse	Farbe Ring	Kabeltyp	DIMM DALI	Montage	Index
12	4000	1170	I	70	weiss	weiß	weiße Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779770
12	4000	1170	I	70	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779749
12	3000	1330	I	70	silber	silber	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	>> 779688
12	3000	1330	I	70	weiss	weiß	weiße Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779534
12	3000	1330	I	70	weiss	weiß	weiße Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	>> 779657
12	3000	1330	I	70	schwarz	gold	rote Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	>> 779718
12	3000	1330	I	70	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779503
12	3000	1330	I	70	silber	silber	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779565
12	3000	1330	I	70	schwarz	gold	rote Umflechtung		Hänge-/abgehängt	>> 779596
12	3000	1330	I	70	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	>> 779626

Erstellungsdatum der Karte: 24 Juli 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 51/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



