

# LUNGO II LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



### TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	12.00
Lichtstrom [lm]*:	1020 - 1330
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz; silber; weiss
Farbe Ring:	GOLD; schwarz; silber; weiß
Abstrahl- winkel [°]:	20; 40; 70
Montage:	Anbau; Hänge- /abgehängt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	fi=60 L=170; fi=60 L=170 H=1500;

### CHARAKTERISTIK

Lungo II LED Leuchte - moderne Beleuchtung für Verkehrszeonen. Lungo II LED ist eine moderne Leuchte des Unternehmens, die für die funktionale und ästhetische Beleuchtung von gewerblichen Innenräumen, Büros und Verkehrszenen in öffentlichen Gebäuden konzipiert wurde. Mit ihrer schlanken, geometrischen Form und hochwertigen Verarbeitung fügt sie sich perfekt in moderne architektonische Räume ein.

#### Produktmerkmale:

- Lichtquelle: integriertes LED-Modul mit hoher Lebensdauer und Energieeffizienz
- Lichtstrom: bis zu 1330 lm (je nach Ausführung)
- Farbtemperatur: 3000 K oder 4000 K - wählbar
- Lichtaustrittswinkel: 20°, 40° oder 70° optional
- Schutzart: IP20 - für Innenanwendungen
- Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Verfügbare Farben: weiß, schwarz, aluminium, schwarz mit goldener Innenseite

#### Vorteile der Lungo II LED-Leuchte:

- Hohe Lichtqualität und hoher Farbwiedergabeindex (Ra ≥ 80)
- Modernes, minimalistisches Design, geeignet für Büros, Flure, Rezeptionen und Eingangsbereiche
- Kann angebaut oder abgependelt werden

### ANWENDUNGSBEREICHE

Die LED-Leuchte Lungo II wird unter anderem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Flure und Durchgangsbereiche in Bürogebäuden und Institutionen
- Eingangsbereiche und Lobbys
- Treppenhäuser
- Empfangsbereiche

# LUNGO II LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

#### Lungo II LED Anbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Schutzklasse	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Gehäuse	Farbe Ring	Kabeltyp	DIMM DALI	Montage	Index
12	4000	1020	I	20	schwarz	schwarz			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779244</a>
12	4000	1020	I	20	weiss	weiß			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779275</a>
12	4000	1020	I	20	schwarz	gold		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779459</a>
12	4000	1020	I	20	silber	silber			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779305</a>
12	4000	1020	I	20	silber	silber		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779428</a>
12	4000	1020	I	20	schwarz	gold			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779336</a>
12	4000	1020	I	20	weiss	weiß		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779398</a>
12	4000	1020	I	20	schwarz	schwarz		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779367</a>
12	3000	1280	I	20	schwarz	schwarz		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779121</a>
12	3000	1280	I	20	schwarz	gold		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779213</a>
12	3000	1280	I	20	silber	silber		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779183</a>
12	3000	1280	I	20	weiss	weiß		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779152</a>
12	3000	1280	I	20	schwarz	gold			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779091</a>
12	3000	1280	I	20	silber	silber			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779060</a>
12	3000	1280	I	20	weiss	weiß			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779039</a>
12	3000	1280	I	20	schwarz	schwarz			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779008</a>
12	4000	1120	I	40	schwarz	schwarz		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779374</a>
12	4000	1120	I	40	schwarz	gold			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779343</a>
12	4000	1120	I	40	weiss	weiß		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779404</a>
12	4000	1120	I	40	silber	silber			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779312</a>
12	4000	1120	I	40	silber	silber		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779435</a>
12	4000	1120	I	40	weiss	weiß			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779282</a>
12	4000	1120	I	40	schwarz	gold		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779466</a>
12	4000	1120	I	40	schwarz	schwarz			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779251</a>
12	3000	1330	I	40	schwarz	schwarz			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779015</a>
12	3000	1330	I	40	schwarz	gold		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779220</a>
12	3000	1330	I	40	weiss	weiß			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779046</a>
12	3000	1330	I	40	silber	silber		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779190</a>
12	3000	1330	I	40	silber	silber			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779077</a>
12	3000	1330	I	40	weiss	weiß		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779169</a>
12	3000	1330	I	40	schwarz	gold			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779107</a>
12	3000	1330	I	40	schwarz	schwarz		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779138</a>
12	4000	1170	I	70	schwarz	schwarz			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779268</a>

# LUNGO II LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Schutzklasse	Abstrahl-winkel [°]	Farbe Gehäuse	Farbe Ring	Kabeltyp	DIMM DALI	Montage	Index
12	4000	1170	I	70	schwarz	gold		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779473</a>
12	4000	1170	I	70	silber	silber		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779442</a>
12	4000	1170	I	70	weiss	weiß		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779411</a>
12	4000	1170	I	70	schwarz	schwarz		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779381</a>
12	4000	1170	I	70	schwarz	gold			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779350</a>
12	4000	1170	I	70	silber	silber			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779329</a>
12	4000	1170	I	70	weiss	weiß			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779299</a>
12	3000	1330	I	70	schwarz	gold		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779237</a>
12	3000	1330	I	70	schwarz	gold			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779114</a>
12	3000	1330	I	70	schwarz	schwarz			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779022</a>
12	3000	1330	I	70	silber	silber		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779206</a>
12	3000	1330	I	70	weiss	weiß			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779053</a>
12	3000	1330	I	70	weiss	weiß		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779176</a>
12	3000	1330	I	70	silber	silber			Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779084</a>
12	3000	1330	I	70	schwarz	schwarz		ja	Anbau	<a href="#">&gt;&gt; 779145</a>

## Lungo II LED Hänge-/abgehängt

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Schutzklasse	Abstrahl-winkel [°]	Farbe Gehäuse	Farbe Ring	Kabeltyp	DIMM DALI	Montage	Index
12	4000	1020	I	20	schwarz	gold	rote Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779930</a>
12	4000	1020	I	20	silber	silber	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779909</a>
12	4000	1020	I	20	weiss	weiß	weiße Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779879</a>
12	4000	1020	I	20	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779848</a>
12	4000	1020	I	20	schwarz	gold	rote Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779817</a>
12	4000	1020	I	20	silber	silber	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779787</a>
12	4000	1020	I	20	weiss	weiß	weiße Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779756</a>
12	4000	1020	I	20	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779725</a>
12	3000	1280	I	20	weiss	weiß	weiße Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779633</a>
12	3000	1280	I	20	silber	silber	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779664</a>
12	3000	1280	I	20	schwarz	gold	rote Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779695</a>
12	3000	1280	I	20	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779480</a>
12	3000	1280	I	20	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779602</a>

# LUNGO II LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Schutzklasse	Abstrahlwinkel [°]	Farbe Gehäuse	Farbe Ring	Kabeltyp	DIMM DALI	Montage	Index
12	3000	1280	I	20	weiss	weiss	weiße Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779510</a>
12	3000	1280	I	20	schwarz	gold	rote Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779572</a>
12	3000	1280	I	20	silber	silber	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779541</a>
12	4000	1120	I	40	schwarz	gold	rote Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779947</a>
12	4000	1120	I	40	silber	silber	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779916</a>
12	4000	1120	I	40	weiss	weiss	weiße Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779886</a>
12	4000	1120	I	40	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779855</a>
12	4000	1120	I	40	schwarz	gold	rote Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779824</a>
12	4000	1120	I	40	silber	silber	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779794</a>
12	4000	1120	I	40	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779732</a>
12	4000	1120	I	40	weiss	weiss	weiße Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779763</a>
12	3000	1330	I	40	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779619</a>
12	3000	1330	I	40	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779497</a>
12	3000	1330	I	40	weiss	weiss	weiße Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779527</a>
12	3000	1330	I	40	silber	silber	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779558</a>
12	3000	1330	I	40	weiss	weiss	weiße Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779640</a>
12	3000	1330	I	40	schwarz	gold	rote Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779589</a>
12	3000	1330	I	40	schwarz	gold	rote Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779701</a>
12	3000	1330	I	40	silber	silber	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779671</a>
12	4000	1170	I	70	schwarz	gold	rote Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779954</a>
12	4000	1170	I	70	silber	silber	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779923</a>
12	4000	1170	I	70	weiss	weiss	weiße Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779893</a>
12	4000	1170	I	70	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779862</a>
12	4000	1170	I	70	schwarz	gold	rote Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779831</a>
12	4000	1170	I	70	silber	silber	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779800</a>

# LUNGO II LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Schutzklasse	Abstrahlwinkel [°]	Farbe Gehäuse	Farbe Ring	Kabeltyp	DIMM DALI	Montage	Index
12	4000	1170	I	70	weiss	weiss	weiße Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779770</a>
12	4000	1170	I	70	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779749</a>
12	3000	1330	I	70	silber	silber	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779688</a>
12	3000	1330	I	70	weiss	weiss	weiße Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779534</a>
12	3000	1330	I	70	weiss	weiss	weiße Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779657</a>
12	3000	1330	I	70	schwarz	gold	rote Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779718</a>
12	3000	1330	I	70	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779503</a>
12	3000	1330	I	70	silber	silber	schwarzes Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779565</a>
12	3000	1330	I	70	schwarz	gold	rote Umflechtung		Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779596</a>
12	3000	1330	I	70	schwarz	schwarz	schwarzes Umflechtung	ja	Hänge-/abgehängt	<a href="#">&gt;&gt; 779626</a>

Erstellungsdatum der Karte: 21 Januar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 51/2025

