

LUNGO II LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1020 - 1330
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc; d'argent; noir
Couleur de l'anneau:	blanc; d'argent; d'or; noir
Angle d'éclairage [°]:	20; 40; 70
Méthode de montage:	en saillie; suspendu
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170; fi=60 L=170 H=1500;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lungo II LED - un éclairage moderne pour les zones de circulation. Lungo II LED est un luminaire moderne de la société, conçu pour l'éclairage fonctionnel et esthétique des intérieurs commerciaux, des bureaux et des zones de circulation dans les bâtiments publics. Avec sa forme géométrique fine et sa qualité de fabrication, il s'intègre parfaitement dans les espaces architecturaux modernes.

Caractéristiques du produit : - source lumineuse : module LED intégré à haute durabilité et efficacité énergétique, - flux lumineux : jusqu'à 1330 lm (selon la version), - température de couleur : 3000 K ou 4000 K sélectionnable, - angle de diffusion de la lumière : 20°, 40° ou 70° au choix, - degré de protection : IP20 - pour les applications intérieures, - matériau : boîtier en aluminium peint par poudrage, - Couleurs disponibles : blanc, noir, aluminium, noir avec intérieur doré.

Avantages du luminaire Lungo II LED :

- Haute qualité de lumière et indice de rendu des couleurs élevé ($Ra \geq 80$)
- Design moderne et minimaliste convenant aux bureaux, couloirs, réceptions et zones d'entrée
- Peut être monté en surface ou suspendu

APPLICATION

Le luminaire LED Lungo II est utilisé dans des espaces tels que :

- les couloirs et les passages dans les immeubles de bureaux et les bâtiments institutionnels
- les entrées et les halls d'entrée
- les escaliers
- les zones de réception

LUNGO II LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Lungo II LED en saillie

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe de protection	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	Câble - type	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
12	4000	1020	I	20	noir	noir			en saillie	>> 779244
12	4000	1020	I	20	blanc	blanc			en saillie	>> 779275
12	4000	1020	I	20	noir	d'or		oui	en saillie	>> 779459
12	4000	1020	I	20	d'argent	d'argent			en saillie	>> 779305
12	4000	1020	I	20	d'argent	d'argent		oui	en saillie	>> 779428
12	4000	1020	I	20	noir	d'or			en saillie	>> 779336
12	4000	1020	I	20	blanc	blanc		oui	en saillie	>> 779398
12	4000	1020	I	20	noir	noir		oui	en saillie	>> 779367
12	3000	1280	I	20	noir	noir		oui	en saillie	>> 779121
12	3000	1280	I	20	noir	d'or		oui	en saillie	>> 779213
12	3000	1280	I	20	d'argent	d'argent		oui	en saillie	>> 779183
12	3000	1280	I	20	blanc	blanc		oui	en saillie	>> 779152
12	3000	1280	I	20	noir	d'or			en saillie	>> 779091
12	3000	1280	I	20	d'argent	d'argent			en saillie	>> 779060
12	3000	1280	I	20	blanc	blanc			en saillie	>> 779039
12	3000	1280	I	20	noir	noir			en saillie	>> 779008
12	4000	1120	I	40	noir	noir		oui	en saillie	>> 779374
12	4000	1120	I	40	noir	d'or			en saillie	>> 779343
12	4000	1120	I	40	blanc	blanc		oui	en saillie	>> 779404
12	4000	1120	I	40	d'argent	d'argent			en saillie	>> 779312
12	4000	1120	I	40	d'argent	d'argent		oui	en saillie	>> 779435
12	4000	1120	I	40	blanc	blanc			en saillie	>> 779282
12	4000	1120	I	40	noir	d'or		oui	en saillie	>> 779466
12	4000	1120	I	40	noir	noir			en saillie	>> 779251
12	3000	1330	I	40	noir	noir			en saillie	>> 779015
12	3000	1330	I	40	noir	d'or		oui	en saillie	>> 779220
12	3000	1330	I	40	blanc	blanc			en saillie	>> 779046
12	3000	1330	I	40	d'argent	d'argent		oui	en saillie	>> 779190
12	3000	1330	I	40	d'argent	d'argent			en saillie	>> 779077
12	3000	1330	I	40	blanc	blanc		oui	en saillie	>> 779169
12	3000	1330	I	40	noir	d'or			en saillie	>> 779107
12	3000	1330	I	40	noir	noir		oui	en saillie	>> 779138
12	4000	1170	I	70	noir	noir			en saillie	>> 779268

LUNGO II LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe de protection	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	Câble - type	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
12	4000	1170	I	70	noir	d'or		oui	en saillie	>> 779473
12	4000	1170	I	70	d'argent	d'argent		oui	en saillie	>> 779442
12	4000	1170	I	70	blanc	blanc		oui	en saillie	>> 779411
12	4000	1170	I	70	noir	noir		oui	en saillie	>> 779381
12	4000	1170	I	70	noir	d'or			en saillie	>> 779350
12	4000	1170	I	70	d'argent	d'argent			en saillie	>> 779329
12	4000	1170	I	70	blanc	blanc			en saillie	>> 779299
12	3000	1330	I	70	noir	d'or		oui	en saillie	>> 779237
12	3000	1330	I	70	noir	d'or			en saillie	>> 779114
12	3000	1330	I	70	noir	noir			en saillie	>> 779022
12	3000	1330	I	70	d'argent	d'argent		oui	en saillie	>> 779206
12	3000	1330	I	70	blanc	blanc			en saillie	>> 779053
12	3000	1330	I	70	blanc	blanc		oui	en saillie	>> 779176
12	3000	1330	I	70	d'argent	d'argent			en saillie	>> 779084
12	3000	1330	I	70	noir	noir		oui	en saillie	>> 779145

Lungo II LED suspendu

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe de protection	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	Câble - type	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
12	4000	1020	I	20	noir	d'or	tresse rouge	oui	suspendu	>> 779930
12	4000	1020	I	20	d'argent	d'argent	tresse noire	oui	suspendu	>> 779909
12	4000	1020	I	20	blanc	blanc	tresse blanche	oui	suspendu	>> 779879
12	4000	1020	I	20	noir	noir	tresse noire	oui	suspendu	>> 779848
12	4000	1020	I	20	noir	d'or	tresse rouge		suspendu	>> 779817
12	4000	1020	I	20	d'argent	d'argent	tresse noire		suspendu	>> 779787
12	4000	1020	I	20	blanc	blanc	tresse blanche		suspendu	>> 779756
12	4000	1020	I	20	noir	noir	tresse noire		suspendu	>> 779725
12	3000	1280	I	20	blanc	blanc	tresse blanche	oui	suspendu	>> 779633
12	3000	1280	I	20	d'argent	d'argent	tresse noire	oui	suspendu	>> 779664
12	3000	1280	I	20	noir	d'or	tresse rouge	oui	suspendu	>> 779695
12	3000	1280	I	20	noir	noir	tresse noire		suspendu	>> 779480

LUNGO II LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe de protection	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	Câble - type	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
12	3000	1280	I	20	noir	noir	tresse noire	oui	suspendu	>> 779602
12	3000	1280	I	20	blanc	blanc	tresse blanche		suspendu	>> 779510
12	3000	1280	I	20	noir	d'or	tresse rouge		suspendu	>> 779572
12	3000	1280	I	20	d'argent	d'argent	tresse noire		suspendu	>> 779541
12	4000	1120	I	40	noir	d'or	tresse rouge	oui	suspendu	>> 779947
12	4000	1120	I	40	d'argent	d'argent	tresse noire	oui	suspendu	>> 779916
12	4000	1120	I	40	blanc	blanc	tresse blanche	oui	suspendu	>> 779886
12	4000	1120	I	40	noir	noir	tresse noire	oui	suspendu	>> 779855
12	4000	1120	I	40	noir	d'or	tresse rouge		suspendu	>> 779824
12	4000	1120	I	40	d'argent	d'argent	tresse noire		suspendu	>> 779794
12	4000	1120	I	40	noir	noir	tresse noire		suspendu	>> 779732
12	4000	1120	I	40	blanc	blanc	tresse blanche		suspendu	>> 779763
12	3000	1330	I	40	noir	noir	tresse noire	oui	suspendu	>> 779619
12	3000	1330	I	40	noir	noir	tresse noire		suspendu	>> 779497
12	3000	1330	I	40	blanc	blanc	tresse blanche		suspendu	>> 779527
12	3000	1330	I	40	d'argent	d'argent	tresse noire		suspendu	>> 779558
12	3000	1330	I	40	blanc	blanc	tresse blanche	oui	suspendu	>> 779640
12	3000	1330	I	40	noir	d'or	tresse rouge		suspendu	>> 779589
12	3000	1330	I	40	noir	d'or	tresse rouge	oui	suspendu	>> 779701
12	3000	1330	I	40	d'argent	d'argent	tresse noire	oui	suspendu	>> 779671
12	4000	1170	I	70	noir	d'or	tresse rouge	oui	suspendu	>> 779954
12	4000	1170	I	70	d'argent	d'argent	tresse noire	oui	suspendu	>> 779923
12	4000	1170	I	70	blanc	blanc	tresse blanche	oui	suspendu	>> 779893
12	4000	1170	I	70	noir	noir	tresse noire	oui	suspendu	>> 779862

LUNGO II LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe de protection	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Couleur de l'anneau	Câble - type	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
12	4000	1170	I	70	noir	d'or	tresse rouge		suspendu	>> 779831
12	4000	1170	I	70	d'argent	d'argent	tresse noire		suspendu	>> 779800
12	4000	1170	I	70	blanc	blanc	tresse blanche		suspendu	>> 779770
12	4000	1170	I	70	noir	noir	tresse noire		suspendu	>> 779749
12	3000	1330	I	70	d'argent	d'argent	tresse rouge	oui	suspendu	>> 779688
12	3000	1330	I	70	blanc	blanc	tresse blanche		suspendu	>> 779534
12	3000	1330	I	70	blanc	blanc	tresse blanche	oui	suspendu	>> 779657
12	3000	1330	I	70	noir	d'or	tresse rouge	oui	suspendu	>> 779718
12	3000	1330	I	70	noir	noir	tresse rouge		suspendu	>> 779503
12	3000	1330	I	70	d'argent	d'argent	tresse rouge		suspendu	>> 779565
12	3000	1330	I	70	noir	d'or	tresse rouge		suspendu	>> 779596
12	3000	1330	I	70	noir	noir	tresse rouge	oui	suspendu	>> 779626

Date de création de la carte: 21 janvier 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 51/2025

