QUEST LED EVO M ENDURA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP67
Moc znamionowa oprawy [W]*:	56.00 - 152.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	9950 - 26000
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70
SDCM:	3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	A; B
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	RAL7016
Materiał klosza:	szkło
Rodzaj klosza:	transparentny
Kąt świecenia [°]:	20 - 120
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +50
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	383/550/57;
Odporność na uderzenia:	IK10
Certyfikat ENEC:	0487/ENEC/26

CHARAKTERYSTYKA

Odmiana Endura opraw Quest LED EVO M, ich wersji typu high-bay: natynkowych Quest LED EVO M HB NT oraz zwieszanych Quest LED EVO M HB Z to niezwykle wydajne naświetlacze klasy premium, produkowane w Polsce, przystosowane do pracy w wysokich temperaturach (do 50 stopni C). Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo, bez zewnętrznego radiatora i żeber utrudniających utrzymanie w czystości. Podstawowa wersja posiada ramię stalowe z podziałką co 7,5 stopnia, natomiast wersja highbay endura (HB NT) występuje w formie natynkowej i zwieszanej (HB Z). Klosz stanowi szyba hartowana, pod którą znajdują się diody LED o najwyższej wydajności. Różne rodzaje optyk, szczególnie asymetrycznych, zapewniają dużą swobodę w doborze pod konkretne rozwiązanie. Dzięki najwyższej na rynku szczelności (IP67) i maksymalnej odporności na uderzenia (IK10), sprawdzi się w każdych warunkach – niezależnie od pogody i miejsca montażu. Nowa wersja uznanego i sprawdzonego modelu QUEST w najmniejszej odsłonie oferuje jeszcze lepsze parametry świetlne, osiągając skuteczność przekraczającą 170 lm/W. Odmiana Endura również spełnia wymagania normy PN-EN 60598-2 cz.5, co pozwala na ich klasyfikację jako projektory iluminacyjne. Oznacza to pełną swobodę montażu w dowolnej pozycji, z możliwością obrotu o 360° i odpornością na silny wiatr – przewaga, której nie oferują pozostałe naświetlacze. Dodatkowym atutem dla wykonawców jest szczelna szybkozłączka – innowacyjne rozwiązanie eliminujące tradycyjne, czasochłonne metody łączenia (na śrubki). Dzięki intuicyjnemu systemowi kolorowych zapadek montaż złącza staje się prosty, szybki i beznarzędziowy. Zestaw akcesoriów obejmuje: uchwyty do montażu na słupie (wersja podstawowa); ramkę do montażu podtynkowego, np. wiaty (wersja podstawowa); przesłony ograniczające zanieczyszczenie światłem (wersja podstawowa); siatki ochronne w dwóch kolorach o różnym stopniu redukcji światła (biała RAL7016: 4%, w kolorze korpusu RAL7016: 8%). Modele można wyposażyć w zewnętrzny czujnik ruchu i zmierzchu.

ZASTOSOWANIE

Quest LED EVO M Endura i Quest LED EVO M Endura HB NT i Endura HB Z znajduje zastosowanie w: oświetlaniu obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, halach, garażach, przejściach, magazynach, sklepach, przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi Iluminacji budynków, małych boiskach sportowych, otwartych przestrzeniach i parkingach, środowiskach o podwyższonej temperaturze otoczenia (do 50 stopni C). Możliwości montażu: jako naświetlacz, na słupach i masztach, na elewacjach budynków, jako highbay natynkowy (wersja HB NT), high-bay zwieszany (wersja HB Z) montaż podtynkowy (np. wiaty). Produkt szczególnie dobrze sprawdza się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur.

QUEST LED EVO M ENDURA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

QUEST LED EVO M ENDURA natynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Rodzaj gniazda	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
56	10250	20				383/550/57	>> 844003
56	10400	30				383/550/57	>> 844072
56	10350	45				383/550/57	>> 844140
56	10450	60				383/550/57	>> 844218
56	10350	90				383/550/57	>> 844287
56	9950		ASW			383/550/57	>> 844355
56	10050		ASM			383/550/57	>> 844423
56	10600		ASN			383/550/57	>> 844492
56	10500		RW10			383/550/57	>> 844560
56	10450		RM20			383/550/57	>> 844638
56	10500		RM10			383/550/57	>> 844706
56	10500		RW8			383/550/57	>> 844775
56	10350	120	ogólny			383/550/57	>> 844843
71	12850	20				383/550/57	>> 844010
71	13050	30				383/550/57	>> 844089
71	12950	45				383/550/57	>> 844157
71	13100	60				383/550/57	>> 844225
71	13000	90				383/550/57	>> 844294
71	12450		ASW			383/550/57	>> 844362
71	12600		ASM			383/550/57	>> 844430
71	13250		ASN			383/550/57	>> 844508
71	13150		RW10			383/550/57	>> 844577
71	13100		RM20			383/550/57	>> 844645
71	13150		RM10			383/550/57	>> 844713
71	13150		RW8			383/550/57	>> 844782
71	12950	120	ogólny			383/550/57	>> 844850
80	14350	20				383/550/57	>> 844027
80	14550	30				383/550/57	>> 844096
80	14450	45				383/550/57	>> 844164
80	14600	60				383/550/57	>> 844232
80	14500	90				383/550/57	>> 844300
80	13850		ASW			383/550/57	>> 844379
80	14050		ASM			383/550/57	>> 844447
80	14800		ASN			383/550/57	>> 844515

QUEST LED EVO M ENDURA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Rodzaj gniazda	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
80	14700		RW10			383/550/57	>> 844584
80	14600		RM20			383/550/57	>> 844652
80	14700		RM10			383/550/57	>> 844720
80	14700		RW8			383/550/57	>> 844799
80	14500	120	ogólny			383/550/57	>> 844867
93	16000	20				383/550/57	>> 844034
93	16250	30				383/550/57	>> 844102
93	16100	45				383/550/57	>> 844171
93	16300	60				383/550/57	>> 844249
93	16150	90				383/550/57	>> 844317
93	15500		ASW			383/550/57	>> 844386
93	15700		ASM			383/550/57	>> 844454
93	16500		ASN			383/550/57	>> 844522
93	16400		RW10			383/550/57	>> 844591
93	16300		RM20			383/550/57	>> 844669
93	16400		RM10			383/550/57	>> 844737
93	16400		RW8			383/550/57	>> 844805
93	16150	120	ogólny			383/550/57	>> 844874
93	16000	20			tak	383/550/57	>> 842528
93	16250	30			tak	383/550/57	>> 842535
93	16100	45			tak	383/550/57	>> 842542
93	16300	60			tak	383/550/57	>> 842559
93	16150	90			tak	383/550/57	>> 842566
93	15500		ASW		tak	383/550/57	>> 842573
93	15700		ASM		tak	383/550/57	>> 842580
93	16500		ASN		tak	383/550/57	>> 842597
93	16400		RW10		tak	383/550/57	>> 842603
93	16300		RM20		tak	383/550/57	>> 842610
93	16400		RM10		tak	383/550/57	>> 842627
93	16400		RW8		tak	383/550/57	>> 842634
93	16150	120	ogólny		tak	383/550/57	>> 842641
111	19150	20				383/550/57	>> 844041
111	19400	30				383/550/57	>> 844119
111	19250	45				383/550/57	>> 844188
111	19450	60				383/550/57	>> 844256
111	19300	90				383/550/57	>> 844324
111	18500		ASW			383/550/57	>> 844393
111	18750		ASM			383/550/57	>> 844461
111	19700		ASN			383/550/57	>> 844539

QUEST LED EVO M ENDURA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Rodzaj gniazda	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
111	19600		RW10			383/550/57	>> 844607
111	19500		RM20			383/550/57	>> 844676
111	19600		RM10			383/550/57	>> 844744
111	19600		RW8			383/550/57	>> 844812
111	19250	120	ogólny			383/550/57	>> 844881
125	21250	20				383/550/57	>> 844058
125	21500	30				383/550/57	>> 844126
125	21400	45				383/550/57	>> 844195
125	21600	60				383/550/57	>> 844263
125	21450	90				383/550/57	>> 844331
125	20550		ASW			383/550/57	>> 844409
125	20800		ASM			383/550/57	>> 844478
125	21900		ASN			383/550/57	>> 844546
125	21750		RW10			383/550/57	>> 844614
125	21650		RM20			383/550/57	>> 844683
125	21750		RM10			383/550/57	>> 844751
125	21750		RW8			383/550/57	>> 844829
125	21400	120	ogólny			383/550/57	>> 844898
152	25250	20				383/550/57	>> 844065
152	25550	30				383/550/57	>> 844133
152	25400	45				383/550/57	>> 844201
152	25650	60				383/550/57	>> 844270
152	25450	90				383/550/57	>> 844348
152	24400		ASW			383/550/57	>> 844416
152	24700		ASM			383/550/57	>> 844485
152	26000		ASN			383/550/57	>> 844553
152	25850		RW10			383/550/57	>> 844621
152	25700		RM20			383/550/57	>> 844690
152	25850		RM10			383/550/57	>> 844768
152	25850		RW8			383/550/57	>> 844836
152	25250	120	ogólny			383/550/57	>> 844904
152	25250	20			tak	383/550/57	>> 842658
152	25550	30			tak	383/550/57	>> 842665
152	25400	45			tak	383/550/57	>> 842672
152	25650	60			tak	383/550/57	>> 842689
152	25450	90			tak	383/550/57	>> 842696
152	24400		ASW		tak	383/550/57	>> 842702
152	24700		ASM		tak	383/550/57	>> 842719
152	26000		ASN		tak	383/550/57	>> 842726

QUEST LED EVO M ENDURA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Rodzaj gniazda	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
152	25850		RW10		tak	383/550/57	>> 842733
152	25700		RM20		tak	383/550/57	>> 842740
152	25850		RM10		tak	383/550/57	>> 842757
152	25850		RW8		tak	383/550/57	>> 842764
152	25250	120	ogólny		tak	383/550/57	>> 842771
152	25250	20		ZHAGA	tak	383/550/57	>> 838743
152	25550	30		ZHAGA	tak	383/550/57	>> 838750
152	25400	45		ZHAGA	tak	383/550/57	>> 838767
152	25650	60		ZHAGA	tak	383/550/57	>> 838774
152	25450	90		ZHAGA	tak	383/550/57	>> 838781
152	24400		ASW	ZHAGA	tak	383/550/57	>> 838798
152	24700		ASM	ZHAGA	tak	383/550/57	>> 838804
152	26000		ASN	ZHAGA	tak	383/550/57	>> 838811
152	25850		RW10	ZHAGA	tak	383/550/57	>> 838828
152	25700		RM20	ZHAGA	tak	383/550/57	>> 838835
152	25850		RM10	ZHAGA	tak	383/550/57	>> 838842
152	25850		RW8	ZHAGA	tak	383/550/57	>> 838859
152	25250	120	ogólny	ZHAGA	tak	383/550/57	>> 838866

QUEST LED EVO M ENDURA


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
840463	Quest LED Evo M ramka podtynkowa RAL7016
840401	QUEST LED EVO S/M/L uchwyt do słupa 1x
840432	QUEST LED EVO M siatka ochronna RAL7016
840418	QUEST LED EVO S/M/L uchwyt do słupa 2x
840074	QUEST LED EVO M siatka ochronna RAL9003
840098	QUEST LED EVO XS/S/M/L uchwyt do ściany MAX RAL7016 1m
840494	QUEST LED EVO M przesłona RAL7016
840388	QUEST LED EVO S/M/L zestaw RCR 1x




Quest LED Evo M ramka podtynkowa RAL7016 (840463)




QUEST LED EVO S/M/L uchwyt do słupa 1x (840401)




QUEST LED EVO M siatka ochronna RAL7016 (840432)




QUEST LED EVO S/M/L uchwyt do słupa 2x (840418)




QUEST LED EVO M siatka ochronna RAL9003 (840074)



QUEST LED EVO XS/S/M/L uchwyt do ściany MAX RAL7016 1m (840098)



QUEST LED EVO M przesłona RAL7016 (840494)



QUEST LED EVO S/M/L zestaw RCR 1x (840388)

Data utworzenia karty: 01 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 77/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl