

# QUEST LED EVO M ENDURA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Stopień szczelności:            | IP67           |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 56.00 - 152.00 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 9950 - 26000   |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000           |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 70             |
| SDCM:                           | 3              |
| Klasa ochronności:              | I              |
| Klasa energetyczna:             | A; B           |
| Materiał korpusu:               | aluminium      |
| Kolor korpusu:                  | RAL7016        |
| Materiał klosza:                | szkło          |
| Rodzaj klosza:                  | transparentny  |
| Kąt świecenia [°]:              | 20 - 120       |
| Sposób montażu:                 | natynkowy      |
| Temperatura pracy [°C]:         | od -20 do +50  |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 383/550/57;    |
| Odporność na uderzenia:         | IK10           |
| Certyfikat ENEC:                | 0487/ENEC/26   |

## CHARAKTERYSTYKA

Odmiana Endura opraw Quest LED EVO M, ich wersji typu high-bay: natynkowych Quest LED EVO M HB NT oraz zwieszanych Quest LED EVO M HB Z to niezwykle wydajne naświetlacze klasy premium, produkowane w Polsce, przystosowane do pracy w wysokich temperaturach (do 50 stopni C). Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo, bez zewnętrznego radiatora i żeber utrudniających utrzymanie w czystości. Podstawowa wersja posiada ramię stalowe z podziałką co 7,5 stopnia, natomiast wersja highbay endura (HB NT) występuje w formie natynkowej i zwieszanej (HB Z). Klosz stanowi szyba hartowana, pod którą znajdują się diody LED o najwyższej wydajności. Różne rodzaje optyk, szczególnie asymetrycznych, zapewniają dużą swobodę w doborze pod konkretne rozwiązanie. Dzięki najwyższej na rynku szczelności (IP67) i maksymalnej odporności na uderzenia (IK10), sprawdzi się w każdych warunkach – niezależnie od pogody i miejsca montażu. Nowa wersja uznanego i sprawdzonego modelu QUEST w najmniejszej odsonie oferuje jeszcze lepsze parametry świetlne, osiągając skuteczność przekraczającą 170 lm/W. Odmiana Endura również spełnia wymagania normy PN-EN 60598-2 cz.5, co pozwala na ich klasyfikację jako projektory iluminacyjne. Oznacza to pełną swobodę montażu w dowolnej pozycji, z możliwością obrotu o 360° i odpornością na silny wiatr – przewaga, której nie oferują pozostałe naświetlacze. Dodatkowym atutem dla wykonawców jest szczelna szybkozłączka – innowacyjne rozwiązanie eliminujące tradycyjne, czasochłonne metody łączenia (na śrubki). Dzięki intuicyjnemu systemowi kolorowych zapadek montaż złącza staje się prosty, szybki i beznarzędziowy. Zestaw akcesoriów obejmuje: uchwyty do montażu na słupie (wersja podstawowa); ramkę do montażu podtynkowego, np. wiaty (wersja podstawowa); przesłony ograniczające zanieczyszczenie światłem (wersja podstawowa); siatki ochronne w dwóch kolorach o różnym stopniu redukcji światła (biała RAL7016: 4%, w kolorze korpusu RAL7016: 8%). Modele można wyposażyć w zewnętrzny czujnik ruchu i zmierniczu.

## ZASTOSOWANIE

Quest LED EVO M Endura i Quest LED EVO M Endura HB NT i Endura HB Z znajduje zastosowanie w: oświetlaniu obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, halach, garażach, przejściach, magazynach, sklepach, przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi iluminacji budynków, małych boiskach sportowych, otwartych przestrzeniach i parkingach, środowiskach o podwyższonej temperaturze otoczenia (do 50 stopni C). Możliwość montażu: jako naświetlacz, na słupach i masztach, na elewacjach budynków, jako highbay natynkowy (wersja HB NT), high-bay zwieszany (wersja HB Z) montaż podtynkowy (np. wiaty). Produkt szczególnie dobrze sprawdza się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur.

# QUEST LED EVO M ENDURA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

QUEST LED EVO M ENDURA natynkowy

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | Rodzaj gniazda | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks                          |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 56                         | 10250                          | 20                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844003</a> |
| 56                         | 10400                          | 30                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844072</a> |
| 56                         | 10350                          | 45                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844140</a> |
| 56                         | 10450                          | 60                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844218</a> |
| 56                         | 10350                          | 90                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844287</a> |
| 56                         | 9950                           |                   | ASW         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844355</a> |
| 56                         | 10050                          |                   | ASM         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844423</a> |
| 56                         | 10600                          |                   | ASN         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844492</a> |
| 56                         | 10500                          |                   | RW10        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844560</a> |
| 56                         | 10450                          |                   | RM20        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844638</a> |
| 56                         | 10500                          |                   | RM10        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844706</a> |
| 56                         | 10500                          |                   | RW8         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844775</a> |
| 56                         | 10350                          | 120               | ogólny      |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844843</a> |
| 71                         | 12850                          | 20                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844010</a> |
| 71                         | 13050                          | 30                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844089</a> |
| 71                         | 12950                          | 45                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844157</a> |
| 71                         | 13100                          | 60                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844225</a> |
| 71                         | 13000                          | 90                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844294</a> |
| 71                         | 12450                          |                   | ASW         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844362</a> |
| 71                         | 12600                          |                   | ASM         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844430</a> |
| 71                         | 13250                          |                   | ASN         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844508</a> |
| 71                         | 13150                          |                   | RW10        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844577</a> |
| 71                         | 13100                          |                   | RM20        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844645</a> |
| 71                         | 13150                          |                   | RM10        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844713</a> |
| 71                         | 13150                          |                   | RW8         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844782</a> |
| 71                         | 12950                          | 120               | ogólny      |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844850</a> |
| 80                         | 14350                          | 20                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844027</a> |
| 80                         | 14550                          | 30                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844096</a> |
| 80                         | 14450                          | 45                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844164</a> |
| 80                         | 14600                          | 60                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844232</a> |
| 80                         | 14500                          | 90                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844300</a> |
| 80                         | 13850                          |                   | ASW         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844379</a> |
| 80                         | 14050                          |                   | ASM         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844447</a> |
| 80                         | 14800                          |                   | ASN         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844515</a> |

# QUEST LED EVO M ENDURA

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | Rodzaj gniazda | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks                          |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 80                         | 14700                          |                   | RW10        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844584</a> |
| 80                         | 14600                          |                   | RM20        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844652</a> |
| 80                         | 14700                          |                   | RM10        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844720</a> |
| 80                         | 14700                          |                   | RW8         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844799</a> |
| 80                         | 14500                          | 120               | ogólny      |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844867</a> |
| 93                         | 16000                          | 20                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844034</a> |
| 93                         | 16250                          | 30                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844102</a> |
| 93                         | 16100                          | 45                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844171</a> |
| 93                         | 16300                          | 60                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844249</a> |
| 93                         | 16150                          | 90                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844317</a> |
| 93                         | 15500                          |                   | ASW         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844386</a> |
| 93                         | 15700                          |                   | ASM         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844454</a> |
| 93                         | 16500                          |                   | ASN         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844522</a> |
| 93                         | 16400                          |                   | RW10        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844591</a> |
| 93                         | 16300                          |                   | RM20        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844669</a> |
| 93                         | 16400                          |                   | RM10        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844737</a> |
| 93                         | 16400                          |                   | RW8         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844805</a> |
| 93                         | 16150                          | 120               | ogólny      |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844874</a> |
| 93                         | 16000                          | 20                |             |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842528</a> |
| 93                         | 16250                          | 30                |             |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842535</a> |
| 93                         | 16100                          | 45                |             |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842542</a> |
| 93                         | 16300                          | 60                |             |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842559</a> |
| 93                         | 16150                          | 90                |             |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842566</a> |
| 93                         | 15500                          |                   | ASW         |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842573</a> |
| 93                         | 15700                          |                   | ASM         |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842580</a> |
| 93                         | 16500                          |                   | ASN         |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842597</a> |
| 93                         | 16400                          |                   | RW10        |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842603</a> |
| 93                         | 16300                          |                   | RM20        |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842610</a> |
| 93                         | 16400                          |                   | RM10        |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842627</a> |
| 93                         | 16400                          |                   | RW8         |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842634</a> |
| 93                         | 16150                          | 120               | ogólny      |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842641</a> |
| 111                        | 19150                          | 20                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844041</a> |
| 111                        | 19400                          | 30                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844119</a> |
| 111                        | 19250                          | 45                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844188</a> |
| 111                        | 19450                          | 60                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844256</a> |
| 111                        | 19300                          | 90                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844324</a> |
| 111                        | 18500                          |                   | ASW         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844393</a> |
| 111                        | 18750                          |                   | ASM         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844461</a> |
| 111                        | 19700                          |                   | ASN         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844539</a> |

# QUEST LED EVO M ENDURA

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | Rodzaj gniazda | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks                          |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 111                        | 19600                          |                   | RW10        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844607</a> |
| 111                        | 19500                          |                   | RM20        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844676</a> |
| 111                        | 19600                          |                   | RM10        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844744</a> |
| 111                        | 19600                          |                   | RW8         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844812</a> |
| 111                        | 19250                          | 120               | ogólny      |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844881</a> |
| 125                        | 21250                          | 20                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844058</a> |
| 125                        | 21500                          | 30                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844126</a> |
| 125                        | 21400                          | 45                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844195</a> |
| 125                        | 21600                          | 60                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844263</a> |
| 125                        | 21450                          | 90                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844331</a> |
| 125                        | 20550                          |                   | ASW         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844409</a> |
| 125                        | 20800                          |                   | ASM         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844478</a> |
| 125                        | 21900                          |                   | ASN         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844546</a> |
| 125                        | 21750                          |                   | RW10        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844614</a> |
| 125                        | 21650                          |                   | RM20        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844683</a> |
| 125                        | 21750                          |                   | RM10        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844751</a> |
| 125                        | 21750                          |                   | RW8         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844829</a> |
| 125                        | 21400                          | 120               | ogólny      |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844898</a> |
| 152                        | 25250                          | 20                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844065</a> |
| 152                        | 25550                          | 30                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844133</a> |
| 152                        | 25400                          | 45                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844201</a> |
| 152                        | 25650                          | 60                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844270</a> |
| 152                        | 25450                          | 90                |             |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844348</a> |
| 152                        | 24400                          |                   | ASW         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844416</a> |
| 152                        | 24700                          |                   | ASM         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844485</a> |
| 152                        | 26000                          |                   | ASN         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844553</a> |
| 152                        | 25850                          |                   | RW10        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844621</a> |
| 152                        | 25700                          |                   | RM20        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844690</a> |
| 152                        | 25850                          |                   | RM10        |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844768</a> |
| 152                        | 25850                          |                   | RW8         |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844836</a> |
| 152                        | 25250                          | 120               | ogólny      |                |           | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 844904</a> |
| 152                        | 25250                          | 20                |             |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842658</a> |
| 152                        | 25550                          | 30                |             |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842665</a> |
| 152                        | 25400                          | 45                |             |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842672</a> |
| 152                        | 25650                          | 60                |             |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842689</a> |
| 152                        | 25450                          | 90                |             |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842696</a> |
| 152                        | 24400                          |                   | ASW         |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842702</a> |
| 152                        | 24700                          |                   | ASM         |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842719</a> |
| 152                        | 26000                          |                   | ASN         |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842726</a> |

# QUEST LED EVO M ENDURA

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | Rodzaj gniazda | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks                          |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 152                        | 25850                          |                   | RW10        |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842733</a> |
| 152                        | 25700                          |                   | RM20        |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842740</a> |
| 152                        | 25850                          |                   | RM10        |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842757</a> |
| 152                        | 25850                          |                   | RW8         |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842764</a> |
| 152                        | 25250                          | 120               | ogólny      |                | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 842771</a> |
| 152                        | 25250                          | 20                |             | ZHAGA          | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 838743</a> |
| 152                        | 25550                          | 30                |             | ZHAGA          | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 838750</a> |
| 152                        | 25400                          | 45                |             | ZHAGA          | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 838767</a> |
| 152                        | 25650                          | 60                |             | ZHAGA          | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 838774</a> |
| 152                        | 25450                          | 90                |             | ZHAGA          | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 838781</a> |
| 152                        | 24400                          |                   | ASW         | ZHAGA          | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 838798</a> |
| 152                        | 24700                          |                   | ASM         | ZHAGA          | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 838804</a> |
| 152                        | 26000                          |                   | ASN         | ZHAGA          | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 838811</a> |
| 152                        | 25850                          |                   | RW10        | ZHAGA          | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 838828</a> |
| 152                        | 25700                          |                   | RM20        | ZHAGA          | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 838835</a> |
| 152                        | 25850                          |                   | RM10        | ZHAGA          | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 838842</a> |
| 152                        | 25850                          |                   | RW8         | ZHAGA          | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 838859</a> |
| 152                        | 25250                          | 120               | ogólny      | ZHAGA          | tak       | 383/550/57             | <a href="#">&gt;&gt; 838866</a> |

# QUEST LED EVO M ENDURA


## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

### DOSTĘPNE AKCESORIA


| indeks                 | Nazwa                                     |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <a href="#">840463</a> | Quest LED Evo M ramka podtynkowa RAL7016  |
| 840401                 | QUEST LED EVO M/L uchwyt do słupa 1x      |
| 840418                 | QUEST LED EVO M/L uchwyt do słupa 2x      |
| 840432                 | QUEST LED EVO M siatka ochronna RAL7016   |
| 840074                 | QUEST LED EVO M siatka ochronna RAL9003   |
| 840388                 | QUEST LED EVO M/L zestaw RCR 1x           |
| 840494                 | QUEST LED EVO M przesłona RAL7016         |
| 840098                 | QUEST LED EVO uchwyt do ściany RAL7016 1m |




Quest LED Evo M ramka podtynkowa RAL7016 (840463)




QUEST LED EVO M/L uchwyt do słupa 1x (840401)




QUEST LED EVO M/L uchwyt do słupa 2x (840418)




QUEST LED EVO M siatka ochronna RAL7016 (840432)




QUEST LED EVO M siatka ochronna RAL9003 (840074)



QUEST LED EVO M/L zestaw RCR 1x (840388)



QUEST LED EVO M przesłona RAL7016 (840494)



QUEST LED EVO uchwyt do ściany RAL7016 1m (840098)

Data utworzenia karty: 22 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:77/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl