# **CONTRA LED 400 MULTI**

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





## **TECHNISCHE PARAMETER**

IP-Schutzart: IP40

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07

Nennleistung [W] - Reichweite: 21-32

**Lumenoutput [lm] - Reichweite:** 2750-4000; 2900-4200

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Energieeffizienzklasse: D

Material Gehäuse: beschichtetes Aluminium

Material Diffusor: PS

Typ Diffusor: matt

Montage: Anbau

**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** 400/400/39;

#### **CHARAKTERISTIK**

Contra LED 400 MULTI ist eine vielseitige LED-Leuchte, die sich durch ein flaches, schlankes Profil auszeichnet. Die von Grund auf neu entwickelte Konstruktion verfügt über innovative Lösungen, die für hervorragende Lichtparameter sorgen. Der Körper besteht aus Aluminium, wodurch er sich durch ein geringes Gewicht und eine hohe Schlagfestigkeit (IK07) auszeichnet. Die opale Abdeckung aus PS sorgt für hervorragende Lichteigenschaften der Leuchte. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner LED-Leuchten. Das multifunktionale LED-Netzteil bietet 4 Helligkeitsstufen über einen eingebauten Schalter.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage, für den Innenbereich.



# **CONTRA LED 400 MULTI**

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### **VERFÜGBARE VERSIONEN**



Click index >>, to see details

_	Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
	21-32	4000	2900-4200	weiss	400/400/39	<u>&gt;&gt; 375088</u>
	21-32	4000	2750-4000	schwarz	400/400/39	<u>&gt;&gt; 375095</u>

Erstellungsdatum der Karte: 19 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



