

CONTRA LED 400 MULTI

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Nennleistung [W] - Reichweite:	21-32; 35
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2750-4000; 2900-4200; 4450; 4665
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	beschichtetes Aluminium
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	matt
Montage:	Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	400/400/39;

CHARAKTERISTIK

Contra LED 400 MULTI ist eine vielseitige LED-Leuchte, die sich durch ein flaches, schlankes Profil auszeichnet. Die von Grund auf neu entwickelte Konstruktion bietet innovative Lösungen, die für hervorragende Lichtparameter sorgen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, wodurch es sich durch ein geringes Gewicht und eine hohe Schlagfestigkeit (IK07) auszeichnet. Die opale Abdeckung aus PS verleiht der Leuchte hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul sorgt für einen geringen Stromverbrauch und bietet alle Vorteile moderner LED-Leuchten. Das multifunktionale LED-Netzteil ermöglicht über einen integrierten Schalter die Auswahl zwischen 4 Helligkeitsstufen. Es ist auch eine Version mit DALI-Netzteil erhältlich, die die Integration in Lichtsteuerungssysteme sowie eine stufenlose Regulierung der Lichtintensität ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage, für den Innenbereich.

CONTRA LED 400 MULTI

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Index
21-32	4000	2900-4200	weiss		>> 375088
21-32	4000	2750-4000	schwarz		>> 375095
35	4000	4450	schwarz	ja	>> 978883
35	4000	4665	weiss	ja	>> 978876

Erstellungsdatum der Karte: 07 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 68/2026; 69/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl