CONTRA LED 400 MULTI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W] - plage:	21-32; 35
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2750-4000; 2900-4200; 4450; 4665
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	aluminium revêtu
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	mat
Méthode de montage:	en saillie
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	400/400/39;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le Contra LED 400 MULTI est un panneau LED polyvalent qui se caractérise par un profil bas et élancé. Sa conception entièrement repensée intègre de nouvelles solutions garantissant d'excellentes performances d'éclairage. Son boîtier est fabriqué en aluminium, ce qui lui confère un poids réduit et une grande résistance aux chocs (IK07). Le diffuseur opale en PS confère au luminaire d'excellentes propriétés d'éclairage. Le module LED intégré garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED. Le bloc d'alimentation LED multifonctionnel offre 4 niveaux de luminosité grâce à un commutateur intégré. Une version avec bloc d'alimentation DALI est également disponible, permettant l'intégration dans des systèmes de commande d'éclairage et un réglage en continu de l'intensité lumineuse.

APPLICATION

Lampe apparente pour montage au plafond ou mural, destinée à un usage intérieur.

CONTRA LED 400 MULTI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details


Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Couleur du corps	DIMM DALI	Référence
21-32	4000	2900-4200	blanc		>> 375088
21-32	4000	2750-4000	noir		>> 375095
35	4000	4450	noir	oui	>> 978883
35	4000	4665	blanc	oui	>> 978876

CONTRA LED 400 MULTI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
413995	Cadre CONTRA LED 400 mm pour plafond à ossature Raster 50x50xH22. RAL9005. noir mat texturé



Cadre CONTRA LED 400 mm pour plafond à ossature Raster 50x50xH22. RAL9005. noir mat texturé (413995)

Date de création de la carte: 21 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 68/2026; 69/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl