

# CONTRA LED 400 MULTI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|  |                      |
|--|----------------------|
| Degré d'étanchéité:                      | IP40                 |
| Résistance aux chocs:                    | IK07                 |
| Puissance nominale [W] - plage:          | 21-32                |
| Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: | 2750-4000; 2900-4200 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:     | 80                   |
| Classe énergétique:                      | D                    |
| Matériau du corps:                       | aluminium revêtu     |
| Matériau du diffuseur:                   | PS                   |
| Type de diffuseur:                       | mat                  |
| Méthode de montage:                      | en saillie           |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:               | 400/400/39;          |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra LED 400 MULTI est un panneau LED polyvalent caractérisé par un profil bas et mince. Sa conception entièrement nouvelle intègre de nouvelles solutions garantissant d'excellentes performances lumineuses. Le corps est en aluminium, ce qui lui confère un poids faible et une résistance élevée aux chocs (IK07). Le diffuseur opale en PS confère à la lampe d'excellentes propriétés lumineuses. Le module LED intégré garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes à source LED. Le bloc d'alimentation LED multifonctionnel offre 4 niveaux de luminosité grâce à un interrupteur intégré.

## APPLICATION

Lampe apparente pour montage au plafond ou mural, destinée à un usage intérieur.

# CONTRA LED 400 MULTI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

| Puissance nominale [W] - plage | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm] - plage | Couleur du corps | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence                       |
|--------------------------------|----------------------------|---|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 21-32                          | 4000                       | 2900-4200                               | blanc            | 400/400/39                | <a href="#">&gt;&gt; 375088</a> |
| 21-32                          | 4000                       | 2750-4000                               | noir             | 400/400/39                | <a href="#">&gt;&gt; 375095</a> |

Date de création de la carte: 26 mars 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 85/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2