CONTRA LED 400 MULTI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité: IP40

Résistance aux chocs: IK07

Puissance nominale [W] - plage: 21-32

Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: 2750-4000; 2900-4200

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Classe énergétique: D

Matériau du corps: aluminium revêtu

Matériau du diffuseur: PS

Type de diffuseur: mat

Méthode de montage: en saillie

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 400/400/39;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra LED 400 MULTI est un panneau LED polyvalent caractérisé par un profil bas et mince. Sa conception entièrement nouvelle intègre de nouvelles solutions garantissant d'excellentes performances lumineuses. Le corps est en aluminium, ce qui lui confère un poids faible et une résistance élevée aux chocs (IKO7). Le diffuseur opale en PS confère à la lampe d'excellentes propriétés lumineuses. Le module LED intégré garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes à source LED. Le bloc d'alimentation LED multifonctionnel offre 4 niveaux de luminosité grâce à un interrupteur intégré.

APPLICATION

Lampe apparente pour montage au plafond ou mural, destinée à un usage intérieur.



CONTRA LED 400 MULTI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
21-32	4000	2900-4200	blanc	400/400/39	>> 375088
21-32	4000	2750-4000	noir	400/400/39	<u>>> 375095</u>

Date de création de la carte:19 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



