

# QUEST LED EVO L HB

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP67
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	81.00 - 594.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	13250 - 95600
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	70; 80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Klasa energetyczna:</b>	A; B; C
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Materiał klosza:</b>	szkło
<b>Rodzaj klosza:</b>	transparentny
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	55; 75; 85; 120; 33 x 68
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy; zwieszany 490/527/57; 475/635/152; 753/635/85; 855/635/152;
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10

## CHARAKTERYSTYKA

Quest LED EVO L, ich wersje typu high-bay: natynkowe Quest LED EVO L HB NT oraz zwieszane Quest LED EVO L HB Z to niezwykle wydajne naświetlacze i HB klasy premium, produkowane w Polsce. Ich korpus wykonany jest z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo, bez zewnętrznego radiatora i zeber utrudniających utrzymanie w czystości. Klosz stanowi szyba hartowana, pod którą znajdują się diody LED o najwyższej wydajności. Różne rodzaje optyki, szczególnie asymetrycznych, zapewniają dużą swobodę w doborze pod konkretne rozwiązanie. Dzięki najwyższej na rynku szczelności (IP67) i maksymalnej odporności na uderzenia (IK10), naświetlacze sprawdzą się w każdych warunkach – niezależnie od pogody i miejsca montażu. Nowa wersja uznanego i sprawdzonego modelu QUEST oferuje jeszcze lepsze parametry świetlne, osiągając skuteczność przekraczającą 170 lm/W. Quest LED EVO L spełnia wymagania normy PN-EN 60598-2 cz.5, co pozwala na klasyfikację jako projektory iluminacyjne, umożliwiając pełną swobodę montażu w dowolnej pozycji, z możliwością obrotu o 360° i odpornością na silny wiatr. Dodatkowym atutem dla wykonawców jest szczelna szybkozłączka – innowacyjne rozwiązanie eliminujące tradycyjne, czasochłonne metody łączenia. Dzięki intuicyjnemu systemowi kolorowych zapadek montaż złącza staje się prosty, szybki i beznarzędziowy. Wersja HB NT jest przeznaczona do montażu natynkowego jako highbay za pomocą dedykowanych uchwytów. Wersja HB Z przeznaczona jest do zwieszania. Zestaw akcesoriów obejmuje uchwyty do montażu na słupie, ramkę do montażu podtynkowego (np. wiaty), przesłony ograniczające zanieczyszczenie światłem oraz siatki ochronne w dwóch kolorach o różnym stopniu redukcji światła (biała RAL7016: 4%, w kolorze korpusu RAL7016: 8%). Modele można wyposażać w zewnętrzny czujnik ruchu i zmierzchu. Występują również w wersji ENDURA, odpornej na podwyższone temperatury otoczenia do 50°C. W ofercie występują również wersje dwumodułowe o zwiększonym strumieniu i mocy. Dostępne są wersje DALI (w przypadku łuki w konkretnej mocy w ofercie z zasilaczem DALI, sprawdzić wersje ENDURA DALI).

## ZASTOSOWANIE

Quest LED EVO L znajduje szerokie zastosowanie w oświetlaniu obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi. Są idealnym rozwiązaniem do małych boisk sportowych, otwartych przestrzeni i parkingów. Możliwy jest montaż jako naświetlacz na słupach i masztach, na elewacjach budynków, a także jako highbay natynkowy (wersja HB NT) i zwieszany (wersja HB Z). Dzięki opcji montażu podtynkowego świetlnie sprawdzają się w wiatlach. Quest LED EVO L to doskonały wybór do zakładów i hal produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynów.

# QUEST LED EVO L HB

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### QUEST LED EVO L HB 475/635/152mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
81	4000	13250	33 x 68	CN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799501</a>
81	4000	13250	85	MW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796586</a>
81	4000	13250	55	SN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 797941</a>
81	4000	13550	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795220</a>
81	4000	14050	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 793868</a>
81	4000	15100	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828607</a>
81	4000	15150	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828522</a>
109	4000	17350	33 x 68	CN	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799617</a>
109	4000	17350	85	MW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796692</a>
109	4000	17350	55	SN	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 798054</a>
109	4000	17350	33 x 68	CN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799518</a>
109	4000	17350	85	MW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796593</a>
109	4000	17350	55	SN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 797958</a>
109	4000	17700	75	SW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795336</a>
109	4000	17700	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795237</a>
109	4000	18350	120	ogólny	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 793974</a>
109	4000	18350	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 793875</a>
109	4000	19650	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828539</a>
109	4000	19650	75	SW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828744</a>
109	4000	19750	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828614</a>
109	4000	19750	120	ogólny	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828775</a>
147	4000	22750	33 x 68	CN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799525</a>
147	4000	22750	85	MW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796609</a>
147	4000	22750	55	SN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 797965</a>
147	4000	23200	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795244</a>
147	4000	24100	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 793882</a>
147	4000	25800	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828546</a>
147	4000	25900	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828621</a>
176	4000	26800	33 x 68	CN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799532</a>
176	4000	26800	85	MW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796616</a>
176	4000	26800	55	SN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 797972</a>
176	4000	27350	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795251</a>
176	4000	28350	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 793899</a>

# QUEST LED EVO L HB

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
176	4000	30350	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828553</a>
176	4000	30500	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828638</a>
206	4000	30650	33 x 68	CN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799549</a>
206	4000	30650	85	MW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796623</a>
206	4000	30650	55	SN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 797989</a>
206	4000	31250	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795268</a>
206	4000	32400	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 793905</a>
206	4000	34800	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828560</a>
206	4000	34800	75	SW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828751</a>
206	4000	34850	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828645</a>
206	4000	34850	120	ogólny	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828782</a>
238	4000	34500	33 x 68	CN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799556</a>
238	4000	34500	85	MW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796630</a>
238	4000	34500	55	SN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 797996</a>
238	4000	35200	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795275</a>
238	4000	36500	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 793912</a>
238	4000	39250	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828577</a>
238	4000	39250	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828652</a>
260	4000	37050	33 x 68	CN	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799624</a>
260	4000	37050	85	MW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796708</a>
260	4000	37050	55	SN	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 798061</a>
260	4000	37050	33 x 68	CN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799563</a>
260	4000	37050	85	MW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796647</a>
260	4000	37050	55	SN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 798009</a>
260	4000	37800	75	SW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795343</a>
260	4000	37800	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795282</a>
260	4000	39200	120	ogólny	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 793981</a>
260	4000	39200	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 793929</a>
260	4000	42150	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828669</a>
260	4000	42400	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828584</a>
297	4000	42000	33 x 68	CN	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799631</a>
297	4000	42000	85	MW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796715</a>
297	4000	42000	55	SN	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 798078</a>
297	4000	42000	33 x 68	CN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799570</a>
297	4000	42000	85	MW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796654</a>
297	4000	42000	55	SN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 798016</a>
297	4000	42850	75	SW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795350</a>
297	4000	42850	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795299</a>

# QUEST LED EVO L HB

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
297	4000	44450	120	ogólny	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 793998</a>
297	4000	44450	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 793936</a>
297	4000	47700	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828591</a>
297	4000	47700	75	SW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828768</a>
297	4000	47800	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828676</a>
297	4000	47800	120	ogólny	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 828799</a>

## QUEST LED EVO L HB 490/527/57mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
81	4000	13250	33 x 68	CN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 799426</a>
81	4000	13250	85	MW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 796500</a>
81	4000	13250	55	SN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 797866</a>
81	4000	13550	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 795145</a>
81	4000	14050	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 793783</a>
81	4000	15100	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828447</a>
81	4000	15150	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828362</a>
109	4000	17350	33 x 68	CN	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 799587</a>
109	4000	17350	85	MW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 796661</a>
109	4000	17350	55	SN	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 798023</a>
109	4000	17350	33 x 68	CN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 799433</a>
109	4000	17350	85	MW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 796517</a>
109	4000	17350	55	SN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 797873</a>
109	4000	17700	75	SW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 795305</a>
109	4000	17700	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 795152</a>
109	4000	18350	120	ogólny	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 793943</a>
109	4000	18350	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 793790</a>
109	4000	19650	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828379</a>
109	4000	19650	75	SW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828683</a>
109	4000	19750	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828454</a>
109	4000	19750	120	ogólny	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828713</a>
147	4000	22750	33 x 68	CN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 799440</a>
147	4000	22750	85	MW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 796524</a>
147	4000	22750	55	SN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 797880</a>
147	4000	23200	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 795169</a>
147	4000	24100	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 793806</a>
147	4000	25800	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828386</a>
147	4000	25900	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828461</a>
176	4000	26800	33 x 68	CN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 799457</a>

# QUEST LED EVO L HB

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
176	4000	26800	85	MW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 796531</a>
176	4000	26800	55	SN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 797897</a>
176	4000	27350	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 795176</a>
176	4000	28350	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 793813</a>
176	4000	30350	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828393</a>
176	4000	30500	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828478</a>
206	4000	30650	33 x 68	CN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 799464</a>
206	4000	30650	85	MW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 796548</a>
206	4000	30650	55	SN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 797903</a>
206	4000	31250	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 795183</a>
206	4000	32400	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 793820</a>
206	4000	34800	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828409</a>
206	4000	34800	75	SW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828690</a>
206	4000	34850	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828485</a>
206	4000	34850	120	ogólny	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828720</a>
238	4000	34500	33 x 68	CN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 799471</a>
238	4000	34500	85	MW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 796555</a>
238	4000	34500	55	SN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 797910</a>
238	4000	35200	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 795190</a>
238	4000	36500	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 793837</a>
238	4000	39250	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828416</a>
238	4000	39250	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828492</a>
260	4000	37050	33 x 68	CN	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 799594</a>
260	4000	37050	85	MW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 796678</a>
260	4000	37050	55	SN	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 798030</a>
260	4000	37050	33 x 68	CN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 799488</a>
260	4000	37050	85	MW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 796562</a>
260	4000	37050	55	SN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 797927</a>
260	4000	37800	75	SW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 795312</a>
260	4000	37800	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 795206</a>
260	4000	39200	120	ogólny	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 793950</a>
260	4000	39200	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 793844</a>
260	4000	42150	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828508</a>
260	4000	42400	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828423</a>
297	4000	42000	33 x 68	CN	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 799600</a>
297	4000	42000	85	MW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 796685</a>
297	4000	42000	55	SN	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 798047</a>
297	4000	42000	33 x 68	CN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 799495</a>

# QUEST LED EVO L HB

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
297	4000	42000	85	MW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 796579</a>
297	4000	42000	55	SN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 797934</a>
297	4000	42850	75	SW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 795329</a>
297	4000	42850	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 795213</a>
297	4000	44450	120	ogólny	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 793967</a>
297	4000	44450	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 793851</a>
297	4000	47700	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828430</a>
297	4000	47700	75	SW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828706</a>
297	4000	47800	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828515</a>
297	4000	47800	120	ogólny	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	<a href="#">&gt;&gt; 828737</a>

## QUEST LED EVO L HB 753/635/85mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
412	4000	61250	33 x 68	CN		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 799808</a>
412	4000	61250	85	MW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 796883</a>
412	4000	61250	55	SN		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 798245</a>
412	4000	62500	75	SW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 795527</a>
412	4000	64800	120	ogólny		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 794162</a>
412	4000	69600	75	SW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 829222</a>
412	4000	69700	120	ogólny		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 829260</a>
476	4000	69000	33 x 68	CN		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 799815</a>
476	4000	69000	85	MW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 796890</a>
476	4000	69000	55	SN		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 798252</a>
476	4000	70400	75	SW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 795534</a>
476	4000	73000	120	ogólny		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 794179</a>
476	4000	78500	75	SW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 829239</a>
476	4000	78500	120	ogólny		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 829277</a>
520	4000	74100	33 x 68	CN	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 799884</a>
520	4000	74100	85	MW	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 796968</a>
520	4000	74100	55	SN	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 798320</a>
520	4000	74100	33 x 68	CN		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 799822</a>
520	4000	74100	85	MW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 796906</a>
520	4000	74100	55	SN		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 798269</a>
520	4000	75600	75	SW	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 795602</a>
520	4000	75600	75	SW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 795541</a>
520	4000	78400	120	ogólny	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 794247</a>
520	4000	78400	120	ogólny		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 794186</a>
520	4000	84300	120	ogólny		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 829284</a>

# QUEST LED EVO L HB

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
520	4000	84300	120	ogólny	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 829406</a>
520	4000	84800	75	SW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 829246</a>
520	4000	84800	75	SW	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 829383</a>
594	4000	84000	33 x 68	CN	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 799891</a>
594	4000	84000	85	MW	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 796975</a>
594	4000	84000	55	SN	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 798337</a>
594	4000	84000	33 x 68	CN		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 799839</a>
594	4000	84000	85	MW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 796913</a>
594	4000	84000	55	SN		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 798276</a>
594	4000	85700	75	SW	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 795619</a>
594	4000	85700	75	SW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 795558</a>
594	4000	88900	120	ogólny	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 794254</a>
594	4000	88900	120	ogólny		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 794193</a>
594	4000	95400	75	SW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 829253</a>
594	4000	95400	75	SW	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 829390</a>
594	4000	95600	120	ogólny		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 829291</a>
594	4000	95600	120	ogólny	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	<a href="#">&gt;&gt; 829413</a>

## QUEST LED EVO L HB 855/635/152mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
412	4000	61250	33 x 68	CN		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799846</a>
412	4000	61250	85	MW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796920</a>
412	4000	61250	55	SN		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 798283</a>
412	4000	62500	75	SW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795565</a>
412	4000	64800	120	ogólny		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 794209</a>
412	4000	69600	75	SW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 829307</a>
412	4000	69700	120	ogólny		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 829345</a>
476	4000	69000	33 x 68	CN		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799853</a>
476	4000	69000	85	MW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796937</a>
476	4000	69000	55	SN		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 798290</a>
476	4000	70400	75	SW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795572</a>
476	4000	73000	120	ogólny		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 794216</a>
476	4000	78500	75	SW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 829314</a>
476	4000	78500	120	ogólny		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 829352</a>
520	4000	74100	33 x 68	CN	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799907</a>
520	4000	74100	85	MW	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796982</a>
520	4000	74100	55	SN	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 798344</a>
520	4000	74100	33 x 68	CN		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799860</a>

# QUEST LED EVO L HB

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
520	4000	74100	85	MW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796944</a>
520	4000	74100	55	SN		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 798306</a>
520	4000	75600	75	SW	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795626</a>
520	4000	75600	75	SW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795589</a>
520	4000	78400	120	ogólny	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 794261</a>
520	4000	78400	120	ogólny		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 794223</a>
520	4000	84300	120	ogólny		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 829369</a>
520	4000	84300	120	ogólny	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 829444</a>
520	4000	84800	75	SW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 829321</a>
520	4000	84800	75	SW	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 829420</a>
594	4000	84000	33 x 68	CN	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799914</a>
594	4000	84000	85	MW	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796999</a>
594	4000	84000	55	SN	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 798351</a>
594	4000	84000	33 x 68	CN		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 799877</a>
594	4000	84000	85	MW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 796951</a>
594	4000	84000	55	SN		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 798313</a>
594	4000	85700	75	SW	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795633</a>
594	4000	85700	75	SW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 795596</a>
594	4000	88900	120	ogólny	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 794278</a>
594	4000	88900	120	ogólny		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 794230</a>
594	4000	95400	75	SW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 829338</a>
594	4000	95400	75	SW	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 829437</a>
594	4000	95600	120	ogólny		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 829376</a>
594	4000	95600	120	ogólny	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	<a href="#">&gt;&gt; 829451</a>

# QUEST LED EVO L HB


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
840449	QUEST LED EVO L siatka ochronna RAL7016
840081	QUEST LED EVO L siatka ochronna RAL9003
840388	QUEST LED EVO M/L zestaw RCR 1x
840371	QUEST LED EVO M/L zestaw RCR 2x




QUEST LED EVO L siatka ochronna RAL7016 (840449)



QUEST LED EVO L siatka ochronna RAL9003 (840081)



QUEST LED EVO M/L zestaw RCR 1x (840388)



QUEST LED EVO M/L zestaw RCR 2x (840371)

Data utworzenia karty: 07 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 80/2025