QUEST LED EVO L HB

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP67
Moc znamionowa oprawy [W]*:	81.00 - 594.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	13250 - 95600
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70; 80
SDCM:	3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	A; B; C
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	szkło
Rodzaj klosza:	transparentny
Kąt świecenia [°]:	55; 75; 85; 120; 33 x 68
Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	490/527/57; 475/635/152; 753/635/85; 855/635/152;
Gwarancja [lata]:	5
Odporność na uderzenia:	IK10

CHARAKTERYSTYKA

Quest LED EVO L, ich wersje typu high-bay: natynkowe Quest LED EVO L HB NT oraz zwieszane Quest LED EVO L HB Z to niezwykle wydajne naświetlacze i HB klasy premium, produkowane w Polsce. Ich korpus wykonany jest z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo, bez zewnętrznego radiatora i żeber utrudniających utrzymanie w czystości. Klosz stanowi szyba hartowana, pod którą znajdują się diody LED o najwyższej wydajności. Różne rodzaje optyk, szczególnie asymetrycznych, zapewniają dużą swobodę w doborze pod konkretne rozwiązanie. Dzięki najwyższej na rynku szczelności (IP67) i maksymalnej odporności na uderzenia (IK10), naświetlacze sprawdzą się w każdych warunkach – niezależnie od pogody i miejsca montażu. Nowa wersja uznanego i sprawdzonego modelu QUEST oferuje jeszcze lepsze parametry świetlne, osiągając skuteczność przekraczającą 170 lm/W. Quest LED EVO L spełnia wymagania normy PN-EN 60598-2 cz.5, co pozwala na klasyfikację jako projektory iluminacyjne, umożliwiając pełną swobodę montażu w dowolnej pozycji, z możliwością obrotu o 360° i odpornością na silny wiatr. Dodatkowym atutem dla wykonawców jest szczelna szybkozłączka – innowacyjne rozwiązanie eliminujące tradycyjne, czasochłonne metody łączenia. Dzięki intuicyjnemu systemowi kolorowych zapadek montaż złącza staje się prosty, szybki i beznarzędziowy. Wersja HB NT jest przeznaczona do montażu natynkowego jako highbay za pomocą dedykowanych uchwytów. Wersja HB Z przeznaczona jest do zwieszania. Zestaw akcesoriów obejmuje uchwyty do montażu na słupie, ramkę do montażu podtynkowego (np. wiaty), przesłony ograniczające zanieczyszczenie światłem oraz siatki ochronne w dwóch kolorach o różnym stopniu redukcji światła (biała RAL7016: 4%, w kolorze korpusu RAL7016: 8%). Modele można wyposażyć w zewnętrzny czujnik ruchu i zmierzchu. Występują również w wersji ENDURA, odpornej na podwyższone temperatury otoczenia do 50°C. W ofercie występują również wersje dwumodułowe o zwiększonym strumieniu i mocy. Dostępne są wersje DALI (w przypadku luki w konkretnej mocy w ofercie z zasilaczem DALI, sprawdzić wersje ENDURA DALI).

ZASTOSOWANIE

Quest LED EVO L znajduje szerokie zastosowanie w oświetlaniu obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi. Są idealnym rozwiązaniem do małych boisk sportowych, otwartych przestrzeni i parkingów. Możliwy jest montaż jako naświetlacz na słupach i masztach, na elewacjach budynków, a także jako highbay natynkowy (wersja HB NT) i zwieszany (wersja HB Z). Dzięki opcji montażu podtynkowego świetnie sprawdzają się w wiatach. Quest LED EVO L to doskonały wybór do zakładów i hal produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynów.

QUEST LED EVO L HB

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

QUEST LED EVO L HB 475/635/152mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
81	4000	13250	80	33 x 68	CN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 799501
81	4000	13250	80	85	MW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 796586
81	4000	13250	80	55	SN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 797941
81	4000	13550	80	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 795220
81	4000	14050	80	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 793868
81	4000	15100	70	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828607
81	4000	15150	70	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828522
109	4000	17350	80	33 x 68	CN	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 799617
109	4000	17350	80	85	MW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 796692
109	4000	17350	80	55	SN	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 798054
109	4000	17350	80	33 x 68	CN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 799518
109	4000	17350	80	85	MW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 796593
109	4000	17350	80	55	SN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 797958
109	4000	17700	80	75	SW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 795336
109	4000	17700	80	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 795237
109	4000	18350	80	120	ogólny	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 793974
109	4000	18350	80	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 793875
109	4000	19650	70	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828539
109	4000	19650	70	75	SW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828744
109	4000	19750	70	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828614
109	4000	19750	70	120	ogólny	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828775
147	4000	22750	80	33 x 68	CN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 799525
147	4000	22750	80	85	MW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 796609
147	4000	22750	80	55	SN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 797965
147	4000	23200	80	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 795244
147	4000	24100	80	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 793882
147	4000	25800	70	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828546
147	4000	25900	70	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828621
176	4000	26800	80	33 x 68	CN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 799532
176	4000	26800	80	85	MW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 796616
176	4000	26800	80	55	SN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 797972
176	4000	27350	80	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 795251
176	4000	28350	80	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 793899

QUEST LED EVO L HB

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
176	4000	30350	70	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828553
176	4000	30500	70	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828638
206	4000	30650	80	33 x 68	CN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 799549
206	4000	30650	80	85	MW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 796623
206	4000	30650	80	55	SN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 797989
206	4000	31250	80	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 795268
206	4000	32400	80	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 793905
206	4000	34800	70	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828560
206	4000	34800	70	75	SW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828751
206	4000	34850	70	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828645
206	4000	34850	70	120	ogólny	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828782
238	4000	34500	80	33 x 68	CN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 799556
238	4000	34500	80	85	MW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 796630
238	4000	34500	80	55	SN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 797996
238	4000	35200	80	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 795275
238	4000	36500	80	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 793912
238	4000	39250	70	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828577
238	4000	39250	70	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828652
260	4000	37050	80	33 x 68	CN	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 799624
260	4000	37050	80	85	MW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 796708
260	4000	37050	80	55	SN	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 798061
260	4000	37050	80	33 x 68	CN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 799563
260	4000	37050	80	85	MW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 796647
260	4000	37050	80	55	SN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 798009
260	4000	37800	80	75	SW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 795343
260	4000	37800	80	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 795282
260	4000	39200	80	120	ogólny	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 793981
260	4000	39200	80	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 793929
260	4000	42150	70	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828669
260	4000	42400	70	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828584
297	4000	42000	80	33 x 68	CN	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 799631
297	4000	42000	80	85	MW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 796715
297	4000	42000	80	55	SN	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 798078
297	4000	42000	80	33 x 68	CN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 799570
297	4000	42000	80	85	MW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 796654
297	4000	42000	80	55	SN		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 798016
297	4000	42850	80	75	SW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 795350
297	4000	42850	80	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 795299

QUEST LED EVO L HB

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
297	4000	44450	80	120	ogólny	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 793998
297	4000	44450	80	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 793936
297	4000	47700	70	75	SW		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828591
297	4000	47700	70	75	SW	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828768
297	4000	47800	70	120	ogólny		L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828676
297	4000	47800	70	120	ogólny	tak	L HB NT	natynkowy	475/635/152	>> 828799

QUEST LED EVO L HB 490/527/57mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
81	4000	13250	80	33 x 68	CN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 799426
81	4000	13250	80	85	MW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 796500
81	4000	13250	80	55	SN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 797866
81	4000	13550	80	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 795145
81	4000	14050	80	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 793783
81	4000	15100	70	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828447
81	4000	15150	70	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828362
109	4000	17350	80	33 x 68	CN	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 799587
109	4000	17350	80	85	MW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 796661
109	4000	17350	80	55	SN	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 798023
109	4000	17350	80	33 x 68	CN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 799433
109	4000	17350	80	85	MW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 796517
109	4000	17350	80	55	SN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 797873
109	4000	17700	80	75	SW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 795305
109	4000	17700	80	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 795152
109	4000	18350	80	120	ogólny	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 793943
109	4000	18350	80	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 793790
109	4000	19650	70	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828379
109	4000	19650	70	75	SW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828683
109	4000	19750	70	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828454
109	4000	19750	70	120	ogólny	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828713
147	4000	22750	80	33 x 68	CN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 799440
147	4000	22750	80	85	MW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 796524
147	4000	22750	80	55	SN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 797880
147	4000	23200	80	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 795169
147	4000	24100	80	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 793806
147	4000	25800	70	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828386
147	4000	25900	70	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828461

QUEST LED EVO L HB

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
176	4000	26800	80	33 x 68	CN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 799457
176	4000	26800	80	85	MW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 796531
176	4000	26800	80	55	SN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 797897
176	4000	27350	80	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 795176
176	4000	28350	80	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 793813
176	4000	30350	70	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828393
176	4000	30500	70	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828478
206	4000	30650	80	33 x 68	CN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 799464
206	4000	30650	80	85	MW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 796548
206	4000	30650	80	55	SN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 797903
206	4000	31250	80	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 795183
206	4000	32400	80	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 793820
206	4000	34800	70	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828409
206	4000	34800	70	75	SW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828690
206	4000	34850	70	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828485
206	4000	34850	70	120	ogólny	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828720
238	4000	34500	80	33 x 68	CN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 799471
238	4000	34500	80	85	MW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 796555
238	4000	34500	80	55	SN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 797910
238	4000	35200	80	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 795190
238	4000	36500	80	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 793837
238	4000	39250	70	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828416
238	4000	39250	70	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828492
260	4000	37050	80	33 x 68	CN	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 799594
260	4000	37050	80	85	MW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 796678
260	4000	37050	80	55	SN	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 798030
260	4000	37050	80	33 x 68	CN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 799488
260	4000	37050	80	85	MW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 796562
260	4000	37050	80	55	SN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 797927
260	4000	37800	80	75	SW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 795312
260	4000	37800	80	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 795206
260	4000	39200	80	120	ogólny	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 793950
260	4000	39200	80	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 793844
260	4000	42150	70	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828508
260	4000	42400	70	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828423
297	4000	42000	80	33 x 68	CN	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 799600
297	4000	42000	80	85	MW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 796685
297	4000	42000	80	55	SN	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 798047

QUEST LED EVO L HB

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
297	4000	42000	80	33 x 68	CN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 799495
297	4000	42000	80	85	MW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 796579
297	4000	42000	80	55	SN		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 797934
297	4000	42850	80	75	SW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 795329
297	4000	42850	80	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 795213
297	4000	44450	80	120	ogólny	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 793967
297	4000	44450	80	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 793851
297	4000	47700	70	75	SW		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828430
297	4000	47700	70	75	SW	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828706
297	4000	47800	70	120	ogólny		L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828515
297	4000	47800	70	120	ogólny	tak	L HB Z	zwieszany	490/527/57	>> 828737

QUEST LED EVO L HB 753/635/85mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
412	4000	61250	80	33 x 68	CN		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 799808
412	4000	61250	80	85	MW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 796883
412	4000	61250	80	55	SN		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 798245
412	4000	62500	80	75	SW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 795527
412	4000	64800	80	120	ogólny		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 794162
412	4000	69600	70	75	SW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 829222
412	4000	69700	70	120	ogólny		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 829260
476	4000	69000	80	33 x 68	CN		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 799815
476	4000	69000	80	85	MW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 796890
476	4000	69000	80	55	SN		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 798252
476	4000	70400	80	75	SW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 795534
476	4000	73000	80	120	ogólny		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 794179
476	4000	78500	70	75	SW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 829239
476	4000	78500	70	120	ogólny		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 829277
520	4000	74100	80	33 x 68	CN	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 799884
520	4000	74100	80	85	MW	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 796968
520	4000	74100	80	55	SN	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 798320
520	4000	74100	80	33 x 68	CN		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 799822
520	4000	74100	80	85	MW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 796906
520	4000	74100	80	55	SN		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 798269
520	4000	75600	80	75	SW	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 795602
520	4000	75600	80	75	SW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 795541
520	4000	78400	80	120	ogólny	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 794247

QUEST LED EVO L HB

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
520	4000	78400	80	120	ogólny		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 794186
520	4000	84300	70	120	ogólny		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 829284
520	4000	84300	70	120	ogólny	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 829406
520	4000	84800	70	75	SW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 829246
520	4000	84800	70	75	SW	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 829383
594	4000	84000	80	33 x 68	CN	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 799891
594	4000	84000	80	85	MW	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 796975
594	4000	84000	80	55	SN	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 798337
594	4000	84000	80	33 x 68	CN		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 799839
594	4000	84000	80	85	MW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 796913
594	4000	84000	80	55	SN		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 798276
594	4000	85700	80	75	SW	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 795619
594	4000	85700	80	75	SW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 795558
594	4000	88900	80	120	ogólny	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 794254
594	4000	88900	80	120	ogólny		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 794193
594	4000	95400	70	75	SW		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 829253
594	4000	95400	70	75	SW	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 829390
594	4000	95600	70	120	ogólny		2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 829291
594	4000	95600	70	120	ogólny	tak	2xL HB Z	zwieszany	753/635/85	>> 829413

QUEST LED EVO L HB 855/635/152mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
412	4000	61250	80	33 x 68	CN		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 799846
412	4000	61250	80	85	MW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 796920
412	4000	61250	80	55	SN		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 798283
412	4000	62500	80	75	SW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 795565
412	4000	64800	80	120	ogólny		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 794209
412	4000	69600	70	75	SW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 829307
412	4000	69700	70	120	ogólny		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 829345
476	4000	69000	80	33 x 68	CN		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 799853
476	4000	69000	80	85	MW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 796937
476	4000	69000	80	55	SN		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 798290
476	4000	70400	80	75	SW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 795572
476	4000	73000	80	120	ogólny		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 794216
476	4000	78500	70	75	SW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 829314
476	4000	78500	70	120	ogólny		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 829352
520	4000	74100	80	33 x 68	CN	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 799907

QUEST LED EVO L HB

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Wersja	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
520	4000	74100	80	85	MW	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 796982
520	4000	74100	80	55	SN	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 798344
520	4000	74100	80	33 x 68	CN		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 799860
520	4000	74100	80	85	MW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 796944
520	4000	74100	80	55	SN		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 798306
520	4000	75600	80	75	SW	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 795626
520	4000	75600	80	75	SW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 795589
520	4000	78400	80	120	ogólny	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 794261
520	4000	78400	80	120	ogólny		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 794223
520	4000	84300	70	120	ogólny		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 829369
520	4000	84300	70	120	ogólny	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 829444
520	4000	84800	70	75	SW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 829321
520	4000	84800	70	75	SW	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 829420
594	4000	84000	80	33 x 68	CN	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 799914
594	4000	84000	80	85	MW	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 796999
594	4000	84000	80	55	SN	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 798351
594	4000	84000	80	33 x 68	CN		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 799877
594	4000	84000	80	85	MW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 796951
594	4000	84000	80	55	SN		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 798313
594	4000	85700	80	75	SW	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 795633
594	4000	85700	80	75	SW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 795596
594	4000	88900	80	120	ogólny	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 794278
594	4000	88900	80	120	ogólny		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 794230
594	4000	95400	70	75	SW		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 829338
594	4000	95400	70	75	SW	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 829437
594	4000	95600	70	120	ogólny		2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 829376
594	4000	95600	70	120	ogólny	tak	2xL HB NT	natynkowy	855/635/152	>> 829451

QUEST LED EVO L HB


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
840449	QUEST LED EVO L siatka ochronna RAL7016
840081	QUEST LED EVO L siatka ochronna RAL9003
840388	QUEST LED EVO S/M/L zestaw RCR 1x
840371	QUEST LED EVO S/M/L zestaw RCR 2x




QUEST LED EVO L siatka ochronna RAL7016 (840449)



QUEST LED EVO L siatka ochronna RAL9003 (840081)



QUEST LED EVO S/M/L zestaw RCR 1x (840388)



QUEST LED EVO S/M/L zestaw RCR 2x (840371)

Data utworzenia karty: 12 listopad 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 80/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl