



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK09
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	8.00 - 76.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1125 - 10150
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	70
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Optik:</b>	RM7
<b>Steuerung:</b>	Ja + 5-stufige Leistungsreduzierung
<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	123.00 - 145.00
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	C; D
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium pulverbeschichtet
<b>Typ Diffusor:</b>	transparent
<b>Material Diffusor:</b>	gehärtetes Glas
<b>Art der Steckdose:</b>	ZG-DN
<b>Material Optik:</b>	PMMA + PC

## CHARAKTERISTIK

Constelia LED ist eine neue Generation stilvoller LED-Leuchten für Parks und Städte. Sie verwendet gerichtete Mehrfachlinsematrizen aus PMMA, wobei jede Linse über eine spezielle Optik verfügt, die eine gleichbleibende Lichtcharakteristik über die Zeit gewährleistet. Die Konstruktion der Leuchte gewährleistet die Dichtheit des Innenraums der Leuchte. Standardmäßig bietet die Leuchte werkzeuglosen Zugang zu den elektrischen Bauteilen, die auf Wunsch und zum Schutz vor Vandalismus oder unkontrolliertem Öffnen optional dauerhaft mit Schrauben gesichert werden können. Die modulare Konstruktion der Leuchte ermöglicht den Austausch der Scheiben und den einfachen Austausch einer integrierten Komponente, ohne dass die gesamte Leuchte demontiert und Löt- oder Schrauberbindungen hergestellt werden müssen. Es sind keine Wartungsarbeiten am Installationsort erforderlich. Es reicht aus, das Modul gegen ein Ersatzmodul (Zubehör) auszutauschen, die Leuchte zu schließen und die Wartungsarbeiten anschließend an einem Wartungsort durchzuführen: in der Einrichtung des Leuchtenbesitzers oder durch Rücksendung an den Kundendienst des Herstellers. Das Gehäuse und die Halterung bestehen aus druckgegossenem Aluminium, sind schwarz pulverbeschichtet und zeichnen sich durch eine sehr hohe Schutzart IP66 und eine Stoßfestigkeit IK09 aus.

Verfügbare Ausstattung: Schutz gegen versehentliche Überhitzung der NTC-Leuchte; voll programmierbarer DALI-Treiber; verfügbare Funktionen zur Aufrechterhaltung eines konstanten Lichtstroms während der CLO und zur autonomen 5-stufigen Leistungsreduzierung; Anschlussklemmen; Werkzeugloser Zugang, gesichert durch einen Messerschalter, der die Spannung des integrierten Moduls bei Öffnung der Kammer abschaltet.

Zusatzeoptionen: Stilvolle Abdeckungen, die das äußere Erscheinungsbild der Leuchte verändern, ZHAGA-Anschluss (ZhagaBook 18); Zusammenarbeit mit Steuerungssystemen, Vandalismusschutz durch Schrauben; zusätzliche SP10kV-Sicherung außerhalb des Netzteils, Netzteil mit Ein-/Aus-Schalter ohne Leistungsreduzierung; Ausführung mit Kabel mit Schnellkupplung; Lackierung in jeder Farbe aus der RAL-Palette. Zertifikate: CE, RoHS, ENEC+, Zhaga-D4i

## ANWENDUNGSBEREICHE

Außenbereiche von Orten wie Rathäuser, Bibliotheken, Gemeindehäuser, Gesundheitseinrichtungen, Schulen, Kindergärten, öffentliche Gärten, Straßen, Gehwege, Erholungsgebiete: Spielplätze, Spielplätze, Radwege, historische Stätten, Altstädte.

# CONSTELIA LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Energieeffizienzklasse	Material Diffusor	DIMM DALI	Art der Steckdose	Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	DIMM 1-10V	Index
8	1125	C	gehärtetes Glas	ja			425/425/827		<a href="#">&gt;&gt; 809101</a>
16	2250	C	gehärtetes Glas	ja			425/425/827		<a href="#">&gt;&gt; 809118</a>
24	3200	D	gehärtetes Glas	ja		NTC + ESD + SP10kV/10kA	425/425/827		<a href="#">&gt;&gt; 809125</a>
33	4800	C	gehärtetes Glas	ja			425/425/827		<a href="#">&gt;&gt; 809132</a>
39	5100	D	gehärtetes Glas	ja			425/425/827		<a href="#">&gt;&gt; 809149</a>
47	5900	D	gehärtetes Glas	ja			425/425/827		<a href="#">&gt;&gt; 809156</a>
52	6400	D	gehärtetes Glas	ja			425/425/827		<a href="#">&gt;&gt; 809163</a>
52	6400	D	gehärtetes Glas	ja	ZG-DN		425/425/827		<a href="#">&gt;&gt; 809316</a>
61	8400	C	gehärtetes Glas	ja			425/425/827		<a href="#">&gt;&gt; 809170</a>
70	9800	C	gehärtetes Glas	ja	ZG-DN	NTC + ESD	425/425/827		<a href="#">&gt;&gt; 809187</a>
76	10150	D	gehärtetes Glas	ja			425/425/827		<a href="#">&gt;&gt; 809194</a>

Erstellungsdatum der Karte: 19 Januar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 87/2025

