CONSTELIA LED R

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité: IP66 Résistance aux chocs: IK09

Puissance nominale du luminaire [W]*: 8.00 - 76.00 Flux lumineux du luminaire [Im]*: 975 - 10650

Température de couleur [K]: 2200; 2700; 3000; 5700

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70
Classe de protection: ||
Optique: RM7
Couleur du corps: noir

Efficacité lumineuse du luminaire [lm / 116.00 - 140.00 W]:

Classe énergétique: C: D

Matériau du corps: aluminium revêtue de

Type de diffuseur: transparent

Matériau du diffuseur: verre trempé

Type de prise: ZG-DN

Matériel optique: PMMA + PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Constelia LED R est une nouvelle génération de luminaires LED stylisés pour parcs et espaces urbains. Il utilise des matrices directionnelles à lentilles multiples, fabriquées en PMMA, dont chaque lentille dispose d'une optique dédiée, garantissant la stabilité des caractéristiques lumineuses dans le temps. La conception du luminaire assure l'étanchéité de la chambre interne du luminaire. En standard, le luminaire offre un accès sans outil aux composants électriques qui, sur demande et pour des raisons de protection contre le vandalisme ou l'ouverture non contrôlée, peuvent être sécurisés de manière permanente à l'aide de vis. La conception modulaire du luminaire permet de changer les vitres et de remplacer facilement un composant intégré sans avoir à démonter l'ensemble du luminaire et à effectuer des soudures ou des vissages. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des travaux d'entretien sur le lieu d'installation. Il suffit de remplacer le module par un module de rechange (accessoire), de fermer le luminaire et d'effectuer les travaux d'entretien dans un centre de service : dans les locaux du propriétaire du luminaire ou de le renvoyer au service après-vente du fabricant. Le corps et le support sont en aluminium moulé sous pression, peints en noir par poudrage, et se caractérisent par un très haut degré d'étanchéité IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK09.

Équipement disponible : protection contre la surchauffe accidentelle du luminaire NTC ; driver DALI entièrement programmable ; fonctions disponibles pour maintenir un flux lumineux constant pendant le CLO et une réduction autonome de la puissance en 5 étapes ; bornes de connexion ; accès sans outil sécurisé par un sectionneur à couteau qui coupe la tension du module intégré en cas d'ouverture du compartiment.

Options supplémentaires : vitres stylisées transformant l'aspect extérieur du luminaire, connecteur ZHAGA (ZhagaBook 18) ; compatibilité avec les systèmes de commande, protection anti-vandalisme par vis ; protection supplémentaire SP10kV en dehors du bloc d'alimentation, bloc d'alimentation on/off sans réduction de puissance ; fabrication avec un câble terminé par un connecteur rapide ; peinture dans n'importe quelle couleur de la palette RAL. Certifications : CE, RoHS, ENEC, ENEC, Zhaga-D4i.

APPLICATION

Espaces extérieurs de lieux tels que les hôtels de ville, les bibliothèques, les mairies, les établissements de santé, les écoles, les jardins d'enfants, les jardins publics, les rues, les trottoirs, les espaces récréatifs : terrains de jeux, aires de jeux, pistes cyclables, sites historiques, vieilles villes.



CONSTELIA LED R

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	Matériau du diffuseur	DIMM 1-10V	DIMM DALI	Type de prise	Sécurité supplémentaire	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
8	2200	975	D	verre trempé		oui			425/425/765	>> 809354
8	3000	1075	D	verre trempé	oui				425/425/765	>> 809200
10	3000	1250	D	verre trempé	oui				425/425/765	>> 809217
10	3000	1250	D	verre trempé	oui				425/425/765	>> 809224
16	3000	2150	D	verre trempé	oui				425/425/765	>> 809231
24	3000	3075	D	verre trempé	oui			NTC + ESD + SP10kV/10kA	425/425/765	>> 809248
33	3000	4600	С	verre trempé	oui				425/425/765	>> 809255
39	3000	4900	D	verre trempé	oui				425/425/765	>> 809262
44	2700	5125	D	verre trempé					425/425/765	<u>>> 809361</u>
44	3000	5350	D	verre trempé	oui				425/425/765	>> 809279
47	3000	5675	D	verre trempé	oui				425/425/765	>> 809286
52	3000	6150	D	verre trempé	oui				425/425/765	>> 809293
61	3000	8075	D	verre trempé	oui				425/425/765	>> 809309
70	3000	9400	D	verre trempé	oui				425/425/765	>> 809323
76	3000	9750	D	verre trempé	oui				425/425/765	>> 809347
76	5700	10650	С	verre trempé		oui	ZG-DN		425/425/765	<u>>> 809378</u>

Date de création de la carte: 11 août 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %







