
## **INDUSTRY SLIM LED IOT**

#### CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



#### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Degré d'étanchéité: IP65

Résistance aux chocs: IK09

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 14900

Température de couleur [K]: 4000

Matériau du corps: aluminium

Couleur du corps: d'argent

Matériau du diffuseur: PC

Type de diffuseur: transparent

Méthode de montage: en saillie, en suspention

**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** 1285/50/85;

### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Industry Slim Led - un tout nouveau luminaire industriel caractérisé par un flux lumineux élevé et une efficacité lumineuse très élevée >160 lm/W, ce qui rend ce luminaire très efficace sur le plan énergétique et respectueux de l'environnement. Il se distingue par sa très haute étanchéité IP66. Il doit cette étanchéité à sa conception sophistiquée. Le diffuseur en polycarbonate est fixé de façon permanente au boîtier par un joint en silicone robuste. Cela signifie qu'en plus de l'étanchéité ainsi obtenue, le module d'éclairage est protégé contre les interférences incontrôlées et l'accès aux LED. L'étanchéité de la lampe est assurée par un presse-étoupe qui, une fois vissé, resserre le joint et empêche la pénétration de la poussière ou de l'humidité et de l'eau. Industry Slim Led permet un montage en suspension ou en surface.

#### Caractéristiques IoT

#### Variantes disponibles :

**IOT BT PIR HYT DALI** : module **Bluetooth HYT** contrôlé dans l'application Lena Lighting Clue, capteur de mouvement et de lumière **PIR**, pilote **DALI** permettant la gradation de la source lumineuse.

#### **APPLICATION**

Le luminaire est conçu pour éclairer les installations industrielles et d'entrepôt, en raison de ses dimensions minimales, également dans les endroits difficiles d'accès. Le luminaire Industry Slim Led est disponible en différentes versions : avec différentes optiques, large, étroite et dédiée à la distribution lumineuse en grande hauteur, et cinq types de diffuseur, dont un diffuseur anti-éblouissant.



# **INDUSTRY SLIM LED IOT**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

#### **VERSIONS DISPONIBLES**



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	PIR	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
91	4000	14900	transparent	oui	oui	BT PIR HYT DALI	1285/50/85	>> 934988

Date de création de la carte: 22 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



