# QUEST LED EVO EVEREST

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP66 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 104.00 - 310.00 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 13800 - 50900 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000; 4000; 5000; 5700; 6500 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 70; 80; 90 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Klasa energetyczna:** | A; B; C; D |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Materiał klosza:** | szkło |
| **Rodzaj klosza:** | transparentny |
| **Kąt świecenia [°]:** | 30; 55; 75; 85; 120 |
| **Sposób montażu:** | zwieszany |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 570/441/87; |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |

## CHARAKTERYSTYKA

Quest LED Evo Everest to szczytowe osiągnięcie techniki w dziedzinie opraw typu high-bay. Najnowszy, największy i najmocniejszy przedstawiciel uznanej i sprawdzonej rodziny QUEST zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających przestrzeniach produkcyjnych, logistycznych i magazynowych. Łączy w sobie wyjątkową efektywność świetlną, bezkompromisową trwałość oraz estetyczny, przemysłowy design. To nowoczesna oprawa przemysłowa klasy premium, produkowana w Polsce, stworzona do zastosowań w wymagających środowiskach dzięki korpusowi wykonanemu z ciśnieniowego odlewu aluminium, bez zewnętrznego radiatora i żeber utrudniających utrzymanie w czystości, jednocześnie doskonale oddającemu nadmiar ciepła. Klosz stanowi szyba hartowana, pod którą znajdują się diody LED o najwyższej wydajności. Różne rodzaje optyk, szczególnie asymetrycznych, zapewniają dużą swobodę w doborze pod konkretne rozwiązanie. Dzięki najwyższej na rynku szczelności (IP66) i maksymalnej odporności na uderzenia (IK10), EVEREST sprawdzi się w każdych warunkach – niezależnie od pogody i miejsca montażu, przy skuteczności 170 lm/W. Dodatkowym atutem dla wykonawców jest szczelna szybkozłączka – innowacyjne rozwiązanie eliminujące tradycyjne, czasochłonne metody łączenia. Dzięki intuicyjnemu systemowi kolorowych zapadek montaż złącza staje się prosty, szybki i beznarzędziowy. Zestaw akcesoriów pozwala rozbudować lampę o dodatkowy moduł lub moduły oprawy, znacznie zwiększając możliwości świetlne, co ma szczególne znaczenie dla wysokich hal. Dostępne modele z modułem Zhaga D4i.

## ZASTOSOWANIE

Quest LED Evo Everest znajduje szerokie zastosowanie w oświetlaniu obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi. Mogą stanowić rozwiązanie do boisk sportowych, otwartych przestrzeni i parkingów.

# QUEST LED EVO EVEREST

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

QUEST LED EVO EVEREST 120°

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Wskaźnik oddawania barw (Ra) > | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4000 | 19400 | 70 | 120 | | | >> 830006 |
| 104 | 4000 | 19400 | 70 | 120 | | tak | >> 830044 |
| 104 | 5700 | 17500 | 70 | 120 | | | >> 830082 |
| 104 | 5700 | 17500 | 70 | 120 | | tak | >> 830129 |
| 150 | 4000 | 27400 | 70 | 120 | | | >> 830013 |
| 150 | 4000 | 27400 | 70 | 120 | | tak | >> 830051 |
| 150 | 5700 | 24700 | 70 | 120 | | | >> 830099 |
| 150 | 5700 | 24700 | 70 | 120 | | tak | >> 830136 |
| 203 | 4000 | 36000 | 70 | 120 | | | >> 830020 |
| 203 | 4000 | 36000 | 70 | 120 | | tak | >> 830068 |
| 203 | 5700 | 32500 | 70 | 120 | | | >> 830105 |
| 203 | 5700 | 32500 | 70 | 120 | | tak | >> 830143 |
| 256 | 4000 | 43300 | 70 | 120 | | | >> 830037 |
| 256 | 4000 | 43300 | 70 | 120 | | tak | >> 830075 |
| 256 | 5700 | 39100 | 70 | 120 | | | >> 830112 |
| 256 | 5700 | 39100 | 70 | 120 | | tak | >> 830150 |
| 310 | 4000 | 50900 | 70 | 120 | | | >> 831621 |
| 310 | 5700 | 46000 | 70 | 120 | | | >> 831638 |
| 104 | 3000 | 17300 | 80 | 120 | | | >> 830167 |
| 104 | 3000 | 17300 | 80 | 120 | | tak | >> 830204 |
| 104 | 4000 | 18100 | 80 | 120 | | | >> 830242 |
| 104 | 4000 | 18100 | 80 | 120 | | tak | >> 830280 |
| 104 | 5000 | 16200 | 80 | 120 | | | >> 830327 |
| 104 | 5000 | 16200 | 80 | 120 | | tak | >> 830365 |
| 104 | 5700 | 18000 | 80 | 120 | | | >> 830402 |
| 104 | 5700 | 18000 | 80 | 120 | | tak | >> 830440 |
| 104 | 6500 | 17700 | 80 | 120 | | | >> 830488 |
| 104 | 6500 | 17700 | 80 | 120 | | tak | >> 830525 |
| 150 | 3000 | 24500 | 80 | 120 | | | >> 830174 |
| 150 | 3000 | 24500 | 80 | 120 | | tak | >> 830211 |
| 150 | 4000 | 25700 | 80 | 120 | | | >> 830259 |
| 150 | 4000 | 25700 | 80 | 120 | | tak | >> 830297 |
| 150 | 5000 | 22900 | 80 | 120 | | | >> 830334 |

# QUEST LED EVO EVEREST

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Wskaźnik oddawania barw (Ra) > | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 5000 | 22900 | 80 | 120 | | tak | >> 830372 |
| 150 | 5700 | 25400 | 80 | 120 | | | >> 830419 |
| 150 | 5700 | 25400 | 80 | 120 | | tak | >> 830457 |
| 150 | 6500 | 25000 | 80 | 120 | | | >> 830495 |
| 150 | 6500 | 25000 | 80 | 120 | | tak | >> 830532 |
| 203 | 3000 | 32200 | 80 | 120 | | | >> 830181 |
| 203 | 3000 | 32200 | 80 | 120 | | tak | >> 830228 |
| 203 | 4000 | 33700 | 80 | 120 | | | >> 830266 |
| 203 | 4000 | 33700 | 80 | 120 | | tak | >> 830303 |
| 203 | 5000 | 30100 | 80 | 120 | | | >> 830341 |
| 203 | 5000 | 30100 | 80 | 120 | | tak | >> 830389 |
| 203 | 5700 | 33400 | 80 | 120 | | | >> 830426 |
| 203 | 5700 | 33400 | 80 | 120 | | tak | >> 830464 |
| 203 | 6500 | 33000 | 80 | 120 | | | >> 830501 |
| 203 | 6500 | 33000 | 80 | 120 | | tak | >> 830549 |
| 256 | 3000 | 38700 | 80 | 120 | | | >> 830198 |
| 256 | 3000 | 38700 | 80 | 120 | | tak | >> 830235 |
| 256 | 4000 | 40600 | 80 | 120 | | | >> 830273 |
| 256 | 4000 | 40600 | 80 | 120 | | tak | >> 830310 |
| 256 | 5000 | 36300 | 80 | 120 | | | >> 830358 |
| 256 | 5000 | 36300 | 80 | 120 | | tak | >> 830396 |
| 256 | 5700 | 40200 | 80 | 120 | | | >> 830433 |
| 256 | 5700 | 40200 | 80 | 120 | | tak | >> 830471 |
| 256 | 6500 | 39600 | 80 | 120 | | | >> 830518 |
| 256 | 6500 | 39600 | 80 | 120 | | tak | >> 830556 |
| 310 | 3000 | 45500 | 80 | 120 | | | >> 831645 |
| 310 | 4000 | 47600 | 80 | 120 | | | >> 831652 |
| 310 | 5000 | 42600 | 80 | 120 | | | >> 831669 |
| 310 | 5700 | 47200 | 80 | 120 | | | >> 831676 |
| 310 | 6500 | 46500 | 80 | 120 | | | >> 831683 |
| 104 | 4000 | 14600 | 90 | 120 | | | >> 830563 |
| 104 | 4000 | 14600 | 90 | 120 | | tak | >> 830600 |
| 104 | 5700 | 14400 | 90 | 120 | | | >> 830648 |
| 104 | 5700 | 14400 | 90 | 120 | | tak | >> 830686 |
| 150 | 4000 | 20600 | 90 | 120 | | | >> 830570 |
| 150 | 4000 | 20600 | 90 | 120 | | tak | >> 830617 |
| 150 | 5700 | 20400 | 90 | 120 | | | >> 830655 |
| 150 | 5700 | 20400 | 90 | 120 | | tak | >> 830693 |

# QUEST LED EVO EVEREST

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Wskaźnik oddawania barw (Ra) > | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 4000 | 27000 | 90 | 120 | | | >> 830587 |
| 203 | 4000 | 27000 | 90 | 120 | | tak | >> 830624 |
| 203 | 5700 | 26800 | 90 | 120 | | | >> 830662 |
| 203 | 5700 | 26800 | 90 | 120 | | tak | >> 830709 |
| 256 | 4000 | 32600 | 90 | 120 | | | >> 830594 |
| 256 | 4000 | 32600 | 90 | 120 | | tak | >> 830631 |
| 256 | 5700 | 32300 | 90 | 120 | | | >> 830679 |
| 256 | 5700 | 32300 | 90 | 120 | | tak | >> 830716 |
| 310 | 4000 | 38200 | 90 | 120 | | | >> 831690 |
| 310 | 5700 | 37900 | 90 | 120 | | | >> 831706 |

QUEST LED EVO EVEREST 30°

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Wskaźnik oddawania barw (Ra) > | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 4000 | 48600 | 70 | 30 | | | >> 831447 |
| 310 | 5700 | 43950 | 70 | 30 | | | >> 831461 |
| 310 | 3000 | 43450 | 80 | 30 | | | >> 831485 |
| 310 | 4000 | 45450 | 80 | 30 | | | >> 831508 |
| 310 | 5000 | 40700 | 80 | 30 | | | >> 831522 |
| 310 | 5700 | 45100 | 80 | 30 | | | >> 831546 |
| 310 | 6500 | 44400 | 80 | 30 | | | >> 831560 |
| 310 | 4000 | 36500 | 90 | 30 | | | >> 831584 |
| 310 | 5700 | 36200 | 90 | 30 | | | >> 831607 |

QUEST LED EVO EVEREST 33 x 68°

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Wskaźnik oddawania barw (Ra) > | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4000 | 17100 | 80 | 33 x 68 | CN | tak | >> 792380 |
| 104 | 4000 | 17100 | 80 | 33 x 68 | CN | | >> 792342 |
| 150 | 4000 | 24300 | 80 | 33 x 68 | CN | tak | >> 792397 |
| 150 | 4000 | 24300 | 80 | 33 x 68 | CN | | >> 792359 |
| 203 | 4000 | 31850 | 80 | 33 x 68 | CN | tak | >> 792403 |
| 203 | 4000 | 31850 | 80 | 33 x 68 | CN | | >> 792366 |
| 256 | 4000 | 38350 | 80 | 33 x 68 | CN | tak | >> 792410 |
| 256 | 4000 | 38350 | 80 | 33 x 68 | CN | | >> 792373 |
| 310 | 4000 | 45000 | 80 | 33 x 68 | CN | | >> 792427 |

QUEST LED EVO EVEREST 55°

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Wskaźnik oddawania barw (Ra) > | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4000 | 17100 | 80 | 55 | SN | tak | >> 792212 |

# QUEST LED EVO EVEREST

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Wskaźnik oddawania barw (Ra) > | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4000 | 17100 | 80 | 55 | SN | | >> 792175 |
| 150 | 4000 | 24300 | 80 | 55 | SN | tak | >> 792229 |
| 150 | 4000 | 24300 | 80 | 55 | SN | | >> 792182 |
| 203 | 4000 | 31850 | 80 | 55 | SN | tak | >> 792236 |
| 203 | 4000 | 31850 | 80 | 55 | SN | | >> 792199 |
| 256 | 4000 | 38350 | 80 | 55 | SN | tak | >> 792243 |
| 256 | 4000 | 38350 | 80 | 55 | SN | | >> 792205 |
| 310 | 4000 | 45000 | 80 | 55 | SN | | >> 792250 |

QUEST LED EVO EVEREST 75°

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Wskaźnik oddawania barw (Ra) > | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4000 | 18500 | 70 | 75 | | | >> 830723 |
| 104 | 4000 | 18500 | 70 | 75 | | tak | >> 830761 |
| 104 | 5700 | 16700 | 70 | 75 | | | >> 830808 |
| 104 | 5700 | 16700 | 70 | 75 | | tak | >> 830846 |
| 150 | 4000 | 26100 | 70 | 75 | | | >> 830730 |
| 150 | 4000 | 26100 | 70 | 75 | | tak | >> 830778 |
| 150 | 5700 | 24600 | 70 | 75 | | | >> 830815 |
| 150 | 5700 | 24600 | 70 | 75 | | tak | >> 830853 |
| 203 | 4000 | 34400 | 70 | 75 | | | >> 830747 |
| 203 | 4000 | 34400 | 70 | 75 | | tak | >> 830785 |
| 203 | 5700 | 31000 | 70 | 75 | | | >> 830822 |
| 203 | 5700 | 31000 | 70 | 75 | | tak | >> 830860 |
| 256 | 4000 | 41400 | 70 | 75 | | | >> 830754 |
| 256 | 4000 | 41400 | 70 | 75 | | tak | >> 830792 |
| 256 | 5700 | 37300 | 70 | 75 | | | >> 830839 |
| 256 | 5700 | 37300 | 70 | 75 | | tak | >> 830877 |
| 310 | 4000 | 48600 | 70 | 75 | | | >> 831805 |
| 310 | 5700 | 43950 | 70 | 75 | | | >> 831812 |
| 104 | 3000 | 16500 | 80 | 75 | | | >> 830884 |
| 104 | 3000 | 16500 | 80 | 75 | | tak | >> 830921 |
| 104 | 4000 | 17300 | 80 | 75 | | | >> 830969 |
| 104 | 4000 | 17300 | 80 | 75 | | tak | >> 831003 |
| 104 | 5000 | 15500 | 80 | 75 | | | >> 831041 |
| 104 | 5000 | 15500 | 80 | 75 | | tak | >> 831089 |
| 104 | 5700 | 17200 | 80 | 75 | | | >> 831126 |
| 104 | 5700 | 17200 | 80 | 75 | | tak | >> 831164 |
| 104 | 6500 | 17000 | 80 | 75 | | | >> 831201 |

# QUEST LED EVO EVEREST

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Wskaźnik oddawania barw (Ra) > | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 6500 | 17000 | 80 | 75 | | tak | >> 831249 |
| 150 | 3000 | 23400 | 80 | 75 | | | >> 830891 |
| 150 | 3000 | 23400 | 80 | 75 | | tak | >> 830938 |
| 150 | 4000 | 24500 | 80 | 75 | | | >> 830976 |
| 150 | 4000 | 24500 | 80 | 75 | | tak | >> 831010 |
| 150 | 5000 | 21900 | 80 | 75 | | | >> 831058 |
| 150 | 5000 | 21900 | 80 | 75 | | tak | >> 831096 |
| 150 | 5700 | 24300 | 80 | 75 | | | >> 831133 |
| 150 | 5700 | 24300 | 80 | 75 | | tak | >> 831171 |
| 150 | 6500 | 23900 | 80 | 75 | | | >> 831218 |
| 150 | 6500 | 23900 | 80 | 75 | | tak | >> 831256 |
| 203 | 3000 | 30700 | 80 | 75 | | | >> 830907 |
| 203 | 3000 | 30700 | 80 | 75 | | tak | >> 830945 |
| 203 | 4000 | 32200 | 80 | 75 | | | >> 830983 |
| 203 | 4000 | 32200 | 80 | 75 | | tak | >> 831027 |
| 203 | 5000 | 28700 | 80 | 75 | | | >> 831065 |
| 203 | 5000 | 28700 | 80 | 75 | | tak | >> 831102 |
| 203 | 5700 | 31900 | 80 | 75 | | | >> 831140 |
| 203 | 5700 | 31900 | 80 | 75 | | tak | >> 831188 |
| 203 | 6500 | 31500 | 80 | 75 | | | >> 831225 |
| 203 | 6500 | 31500 | 80 | 75 | | tak | >> 831263 |
| 256 | 3000 | 37000 | 80 | 75 | | | >> 830914 |
| 256 | 3000 | 37000 | 80 | 75 | | tak | >> 830952 |
| 256 | 4000 | 38800 | 80 | 75 | | | >> 830990 |
| 256 | 4000 | 38800 | 80 | 75 | | tak | >> 831034 |
| 256 | 5000 | 34700 | 80 | 75 | | | >> 831072 |
| 256 | 5000 | 34700 | 80 | 75 | | tak | >> 831119 |
| 256 | 5700 | 38400 | 80 | 75 | | | >> 831157 |
| 256 | 5700 | 38400 | 80 | 75 | | tak | >> 831195 |
| 256 | 6500 | 37800 | 80 | 75 | | | >> 831232 |
| 256 | 6500 | 37800 | 80 | 75 | | tak | >> 831270 |
| 310 | 3000 | 43450 | 80 | 75 | | | >> 831829 |
| 310 | 4000 | 45450 | 80 | 75 | | | >> 831836 |
| 310 | 5000 | 40700 | 80 | 75 | | | >> 831843 |
| 310 | 5700 | 45100 | 80 | 75 | | | >> 831850 |
| 310 | 6500 | 44400 | 80 | 75 | | | >> 831867 |
| 104 | 4000 | 13900 | 90 | 75 | | | >> 831287 |
| 104 | 4000 | 13900 | 90 | 75 | | tak | >> 831324 |

# QUEST LED EVO EVEREST

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Wskaźnik oddawania barw (Ra) > | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 5700 | 13800 | 90 | 75 | | | >> 831362 |
| 104 | 5700 | 13800 | 90 | 75 | | tak | >> 831409 |
| 150 | 4000 | 19700 | 90 | 75 | | | >> 831294 |
| 150 | 4000 | 19700 | 90 | 75 | | tak | >> 831331 |
| 150 | 5700 | 19500 | 90 | 75 | | | >> 831379 |
| 150 | 5700 | 19500 | 90 | 75 | | tak | >> 831416 |
| 203 | 4000 | 25800 | 90 | 75 | | | >> 831300 |
| 203 | 4000 | 25800 | 90 | 75 | | tak | >> 831348 |
| 203 | 5700 | 25600 | 90 | 75 | | | >> 831386 |
| 203 | 5700 | 25600 | 90 | 75 | | tak | >> 831423 |
| 256 | 4000 | 31100 | 90 | 75 | | | >> 831317 |
| 256 | 4000 | 31100 | 90 | 75 | | tak | >> 831355 |
| 256 | 5700 | 30800 | 90 | 75 | | | >> 831393 |
| 256 | 5700 | 30800 | 90 | 75 | | tak | >> 831430 |
| 310 | 4000 | 36500 | 90 | 75 | | | >> 831874 |
| 310 | 5700 | 36200 | 90 | 75 | | | >> 831881 |

QUEST LED EVO EVEREST 85°


| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Wskaźnik oddawania barw (Ra) > | Kąt świecenia [°] | Typ rozsyłu | DIMM DALI | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4000 | 17100 | 80 | 85 | MW | tak | >> 792045 |
| 104 | 4000 | 17100 | 80 | 85 | MW | | >> 792007 |
| 150 | 4000 | 24300 | 80 | 85 | MW | tak | >> 792052 |
| 150 | 4000 | 24300 | 80 | 85 | MW | | >> 792014 |
| 203 | 4000 | 31850 | 80 | 85 | MW | tak | >> 792069 |
| 203 | 4000 | 31850 | 80 | 85 | MW | | >> 792021 |
| 256 | 4000 | 38350 | 80 | 85 | MW | tak | >> 792076 |
| 256 | 4000 | 38350 | 80 | 85 | MW | | >> 792038 |
| 310 | 4000 | 45000 | 80 | 85 | MW | | >> 792083 |

# QUEST LED EVO EVEREST


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA


| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 831737 | QUEST EVO EVEREST ramka p/t RAL7016 |
| 831720 | QUEST EVO EVEREST siatka ochronna RAL9003 |
| 831713 | QUEST EVO EVEREST siatka ochronna RAL7016 |
| 831768 | QUEST EVO EVEREST łącznik lamp- osobne zwiesie RAL7016 |
| 831751 | QUEST EVO EVEREST łącznik lamp- wspólne zwiesie RAL7016 |
| 831744 | QUEST EVO EVEREST uchwyt NT RAL7016 |
| 831782 | QUEST EVO EVEREST uchwyt AW RAL7016 |
| 831775 | QUEST EVO EVEREST uchwyt RCR RAL7016 |




QUEST EVO EVEREST ramka p/t RAL7016 (831737)




QUEST EVO EVEREST siatka ochronna RAL9003 (831720)




QUEST EVO EVEREST siatka ochronna RAL7016 (831713)




QUEST EVO EVEREST łącznik lamp- osobne zwiesie RAL7016 (831768)




QUEST EVO EVEREST łącznik lamp- wspólne zwiesie RAL7016 (831751)



QUEST EVO EVEREST uchwyt NT RAL7016 (831744)



QUEST EVO EVEREST uchwyt AW RAL7016 (831782)



QUEST EVO EVEREST uchwyt RCR RAL7016 (831775)



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 98/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl