QUEST LED EVO EVEREST ENDURA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	104.00 - 235.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	17100 - 41400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70; 80
SDCM:	3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	A; B; C
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	szkło
Rodzaj klosza:	transparentny
Kąt świecenia [°]:	55; 75; 85; 120; 33 x 68
Sposób montażu:	zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	570/441/87;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Quest LED Evo Everest Endura to szczytowe osiągnięcie techniki w dziedzinie opraw typu high-bay. Najnowszy, największy i najmocniejszy przedstawiciel uznanej i sprawdzonej rodziny QUEST zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających przestrzeniach produkcyjnych, logistycznych i magazynowych. Łączy w sobie wyjątkową efektywność świetlną, bezkompromisową trwałość oraz estetyczny, przemysłowy design. To nowoczesna oprawa przemysłowa klasy premium, produkowana w Polsce, stworzona do zastosowań w wymagających środowiskach dzięki korpusowi wykonanemu z ciśnieniowego odlewu aluminium, bez zewnętrznego radiatora i żeber utrudniających utrzymanie w czystości, jednocześnie doskonale oddającemu nadmiar ciepła. Klosz stanowi szyba hartowana, pod którą znajdują się diody LED o najwyższej wydajności. Różne rodzaje optyk, szczególnie asymetrycznych, zapewniają dużą swobodę w doborze pod konkretne rozwiązanie. Dzięki najwyższej na rynku szczelności (IP66) i maksymalnej odporności na uderzenia (IK10), EVEREST sprawdzi się w każdych warunkach – niezależnie od pogody i miejsca montażu, przy skuteczności 170 lm/W. Dodatkowym atutem dla wykonawców jest szczelna szybkozłączka – innowacyjne rozwiązanie eliminujące tradycyjne, czasochłonne metody łączenia. Dzięki intuicyjnemu systemowi kolorowych zapadek montaż złącza staje się prosty, szybki i beznarzędziowy. Zestaw akcesoriów pozwala rozbudować lampę o dodatkowy moduł lub moduły oprawy, znacznie zwiększając możliwości świetlne, co ma szczególne znaczenie dla wysokich hal. Dostępne modele z modułem Zhaga D4i.

ZASTOSOWANIE

Quest LED Evo Everest Endura znajduje szerokie zastosowanie w oświetlaniu obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi. Mogą stanowić rozwiązanie do boisk sportowych, otwartych przestrzeni i parkingów.

QUEST LED EVO EVEREST ENDURA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

QUEST LED EVO EVEREST ENDURA 120°

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Indeks
104	19400	70	120			>> 831980
104	18100	80	120		tak	>> 832109
104	19400	70	120		tak	>> 832024
104	18100	80	120			>> 832062
150	27400	70	120			>> 831997
150	25700	80	120		tak	>> 832116
150	25700	80	120			>> 832079
150	27400	70	120		tak	>> 832031
203	36000	70	120		tak	>> 832048
203	33700	80	120			>> 832086
203	36000	70	120			>> 832000
203	33700	80	120		tak	>> 832123
235	38800	80	120			>> 832093
235	41400	70	120			>> 832017
235	38800	80	120		tak	>> 832130
235	41400	70	120		tak	>> 832055

QUEST LED EVO EVEREST ENDURA 33 x 68°

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Indeks
104	17100	80	33 x 68	CN	tak	>> 792472
104	17100	80	33 x 68	CN		>> 792434
150	24300	80	33 x 68	CN		>> 792441
150	24300	80	33 x 68	CN	tak	>> 792489
203	31850	80	33 x 68	CN		>> 792458
203	31850	80	33 x 68	CN	tak	>> 792496
235	36650	80	33 x 68	CN	tak	>> 792502
235	36650	80	33 x 68	CN		>> 792465

QUEST LED EVO EVEREST ENDURA 55°

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Indeks
104	17100	80	55	SN		>> 792267
104	17100	80	55	SN	tak	>> 792304
150	24300	80	55	SN		>> 792274
150	24300	80	55	SN	tak	>> 792311
203	31850	80	55	SN		>> 792281

QUEST LED EVO EVEREST ENDURA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Indeks
203	31850	80	55	SN	tak	>> 792328
235	36650	80	55	SN	tak	>> 792335
235	36650	80	55	SN		>> 792298

QUEST LED EVO EVEREST ENDURA 75°

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Indeks
104	18500	70	75			>> 832147
104	17300	80	75		tak	>> 832260
104	18500	70	75		tak	>> 832185
104	17300	80	75			>> 832222
150	24500	80	75		tak	>> 832277
150	26100	70	75			>> 832154
150	24500	80	75			>> 832239
150	26100	70	75		tak	>> 832192
203	32200	80	75		tak	>> 832284
203	34400	70	75			>> 832161
203	32200	80	75			>> 832246
203	34400	70	75		tak	>> 832208
235	39550	70	75		tak	>> 832215
235	39550	70	75			>> 832178
235	37050	80	75		tak	>> 832291
235	37050	80	75			>> 832253

QUEST LED EVO EVEREST ENDURA 85°


Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	DIMM DALI	Indeks
104	17100	80	85	MW		>> 792090
104	17100	80	85	MW	tak	>> 792137
150	24300	80	85	MW		>> 792106
150	24300	80	85	MW	tak	>> 792144
203	31850	80	85	MW	tak	>> 792151
203	31850	80	85	MW		>> 792113
235	36650	80	85	MW	tak	>> 792168
235	36650	80	85	MW		>> 792120

QUEST LED EVO EVEREST ENDURA


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
831737	QUEST EVO EVEREST ramka p/t RAL7016
831720	QUEST EVO EVEREST siatka ochronna RAL9003
831713	QUEST EVO EVEREST siatka ochronna RAL7016
831768	QUEST EVO EVEREST łącznik lamp- osobne zwiesie RAL7016
831751	QUEST EVO EVEREST łącznik lamp- wspólne zwiesie RAL7016
831744	QUEST EVO EVEREST uchwyt NT RAL7016
831782	QUEST EVO EVEREST uchwyt AW RAL7016
831775	QUEST EVO EVEREST uchwyt RCR RAL7016




QUEST EVO EVEREST ramka p/t RAL7016 (831737)




QUEST EVO EVEREST siatka ochronna RAL9003 (831720)




QUEST EVO EVEREST siatka ochronna RAL7016 (831713)




QUEST EVO EVEREST łącznik lamp- osobne zwiesie RAL7016 (831768)




QUEST EVO EVEREST łącznik lamp- wspólne zwiesie RAL7016 (831751)



QUEST EVO EVEREST uchwyt NT RAL7016 (831744)



QUEST EVO EVEREST uchwyt AW RAL7016 (831782)



QUEST EVO EVEREST uchwyt RCR RAL7016 (831775)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 98/2025; 99/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl