QUEST LED EVO EVEREST ENDURA

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK08; IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	104.00 - 235.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	17100 - 41400
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70; 80
SDCM:	3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	A; B; C
Materiál karoserie:	hliník
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	průhledný
Úhel osvětlení [°]:	55; 75; 85; 120; 33 x 68
Montážní verze:	závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	570/441/87;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Quest LED Evo Everest Endura je špičkový technický počin v oblasti svítidel typu high-bay. Nejnovější, největší a nejvýkonnější zástupce uznávané a osvědčené rodiny QUEST, navržený pro nejnáročnější výrobní, logistické a skladové prostory. Spojuje v sobě výjimečnou světelnou účinnost, nekompromisní odolnost a estetický průmyslový design. Jedná se o moderní průmyslové svítidlo prémiové třídy, vyráběné v Polsku, určené pro použití v náročných prostředích díky tělu z tlakově litého hliníku, bez vnějšího chladiče a žeber, které ztěžují udržování čistoty, a zároveň dokonale odvádí přebytečné teplo. Kryt tvoří tvrzené sklo, pod kterým se nacházejí LED diody s nejvyšší účinností. Různé typy optiky, zejména asymetrické, poskytují velkou volnost při výběru konkrétního řešení. Díky nejvyšší těsnosti na trhu (IP66) a maximální odolnosti proti nárazům (IK10) se EVEREST osvědčí za všech podmínek – bez ohledu na počasí a místo instalace, s účinností 170 lm/W. Další výhodou pro dodavatele je těsná rychlospojka – inovativní řešení, které eliminuje tradiční, časově náročné metody spojování. Díky intuitivnímu systému barevných západek je montáž spojky jednoduchá, rychlá a bez použití nářadí. Sada příslušenství umožňuje rozšířit svítidlo o další modul nebo moduly svítidla, což výrazně zvyšuje možnosti osvětlení, což je zvláště důležité pro vysoké haly. Modely dostupné s modulem Zhaga D4i.

APLIKACE

Quest LED Evo Everest Endura nachází široké uplatnění při osvětlení vzdělávacích, výchovných a administrativních objektů, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a obchodních a servisních objektech souvisejících s potravinářským zbožím. Mohou být řešením pro sportovní hřiště, otevřené prostory a parkoviště.

QUEST LED EVO EVEREST ENDURA

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

QUEST LED EVO EVEREST ENDURA 120°

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
104	19400	70	120				>> 831980
104	19400	70	120		ano		>> 832024
104	18100	80	120				>> 832062
104	18100	80	120		ano		>> 832109
150	27400	70	120				>> 831997
150	27400	70	120		ano		>> 832031
150	25700	80	120				>> 832079
150	25700	80	120		ano		>> 832116
203	36000	70	120				>> 832000
203	36000	70	120		ano		>> 832048
203	33700	80	120				>> 832086
203	33700	80	120		ano		>> 832123
235	38800	80	120				>> 832093
235	38800	80	120		ano		>> 832130
235	41400	70	120		ano		>> 832055
235	41400	70	120				>> 832017

QUEST LED EVO EVEREST ENDURA 33 x 68°

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
104	17100	80	33 x 68	CN			>> 792434
104	17100	80	33 x 68	CN	ano		>> 792472
150	24300	80	33 x 68	CN	ano		>> 792489
150	24300	80	33 x 68	CN			>> 792441
203	31850	80	33 x 68	CN	ano		>> 792496
203	31850	80	33 x 68	CN			>> 792458
235	36650	80	33 x 68	CN			>> 792465
235	36650	80	33 x 68	CN	ano		>> 792502

QUEST LED EVO EVEREST ENDURA 55°

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
104	17100	80	55	SN	ano		>> 792304
104	17100	80	55	SN			>> 792267
150	24300	80	55	SN			>> 792274
150	24300	80	55	SN	ano		>> 792311
203	31850	80	55	SN			>> 792281

QUEST LED EVO EVEREST ENDURA

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
203	31850	80	55	SN	ano		>> 792328
235	36650	80	55	SN	ano		>> 792335
235	36650	80	55	SN			>> 792298

QUEST LED EVO EVEREST ENDURA 75°

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
104	17300	80	75				>> 832222
104	17300	80	75		ano		>> 832260
104	18500	70	75		ano		>> 832185
104	18500	70	75				>> 832147
150	24500	80	75		ano		>> 832277
150	26100	70	75				>> 832154
150	26100	70	75		ano		>> 832192
150	24500	80	75				>> 832239
203	32200	80	75	SW	ano	ZG-DN	>> 792588
203	34400	70	75				>> 832161
203	32200	80	75		ano		>> 832284
203	32200	80	75				>> 832246
203	34400	70	75		ano		>> 832208
235	39550	70	75		ano		>> 832215
235	39550	70	75				>> 832178
235	37050	80	75				>> 832253
235	37050	80	75		ano		>> 832291

QUEST LED EVO EVEREST ENDURA 85°


Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Typ zásuvky	Index
104	17100	80	85	MW			>> 792090
104	17100	80	85	MW	ano		>> 792137
150	24300	80	85	MW			>> 792106
150	24300	80	85	MW	ano		>> 792144
203	31850	80	85	MW			>> 792113
203	31850	80	85	MW	ano		>> 792151
203	31850	80	85	MW	ano	ZG-DN	>> 881893
235	36650	80	85	MW	ano		>> 792168
235	36650	80	85	MW			>> 792120

QUEST LED EVO EVEREST ENDURA


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
831737	QUEST EVO EVEREST rám p/t RAL7016
831720	QUEST EVO EVEREST ochranná mřížka RAL9003
831713	QUEST EVO EVEREST ochranná mřížka RAL7016
831768	QUEST EVO EVEREST konektor svítidla - samostatné zavěšení RAL7016
831751	QUEST EVO EVEREST konektor svítidla - společné zavěšení RAL7016
831744	QUEST EVO EVEREST rukojeť NT RAL7016
831782	QUEST EVO EVEREST rukojeť AW RAL7016
831775	QUEST EVO EVEREST rukojeť RCR RAL7016




QUEST EVO EVEREST rám p/t RAL7016 (831737)




QUEST EVO EVEREST ochranná mřížka RAL9003 (831720)




QUEST EVO EVEREST ochranná mřížka RAL7016 (831713)




QUEST EVO EVEREST konektor svítidla - samostatné zavěšení RAL7016 (831768)




QUEST EVO EVEREST konektor svítidla - společné zavěšení RAL7016 (831751)



QUEST EVO EVEREST rukojeť NT RAL7016 (831744)



QUEST EVO EVEREST rukojeť AW RAL7016 (831782)



QUEST EVO EVEREST rukojeť RCR RAL7016 (831775)

Datum vytvoření karty: 30 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 98/2025; 99/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl