



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	49.00; 86.00
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5600; 5800; 6800; 9200; 9600
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Matériau du corps:	acier revêtue de poudre
Type de diffuseur:	Glass/Opal; Glass/Opal/PRM; Glass/PRM
Méthode de montage:	encastré
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/65;
SDMC:	3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lumedic est un luminaire spécialisé de type Cleanroom conçu pour les salles blanches soumises à des exigences élevées en matière d'hygiène et de stérilité. Sa conception garantit une facilité d'entretien et une résistance mécanique et environnementale élevée. Son boîtier robuste en acier, avec un indice de protection IP65 côté pièce et IP50 côté espace technique, garantit une étanchéité totale dans un environnement stérile, tout en permettant une libre circulation de l'air au-dessus du plafond suspendu. L'accès pour l'entretien se fait depuis l'espace technique (révision par le haut), ce qui permet d'effectuer la maintenance sans intervenir dans la salle blanche.

La face avant du luminaire est en aluminium et en verre trempé de 4 mm d'épaisseur, résistant aux chocs (classe IK09) et aux produits chimiques. Le système de caches modulaires (Glass / Opal / PRM) permet de choisir les caractéristiques optiques appropriées en fonction des exigences de l'application, depuis un éclairage uniforme et diffus jusqu'à un éclairage directionnel précis. La version SW R est destinée à être montée dans des plafonds renforcés.

APPLICATION

- laboratoires (microbiologiques, pharmaceutiques, chimiques),
- hôpitaux (salles d'opération, unités de soins intensifs, laboratoires de diagnostic),
- industrie alimentaire et pharmaceutique,
- salles blanches dans l'électronique et la fabrication de semi-conducteurs.

LUMEDIC SW R

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

LUMEDIC SW R Glass/Opal

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Référence
49	3000	6575	Glass/Opal		>> 783111
49	3000	6575	Glass/Opal	oui	>> 783128
49	4000	6800	Glass/Opal		>> 783098
49	4000	6800	Glass/Opal	oui	>> 783104
86	3000	10300	Glass/Opal		>> 783159
86	3000	10300	Glass/Opal	oui	>> 783166
86	4000	10700	Glass/Opal	oui	>> 783142
86	4000	10700	Glass/Opal		>> 783135

LUMEDIC SW R Glass/Opal/PRM

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Référence
49	3000	5600	Glass/Opal/PRM	oui	>> 783036
49	3000	5600	Glass/Opal/PRM		>> 783029
49	4000	5800	Glass/Opal/PRM		>> 783005
49	4000	5800	Glass/Opal/PRM	oui	>> 783012
86	3000	9200	Glass/Opal/PRM	oui	>> 783074
86	3000	9200	Glass/Opal/PRM		>> 783067
86	4000	9600	Glass/Opal/PRM	oui	>> 783050
86	4000	9600	Glass/Opal/PRM		>> 783043

LUMEDIC SW R Glass/PRM

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Référence
49	3000	6875	Glass/PRM		>> 783197
49	3000	6875	Glass/PRM	oui	>> 783203
49	4000	7100	Glass/PRM		>> 783173
49	4000	7100	Glass/PRM	oui	>> 783180
86	3000	10800	Glass/PRM		>> 783234
86	3000	10800	Glass/PRM	oui	>> 783241
86	4000	11200	Glass/PRM		>> 783210
86	4000	11200	Glass/PRM	oui	>> 783227

Date de création de la carte: 07 janvier 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:123/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2