# **LUMEDIC SW R**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Degré d'étanchéité: IP65

Résistance aux chocs: IK09

Puissance nominale du luminaire [W]\*: 49.00; 86.00

Température de couleur [K]: 3000; 4000

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 5600; 5800; 6800; 9200;

9600

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Matériau du corps: acier revêtue de poudre

Glass/Opal; **Type de diffuseur:** Glass/Opal/

Glass/Opal/PRM; Glass/PRM

Méthode de montage: encastré

**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** 595/595/65;

**SDMC:** 3

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lumedic est un luminaire spécialisé de type Cleanroom conçu pour les salles blanches soumises à des exigences élevées en matière d'hygiène et de stérilité. Sa conception garantit une facilité d'entretien et une résistance mécanique et environnementale élevée. Son boîtier robuste en acier, avec un indice de protection IP65 côté pièce et IP50 côté espace technique, garantit une étanchéité totale dans un environnement stérile, tout en permettant une libre circulation de l'air au-dessus du plafond suspendu. L'accès pour l'entretien se fait depuis l'espace technique (révision par le haut), ce qui permet d'effectuer la maintenance sans intervenir dans la salle blanche.

La face avant du luminaire est en aluminium et en verre trempé de 4 mm d'épaisseur, résistant aux chocs (classe IKO9) et aux produits chimiques. Le système de caches modulaires (Glass / Opal / PRM) permet de choisir les caractéristiques optiques appropriées en fonction des exigences de l'application, depuis un éclairage uniforme et diffus jusqu'à un éclairage directionnel précis. La version SW R est destinée à être montée dans des plafonds renforcés.

## **APPLICATION**

- $\bullet \ laboratoires \ (microbiologiques, pharmaceutiques, chimiques),\\$
- $\bullet$  hôpitaux (salles d'opération, unités de soins intensifs, laboratoires de diagnostic),
- industrie alimentaire et pharmaceutique,
- salles blanches dans l'électronique et la fabrication de semi-conducteurs.

# **LUMEDIC SW R**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### **VERSIONS DISPONIBLES**



#### LUMEDIC SW R Glass/Opal

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Référence
49	3000	6575	Glass/Opal	oui	>> 783128
49	3000	6575	Glass/Opal		<u>&gt;&gt; 783111</u>
49	4000	6800	Glass/Opal	oui	>> 783104
49	4000	6800	Glass/Opal		>> 783098
86	3000	10300	Glass/Opal	oui	>> 783166
86	3000	10300	Glass/Opal		>> 783159
86	4000	10700	Glass/Opal	oui	>> 783142
86	4000	10700	Glass/Opal		>> 783135

# LUMEDIC SW R Glass/Opal/PRM

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Référence
49	3000	5600	Glass/Opal/PRM		>> 783029
49	3000	5600	Glass/Opal/PRM	oui	>> 783036
49	4000	5800	Glass/Opal/PRM		>> 783005
49	4000	5800	Glass/Opal/PRM	oui	>> 783012
86	3000	9200	Glass/Opal/PRM		>> 783067
86	3000	9200	Glass/Opal/PRM	oui	>> 783074
86	4000	9600	Glass/Opal/PRM		>> 783043
86	4000	9600	Glass/Opal/PRM	oui	>> 783050

### LUMEDIC SW R Glass/PRM

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Référence
49	3000	6875	Glass/PRM	oui	>> 783203
49	3000	6875	Glass/PRM		>> 783197
49	4000	7100	Glass/PRM	oui	>> 783180
49	4000	7100	Glass/PRM		<u>&gt;&gt; 783173</u>
86	3000	10800	Glass/PRM	oui	>> 783241
86	3000	10800	Glass/PRM		>> 783234
86	4000	11200	Glass/PRM	oui	>> 783227
86	4000	11200	Glass/PRM		<u>&gt;&gt; 783210</u>

Date de création de la carte:10 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



