

TIARA 2 LED L

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	49.00 - 330.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	8750 - 49574
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70
Klasa ochronności:	II
Optyka:	RM7; RM7HE
Sterowanie:	Tak + 5-stopniowa redukcja mocy
Kolor korpusu:	szary
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	145.00 - 189.00
Klasa energetyczna:	A; B; C
Materiał korpusu:	aluminium malowane proszkowo
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał klosza:	szkło hartowane 5mm
Materiał optyki:	PMMA; PMMA + PC
SDCM:	5

CHARAKTERYSTYKA

TIARA 2 LED L to rodzina opraw drogowych LED bazująca na sprawdzonej formie. Wykorzystuje kierunkowe matryce wielosoczewkowe, wykonane z PMMA, z których każda soczewka posiada taką samą optykę, zapewniając niezmienną charakterystyki świetlnej w czasie. Komponenty renomowanych producentów oraz nowe panele LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną osiąganą na wyjściu z oprawy - sięgającą 181 lm/W. Dwukomorowa konstrukcja oprawy utrzymuje szczelność komory optycznej podczas prac montażowych i pozwala na beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu elektrycznego. Górna część oprawy, posiada dedykowane zawiasy i linkę zabezpieczającą przed upadkiem. Przy użyciu standardowych narzędzi, możliwy jest szybki i wygodny serwis, pozwalający na wymianę dowolnego komponentu bez konieczności demontażu całej oprawy i wykonywania połączeń lutowanych. Korpus i uchwyt wykonany z ciśnieniowego odlew aluminium, malowany proszkowo na kolor szary, charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na uduary mechaniczne IK09. Standardowe wyposażenie: ergonomiczny systemem zwieszania modułu świetlnego; w pełni programowalny driver DALI; dostępne funkcje utrzymania stałego strumienia świetlnego w czasie CLO i autonomicznej, 5-stopniowej redukcji mocy; zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu przegrzaniu się oprawy NTC; filtr zapobiegający kondensacji pary wodnej; zaciski przyłączeniowe; dostęp beznarzędziowy. Opcje dodatkowe: złącza NEMA, ZHAGA; współpraca z systemami sterowania, czujnik ruchu RCR; dodatkowe zabezpieczenie SP10kV poza zasilaczem, zasilacz on/off bez funkcji redukcji mocy; rozłącznik nożowy odłączający napięcie w razie otwarcia komory elektrycznej; wykonanie z przewodem zakończonym szybkozłączką; malowanie w dowolnym kolorze z palety RAL. Certyfikaty: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga D4i.

ZASTOSOWANIE

Dzięki zastosowaniu dedykowanych optyk możliwe jest oświetlenie obiektów typu: autostrady, drogi ekspresowe, krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, miejskie, osiedlowe, oświetlenie obszarowe. Dostępne są również optyki pozwalające doświetlić przejścia dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe.

TIARA 2 LED L

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

TIARA 2 LED L

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Klasa energetyczna	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Klasa ochrony	Optyka	DIMM DALI	Indeks
69	12125	175	B	4000	70	II	RM7	tak	>> 761805
73	12800	175	B	4000	70	II	RM7	tak	>> 761720
76	13225	174	B	4000	70	II	RM7	tak	>> 761812
78	13600	174	B	4000	70	II	RM7	tak	>> 761737
85	14900	175	B	4000	70	II	RM7	tak	>> 761829
140	24100	172	B	4000	70	II	RM7	tak	>> 761836
145	24675	170	B	4000	70	II	RM7	tak	>> 761744
150	25450	169	B	4000	70	II	RM7	tak	>> 761843
155	26525	171	B	4000	70	II	RM7	tak	>> 761850
165	27425	166	B	4000	70	II	RM7	tak	>> 761867
170	26300	154	B	4000	70	II	RM7	tak	>> 761874
180	27400	152	B	4000	70	II	RM7	tak	>> 761881
190	28925	152	B	4000	70	II	RM7	tak	>> 761898
200	30300	151	C	4000	70	II	RM7	tak	>> 761904
215	32400	150	C	4000	70	II	RM7	tak	>> 761911
230	34150	148	C	4000	70	II	RM7	tak	>> 761928
245	37700	153	B	4000	70	II	RM7	tak	>> 761935
260	39425	151	C	4000	70	II	RM7	tak	>> 761942
275	41650	151	C	4000	70	II	RM7	tak	>> 761959
290	43275	149	C	4000	70	II	RM7	tak	>> 761966
305	44950	147	C	4000	70	II	RM7	tak	>> 761973
320	46675	145	C	4000	70	II	RM7	tak	>> 761980
330	48025	145	C	4000	70	II	RM7	tak	>> 761997

TIARA 2 LED L HE

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Klasa energetyczna	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Klasa ochrony	Optyka	DIMM DALI	Indeks
117	20428	174	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761546
123	21309	173	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761553
137	23620	172	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761560
140	24160	172	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761577
145	25006	172	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761584
150	25681	171	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761591
155	26551	171	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761607

TIARA 2 LED L

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Klasa energetyczna	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Klasa ochronności	Optyka	DIMM DALI	Indeks
160	27407	171	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761614
170	29302	172	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761621
180	30477	169	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761638
190	32328	170	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761645
200	33757	168	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761652
215	36103	167	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761669
230	38147	165	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761676
245	39367	160	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761683
260	41067	157	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761690
275	43212	157	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761706
290	44919	154	B	4000	70	II	RM7HE	tak	>> 761713

TIARA 2 LED L

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
989766	Maskownica uchwyty Tiara 2 LED 64mm
314056	UCHWYT NAŚCIENNY - szary
UL00184	uchwyt montażowy 78 mm TIARA LED
314049	UCHWYT NAŚCIENNY - ocynkowany



Maskownica uchwyty Tiara 2 LED 64mm (989766)



uchwyt naścienny (szary) (314056)



uchwyt montażowy 78 mm TIARA LED (UL00184)



uchwyt naścienny (ocynkowany) (314049)

Data utworzenia karty: 09 czerwiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:126/2025; 127/2025; 30/2026