BARIS 40 LED UGR PLUS IOT

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart: IP20

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK03

Nennleistung der Leuchte [W]*: 24.00; 26.00; 31.00

Lichtstrom [lm]*: 2850 - 4550

Farbtemperatur [K]: 3000; 4000

SDCM: 3

Energieeffizienzklasse: C; D

Material Gehäuse: Aluminium

Farbe Gehäuse: grau; schwarz; weiss

Material Optik: PC

Optik: Linse

Montage: Anbau; Hänge-/abgehängt

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 53/40/1461; 53/40/1180;

CHARAKTERISTIK

Die Leuchte BARIS 40 LED UGR PLUS IoT wurde entwickelt, um maximalen Komfort und Effizienz bei der Arbeit zu gewährleisten. Dank des UGR-Wertes (Unified Glare Rating) unter 19 minimiert es die Blendwirkung, trägt zum Wohlbefinden bei, verringert Ermüdungserscheinungen und verringert die Zahl der gemachten Fehler. Eine Hänge- oder Aufbauleuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Korpus besteht aus einem eloxierten grauen Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Optisches System in Form einer Linse mit parabolischem Raster.

Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Installation der Lampe und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Bei allen BARIS 40 LED-Pendelleuchten ist eine 1,2 m lange Pendelleuchte inklusive Box im Lieferumfang enthalten.

loT-

Eigenschaften

IoT BT PIR HYT DALI: HYT Bluetooth-Modul, das über die Lena Lighting Clue App gesteuert wird, PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, DALI-Treiber, der das Dimmen der Lichtquelle ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet.



BARIS 40 LED UGR PLUS IOT

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



BARIS 40 LED UGR PLUS IoT 53/40/1180mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	PIR	Master Slave	DIMM DALI	Version	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24	3000	2850	schwarz	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1180	>> 939747
24	3000	2850	schwarz	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1180	>> 939808
24	3000	2900	grau	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1180	>> 939754
24	3000	2900	grau	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1180	>> 939815
24	4000	2975	schwarz	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1180	<u>>> 939778</u>
24	4000	2975	schwarz	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1180	>> 939839
24	4000	3025	grau	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1180	<u>>> 939785</u>
24	4000	3025	grau	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1180	>> 939846
24	3000	3300	weiss	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1180	>> 939730
24	3000	3300	weiss	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1180	>> 939792
24	4000	3475	weiss	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1180	<u>>> 939761</u>
24	4000	3475	weiss	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1180	>> 939822

BARIS 40 LED UGR PLUS IOT 53/40/1461mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	PIR	Master Slave	DIMM DALI	Version	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
26	3000	3175	schwarz	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1461	>> 939624
26	3000	3175	schwarz	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1461	>> 939686
26	3000	3225	grau	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1461	<u>>> 939631</u>
26	3000	3225	grau	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1461	>> 939693
26	4000	3325	schwarz	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1461	<u>>> 939655</u>
26	4000	3325	schwarz	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1461	>> 939716
26	4000	3350	grau	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1461	<u>>> 939662</u>
26	4000	3350	grau	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1461	>> 939723
26	3000	3700	weiss	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1461	<u>>> 939617</u>
26	3000	3700	weiss	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1461	>> 939679
26	4000	3850	weiss	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1461	<u>>> 939648</u>
26	4000	3850	weiss	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1461	>> 939709



BARIS 40 LED UGR PLUS IOT

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	PIR	Master Slave	DIMM DALI	Version	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
31	3000	3725	schwarz	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1461	»> 93950 <u>1</u>
31	3000	3725	schwarz	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1461	>> 939563
31	3000	3775	grau	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1461	<u>>> 939518</u>
31	3000	3775	grau	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1461	>> 939570
31	4000	3925	schwarz	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1461	>> 939532
31	4000	3925	schwarz	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1461	>> 939594
31	4000	3950	grau	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1461	>> 939549
31	4000	3950	grau	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1461	>> 939600
31	3000	4325	weiss	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1461	>> 939495
31	3000	4325	weiss	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1461	>> 939556
31	4000	4550	weiss	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Hänge- /abgehängt	53/40/1461	<u>>> 939525</u>
31	4000	4550	weiss	ja	master	ja	BT PIR HYT DALI	Anbau	53/40/1461	>> 939587

Erstellungsdatum der Karte: 22 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



