



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	10.00; 19.00; 38.00
Lichtstrom [lm]*:	1000; 1900; 3900
Farbtemperatur [K]:	3000 - 3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90
SDCM:	3
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	RAL1036; RAL7016; RAL9005; RAL9016
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1060/Ø260 - 560/Ø550
Montage:	Anbau; Einbau; stand

CHARAKTERISTIK

SNOB – Licht, das Architektur unterstreicht

Minimalismus für Ihr Projekt. SNOB ist eine Leuchtenkollektion für Architekten und Designer, die Wert auf die Harmonie von Form und Funktion legen. Klare, elegante Linien und eine Tiefe von nur 30 mm lassen das Licht zu einem integralen Bestandteil der Oberfläche werden – ohne optische Schwere oder Kompromisse.

Warum SNOB?

- Schafft räumliche Harmonie – Drei Durchmesser (Ø 260, Ø 375, Ø 550 mm) und drei Montageoptionen (Aufbau-, Einbau- und Standmontage) ermöglichen rhythmische Anordnungen oder ausdrucksstarke Akzente.
- Betont das Konzept des „stillen Designs“ – Licht ist präsent, aber unaufdringlich, ideal für Projekte, bei denen Subtilität im Vordergrund steht.
- Natürliche Farbwiedergabe – Ra ≥ 90 und eine Farbtemperatur von 3000 K garantieren Sehkomfort und eine originalgetreue Materialwiedergabe.
- Volle Kontrolle über das Ambiente – Leistungswahl (10 W / 19 W / 38 W) und DALI- oder Ein/Aus-Steuerung ermöglichen die Anpassung der Lichtintensität an die jeweilige Raumfunktion.
- Eine edle Farbpalette – Gold, Grau, Weiß und Schwarz – harmoniert perfekt mit Beton, Holz, Glas und Naturfasern.
- Robustheit und Leichtigkeit – präzise gefrästes Aluminium und ein opalfarbener Polycarbonat-Schirm ergeben eine Leuchte, die sowohl robust als auch optisch dezent ist.

Vorteile für Designer:

- Flexible Gestaltung – einheitliches Design mit vielfältigen Montagemöglichkeiten.
- Kompromisslose Ästhetik – eine Leuchte, die die Architektur nicht überlagert, sondern unterstreicht.
- Designfördernde Technologie – hohe Lichtqualität und Steuerungsmöglichkeiten für die vollständige Kontrolle des Ambientes.

SNOB drängt sich nicht auf, sondern zieht die Blicke auf sich und bestätigt damit, dass wahre Eleganz in der Schlichtheit und authentischer Luxus in der Zurückhaltung und Qualität liegt.

ANWENDUNGSBEREICHE

SNOB wurde für moderne Wohn-, Büro- und Hotelräume entworfen und beleuchtet nicht nur, sondern definiert auch den Raum – es bringt Harmonie, Rhythmus und sanftes Licht hinein. SNOB ist mehr als nur eine Leuchte. Es ist ein Element der Komposition, das Stimmung, Rhythmus und Raum schafft. Dank drei Größen und Montageformen kann es sowohl als einzelner, ausdrucksstarker Akzent als auch als Teil einer Lichtinstallation mit einheitlicher Geometrie eingesetzt werden.

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

SNOB Anbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
10	3000	1000	RAL1036	ja	Anbau	560/Ø260	>> 002618
10	3000	1000	RAL1036	ja	Anbau	1060/Ø260	>> 002649
10	3000	1000	RAL1036		Anbau	560/Ø260	>> 002670
10	3000	1000	RAL1036		Anbau	1060/Ø260	>> 002700
10	3000	1000	RAL7016	ja	Anbau	560/Ø260	>> 002885
10	3000	1000	RAL7016	ja	Anbau	1060/Ø260	>> 002915
10	3000	1000	RAL7016		Anbau	560/Ø260	>> 002946
10	3000	1000	RAL7016		Anbau	1060/Ø260	>> 002977
10	3000	1000	RAL9016	ja	Anbau	560/Ø260	>> 012150
10	3000	1000	RAL9016	ja	Anbau	1060/Ø260	>> 012181
10	3000	1000	RAL9016		Anbau	560/Ø260	>> 012211
10	3000	1000	RAL9016		Anbau	1060/Ø260	>> 012242
10	3000	1000	RAL9005	ja	Anbau	560/Ø260	>> 012426
10	3000	1000	RAL9005	ja	Anbau	1060/Ø260	>> 012464
10	3000	1000	RAL9005		Anbau	560/Ø260	>> 012495
10	3000	1000	RAL9005		Anbau	1060/Ø260	>> 012525
19	3000	1900	RAL1036	ja	Anbau	560/Ø375	>> 002625
19	3000	1900	RAL1036	ja	Anbau	1060/Ø375	>> 002656
19	3000	1900	RAL1036		Anbau	560/Ø375	>> 002687
19	3000	1900	RAL1036		Anbau	1060/Ø375	>> 002717
19	3000	1900	RAL7016	ja	Anbau	560/Ø375	>> 002892
19	3000	1900	RAL7016	ja	Anbau	1060/Ø375	>> 002922
19	3000	1900	RAL7016		Anbau	560/Ø375	>> 002960
19	3000	1900	RAL7016		Anbau	1060/Ø375	>> 002984
19	3000	1900	RAL9016	ja	Anbau	560/Ø375	>> 012167
19	3000	1900	RAL9016	ja	Anbau	1060/Ø375	>> 012198
19	3000	1900	RAL9016		Anbau	560/Ø375	>> 012228
19	3000	1900	RAL9016		Anbau	1060/Ø375	>> 012259
19	3000	1900	RAL9005	ja	Anbau	560/Ø375	>> 012433
19	3000	1900	RAL9005	ja	Anbau	1060/Ø375	>> 012471
19	3000	1900	RAL9005		Anbau	560/Ø375	>> 012501
19	3000	1900	RAL9005		Anbau	1060/Ø375	>> 012532
38	3000	3900	RAL1036	ja	Anbau	560/Ø550	>> 002632
38	3000	3900	RAL1036	ja	Anbau	1060/Ø550	>> 002663

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
38	3000	3900	RAL1036		Anbau	560/Ø550	>> 002694
38	3000	3900	RAL1036		Anbau	1060/Ø550	>> 002724
38	3000	3900	RAL7016	ja	Anbau	560/Ø550	>> 002908
38	3000	3900	RAL7016	ja	Anbau	1060/Ø550	>> 002939
38	3000	3900	RAL7016		Anbau	560/Ø550	>> 002953
38	3000	3900	RAL7016		Anbau	1060/Ø550	>> 002991
38	3000	3900	RAL9016	ja	Anbau	560/Ø550	>> 012174
38	3000	3900	RAL9016	ja	Anbau	1060/Ø550	>> 012204
38	3000	3900	RAL9016		Anbau	560/Ø550	>> 012235
38	3000	3900	RAL9016		Anbau	1060/Ø550	>> 012266
38	3000	3900	RAL9005	ja	Anbau	560/Ø550	>> 012457
38	3000	3900	RAL9005	ja	Anbau	1060/Ø550	>> 012488
38	3000	3900	RAL9005		Anbau	560/Ø550	>> 012518
38	3000	3900	RAL9005		Anbau	1060/Ø550	>> 012549

SNOB Einbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
10	3000	1000	RAL1036	ja	Einbau	560/Ø260	>> 002731
10	3000	1000	RAL1036	ja	Einbau	1060/Ø260	>> 002762
10	3000	1000	RAL1036		Einbau	560/Ø260	>> 002793
10	3000	1000	RAL1036		Einbau	1060/Ø260	>> 002823
10	3000	1000	RAL7016	ja	Einbau	560/Ø260	>> 012013
10	3000	1000	RAL7016	ja	Einbau	1060/Ø260	>> 012037
10	3000	1000	RAL7016		Einbau	560/Ø260	>> 012068
10	3000	1000	RAL7016		Einbau	1060/Ø260	>> 012099
10	3000	1000	RAL9016	ja	Einbau	560/Ø260	>> 012273
10	3000	1000	RAL9016	ja	Einbau	1060/Ø260	>> 012303
10	3000	1000	RAL9016		Einbau	560/Ø260	>> 012334
10	3000	1000	RAL9016		Einbau	1060/Ø260	>> 012365
10	3000	1000	RAL9005	ja	Einbau	560/Ø260	>> 012556
10	3000	1000	RAL9005	ja	Einbau	1060/Ø260	>> 012587
10	3000	1000	RAL9005		Einbau	560/Ø260	>> 012617
10	3000	1000	RAL9005		Einbau	1060/Ø260	>> 012648
19	3000	1900	RAL1036	ja	Einbau	560/Ø375	>> 002748
19	3000	1900	RAL1036	ja	Einbau	1060/Ø375	>> 002779
19	3000	1900	RAL1036		Einbau	560/Ø375	>> 002809
19	3000	1900	RAL1036		Einbau	1060/Ø375	>> 002830
19	3000	1900	RAL7016	ja	Einbau	560/Ø375	>> 012006
19	3000	1900	RAL7016	ja	Einbau	1060/Ø375	>> 012044

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
19	3000	1900	RAL7016		Einbau	560/Ø375	>> 012075
19	3000	1900	RAL7016		Einbau	1060/Ø375	>> 012105
19	3000	1900	RAL9016	ja	Einbau	560/Ø375	>> 012280
19	3000	1900	RAL9016	ja	Einbau	1060/Ø375	>> 012310
19	3000	1900	RAL9016		Einbau	560/Ø375	>> 012341
19	3000	1900	RAL9016		Einbau	1060/Ø375	>> 012372
19	3000	1900	RAL9005	ja	Einbau	560/Ø375	>> 012563
19	3000	1900	RAL9005	ja	Einbau	1060/Ø375	>> 012594
19	3000	1900	RAL9005		Einbau	560/Ø375	>> 012624
19	3000	1900	RAL9005		Einbau	1060/Ø375	>> 012655
38	3000	3900	RAL1036	ja	Einbau	560/Ø550	>> 002755
38	3000	3900	RAL1036	ja	Einbau	1060/Ø550	>> 002786
38	3000	3900	RAL1036		Einbau	560/Ø550	>> 002816
38	3000	3900	RAL1036		Einbau	1060/Ø550	>> 002847
38	3000	3900	RAL7016	ja	Einbau	560/Ø550	>> 012020
38	3000	3900	RAL7016	ja	Einbau	1060/Ø550	>> 012051
38	3000	3900	RAL7016		Einbau	560/Ø550	>> 012082
38	3000	3900	RAL7016		Einbau	1060/Ø550	>> 012112
38	3000	3900	RAL9016	ja	Einbau	560/Ø550	>> 012297
38	3000	3900	RAL9016	ja	Einbau	1060/Ø550	>> 012327
38	3000	3900	RAL9016		Einbau	560/Ø550	>> 012358
38	3000	3900	RAL9016		Einbau	1060/Ø550	>> 012389
38	3000	3900	RAL9005	ja	Einbau	560/Ø550	>> 012570
38	3000	3900	RAL9005	ja	Einbau	1060/Ø550	>> 012600
38	3000	3900	RAL9005		Einbau	560/Ø550	>> 012631
38	3000	3900	RAL9005		Einbau	1060/Ø550	>> 012662

SNOB stand

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
10	3000	1000	RAL1036		stand	1560/Ø260	>> 002854
10	3000	1000	RAL7016		stand	1560/Ø260	>> 012129
10	3000	1000	RAL9016		stand	1560/Ø260	>> 012396
10	3000	1000	RAL9005		stand	1560/Ø260	>> 012679

Erstellungsdatum der Karte: 04 Februar 2026
 Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.