



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	10.00; 19.00; 38.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1000; 1900; 3900
Température de couleur [K]:	3000 - 3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90
SDMC:	3
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre
Couleur du corps:	RAL1036; RAL7016; RAL9005; RAL9016
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1060/Ø260 - 560/Ø550
Méthode de montage:	debout; en saillie; encastré

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SNOB – La lumière qui sublime l'architecture
Un minimalisme au service de votre projet. SNOB est une collection de luminaires conçue pour les architectes et les designers en quête d'harmonie entre forme et fonction. Des lignes épurées et une profondeur de seulement 30 mm font de la lumière une partie intégrante de la surface, sans alourdir visuellement l'ensemble ni faire de compromis.

- Pourquoi SNOB ?**
- Création d'une cohérence spatiale : trois diamètres (Ø 260, Ø 375, Ø 550 mm) et trois options de montage (en saillie, encastré et sur pied) permettent de créer des compositions rythmées ou des accents expressifs.
 - Mise en valeur du concept de « design discret » : une lumière présente mais non intrusive, idéale pour les projets où la subtilité est essentielle.
 - Reproduction naturelle des couleurs : un IRC ≥ 90 et une température de couleur de 3 000 K garantissent un confort visuel optimal et une reproduction fidèle des matériaux.
 - Maîtrise totale de l'ambiance : la sélection de la puissance (10 W / 19 W / 38 W) et la commande DALI ou marche/arrêt permettent d'adapter l'intensité lumineuse à la fonction de l'espace.
 - Une palette de couleurs raffinée – or, gris, blanc et noir – s'harmonise parfaitement avec le béton, le bois, le verre et les tissus naturels.
 - Durabilité et légèreté : l'aluminium usiné avec précision et l'abat-jour en polycarbonate opale confèrent au luminaire une robustesse et une subtilité visuelle remarquables.

- Avantages pour le designer :**
- Composition flexible : un langage stylistique unique décliné en différentes options de montage.
 - Esthétique irréprochable : un luminaire qui sublime l'architecture sans la concurrencer.
 - Technologie au service du design : une lumière de haute qualité et des options de contrôle pour une maîtrise totale de l'ambiance.

Snob ne s'impose pas par sa forme, mais attire le regard, confirmant que la véritable élégance réside dans la simplicité et le luxe authentique dans la modération et la qualité.

APPLICATION

Conçu pour les espaces résidentiels, bureaux et hôtels modernes, SNOB éclaire non seulement, mais définit également l'espace – il y apporte harmonie, rythme et délicatesse de la lumière. SNOB est plus qu'un luminaire. C'est un élément de composition qui crée l'ambiance, le rythme et l'espace. Grâce à ses trois tailles et formes de montage, il peut être utilisé aussi bien comme accent unique et expressif que comme partie d'une installation lumineuse à la géométrie cohérente.

VERSIONS DISPONIBLES

 Click index >>, to see details

SNOB en saillie

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Couleur du corps	DIMM DALI	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
10	3000	1000	RAL1036	oui	en saillie	560/Ø260	>> 002618
10	3000	1000	RAL1036	oui	en saillie	1060/Ø260	>> 002649
10	3000	1000	RAL1036		en saillie	560/Ø260	>> 002670
10	3000	1000	RAL1036		en saillie	1060/Ø260	>> 002700
10	3000	1000	RAL7016	oui	en saillie	560/Ø260	>> 002885
10	3000	1000	RAL7016	oui	en saillie	1060/Ø260	>> 002915
10	3000	1000	RAL7016		en saillie	560/Ø260	>> 002946
10	3000	1000	RAL7016		en saillie	1060/Ø260	>> 002977
10	3000	1000	RAL9016	oui	en saillie	560/Ø260	>> 012150
10	3000	1000	RAL9016	oui	en saillie	1060/Ø260	>> 012181
10	3000	1000	RAL9016		en saillie	560/Ø260	>> 012211
10	3000	1000	RAL9016		en saillie	1060/Ø260	>> 012242
10	3000	1000	RAL9005	oui	en saillie	560/Ø260	>> 012426
10	3000	1000	RAL9005	oui	en saillie	1060/Ø260	>> 012464
10	3000	1000	RAL9005		en saillie	560/Ø260	>> 012495
10	3000	1000	RAL9005		en saillie	1060/Ø260	>> 012525
19	3000	1900	RAL1036	oui	en saillie	560/Ø375	>> 002625
19	3000	1900	RAL1036	oui	en saillie	1060/Ø375	>> 002656
19	3000	1900	RAL1036		en saillie	560/Ø375	>> 002687
19	3000	1900	RAL1036		en saillie	1060/Ø375	>> 002717
19	3000	1900	RAL7016	oui	en saillie	560/Ø375	>> 002892
19	3000	1900	RAL7016	oui	en saillie	1060/Ø375	>> 002922
19	3000	1900	RAL7016		en saillie	560/Ø375	>> 002960
19	3000	1900	RAL7016		en saillie	1060/Ø375	>> 002984
19	3000	1900	RAL9016	oui	en saillie	560/Ø375	>> 012167
19	3000	1900	RAL9016	oui	en saillie	1060/Ø375	>> 012198
19	3000	1900	RAL9016		en saillie	560/Ø375	>> 012228
19	3000	1900	RAL9016		en saillie	1060/Ø375	>> 012259
19	3000	1900	RAL9005	oui	en saillie	560/Ø375	>> 012433
19	3000	1900	RAL9005	oui	en saillie	1060/Ø375	>> 012471
19	3000	1900	RAL9005		en saillie	560/Ø375	>> 012501
19	3000	1900	RAL9005		en saillie	1060/Ø375	>> 012532
38	3000	3900	RAL1036	oui	en saillie	560/Ø550	>> 002632

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Couleur du corps	DIMM DALI	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
38	3000	3900	RAL1036	oui	en saillie	1060/Ø550	>> 002663
38	3000	3900	RAL1036		en saillie	560/Ø550	>> 002694
38	3000	3900	RAL1036		en saillie	1060/Ø550	>> 002724
38	3000	3900	RAL7016	oui	en saillie	560/Ø550	>> 002908
38	3000	3900	RAL7016	oui	en saillie	1060/Ø550	>> 002939
38	3000	3900	RAL7016		en saillie	560/Ø550	>> 002953
38	3000	3900	RAL7016		en saillie	1060/Ø550	>> 002991
38	3000	3900	RAL9016	oui	en saillie	560/Ø550	>> 012174
38	3000	3900	RAL9016	oui	en saillie	1060/Ø550	>> 012204
38	3000	3900	RAL9016		en saillie	560/Ø550	>> 012235
38	3000	3900	RAL9016		en saillie	1060/Ø550	>> 012266
38	3000	3900	RAL9005	oui	en saillie	560/Ø550	>> 012457
38	3000	3900	RAL9005	oui	en saillie	1060/Ø550	>> 012488
38	3000	3900	RAL9005		en saillie	560/Ø550	>> 012518
38	3000	3900	RAL9005		en saillie	1060/Ø550	>> 012549

SNOB encastré

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Couleur du corps	DIMM DALI	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
10	3000	1000	RAL1036	oui	encastré	560/Ø260	>> 002731
10	3000	1000	RAL1036	oui	encastré	1060/Ø260	>> 002762
10	3000	1000	RAL1036		encastré	560/Ø260	>> 002793
10	3000	1000	RAL1036		encastré	1060/Ø260	>> 002823
10	3000	1000	RAL7016	oui	encastré	560/Ø260	>> 012013
10	3000	1000	RAL7016	oui	encastré	1060/Ø260	>> 012037
10	3000	1000	RAL7016		encastré	560/Ø260	>> 012068
10	3000	1000	RAL7016		encastré	1060/Ø260	>> 012099
10	3000	1000	RAL9016	oui	encastré	560/Ø260	>> 012273
10	3000	1000	RAL9016	oui	encastré	1060/Ø260	>> 012303
10	3000	1000	RAL9016		encastré	560/Ø260	>> 012334
10	3000	1000	RAL9016		encastré	1060/Ø260	>> 012365
10	3000	1000	RAL9005	oui	encastré	560/Ø260	>> 012556
10	3000	1000	RAL9005	oui	encastré	1060/Ø260	>> 012587
10	3000	1000	RAL9005		encastré	560/Ø260	>> 012617
10	3000	1000	RAL9005		encastré	1060/Ø260	>> 012648
19	3000	1900	RAL1036	oui	encastré	560/Ø375	>> 002748
19	3000	1900	RAL1036	oui	encastré	1060/Ø375	>> 002779
19	3000	1900	RAL1036		encastré	560/Ø375	>> 002809
19	3000	1900	RAL1036		encastré	1060/Ø375	>> 002830

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Couleur du corps	DIMM DALI	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
19	3000	1900	RAL7016	oui	encastré	560/Ø375	>> 012006
19	3000	1900	RAL7016	oui	encastré	1060/Ø375	>> 012044
19	3000	1900	RAL7016		encastré	560/Ø375	>> 012075
19	3000	1900	RAL7016		encastré	1060/Ø375	>> 012105
19	3000	1900	RAL9016	oui	encastré	560/Ø375	>> 012280
19	3000	1900	RAL9016	oui	encastré	1060/Ø375	>> 012310
19	3000	1900	RAL9016		encastré	560/Ø375	>> 012341
19	3000	1900	RAL9016		encastré	1060/Ø375	>> 012372
19	3000	1900	RAL9005	oui	encastré	560/Ø375	>> 012563
19	3000	1900	RAL9005	oui	encastré	1060/Ø375	>> 012594
19	3000	1900	RAL9005		encastré	560/Ø375	>> 012624
19	3000	1900	RAL9005		encastré	1060/Ø375	>> 012655
38	3000	3900	RAL1036	oui	encastré	560/Ø550	>> 002755
38	3000	3900	RAL1036	oui	encastré	1060/Ø550	>> 002786
38	3000	3900	RAL1036		encastré	560/Ø550	>> 002816
38	3000	3900	RAL1036		encastré	1060/Ø550	>> 002847
38	3000	3900	RAL7016	oui	encastré	560/Ø550	>> 012020
38	3000	3900	RAL7016	oui	encastré	1060/Ø550	>> 012051
38	3000	3900	RAL7016		encastré	560/Ø550	>> 012082
38	3000	3900	RAL7016		encastré	1060/Ø550	>> 012112
38	3000	3900	RAL9016	oui	encastré	560/Ø550	>> 012297
38	3000	3900	RAL9016	oui	encastré	1060/Ø550	>> 012327
38	3000	3900	RAL9016		encastré	560/Ø550	>> 012358
38	3000	3900	RAL9016		encastré	1060/Ø550	>> 012389
38	3000	3900	RAL9005	oui	encastré	560/Ø550	>> 012570
38	3000	3900	RAL9005	oui	encastré	1060/Ø550	>> 012600
38	3000	3900	RAL9005		encastré	560/Ø550	>> 012631
38	3000	3900	RAL9005		encastré	1060/Ø550	>> 012662

SNOB debout

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Couleur du corps	DIMM DALI	Méthode de montage	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
10	3000	1000	RAL1036		debout	1560/Ø260	>> 002854
10	3000	1000	RAL7016		debout	1560/Ø260	>> 012129
10	3000	1000	RAL9016		debout	1560/Ø260	>> 012396
10	3000	1000	RAL9005		debout	1560/Ø260	>> 012679