



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	10.00; 19.00; 38.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1000; 1900; 3900
Teplota barvy [K]:	3000 - 3000
Index podání barev (Ra) >:	90
SDCM:	3
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Barva těla:	RAL1036; RAL7016; RAL9005; RAL9016
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1060/Ø260 - 560/Ø550
Montážní verze:	povrchová montáž; stojící; zapuštěné

VLASTNOSTI PRODUKTU

SNOB – Světlo, které vylepšuje architekturu
Minimalismus, který funguje pro váš projekt. SNOB je kolekce svítidel určená pro architekty a designéry hledající harmonii mezi formou a funkcí. Elegantní, čisté linie a hloubka pouhých 30 mm činí světlo nedílnou součástí povrchu – bez vizuální hmotnosti a kompromisů.

Proč SNOB?

- Vytváří soudržnost v prostoru – tři průměry (Ø260, Ø375, Ø550 mm) a tři možnosti montáže (přisazená, zapuštěná a volně stojící) umožňují vytváření rytmických aranžmá nebo expresivních solových akcentů.
- Zdůrazňuje koncept „tichého designu“ – světlo je přítomné, ale nenápadné, ideální pro projekty, kde je klíčová jemnost.
- Přirozená reprodukce barev – Ra ≥ 90 a teplota chromatičnosti 3000 K zaručují vizuální komfort a věrnou reprodukci materiálů.
- Plná kontrola nad atmosférou – výběr výkonu (10 W / 19 W / 38 W) a DALI nebo ovládání zapnuto/vypnuto vám umožňují přizpůsobit intenzitu funkci prostoru.
- Vytříbená barevná paleta – zlatá, šedá, bílá a černá – dokonale doplňuje beton, dřevo, sklo a přírodní látky.
- Odolnost a lehkost – přesně opracovaný hliník a opálové stínidlo z PC vytvářejí svítidlo, které je robustní i vizuálně decentní.

Výhody pro designéra:

- Flexibilní kompozice – jednotný designový jazyk v různých možnostech montáže.
- Nekompromisní estetika – svítidlo, které nekonkuruje architektuře, ale naopak ji vylepšuje.
- Technologie vylepšující design – vysoká kvalita světla a možnosti ovládání pro úplnou kontrolu nad atmosférou.

Snob nevnučuje svou formu, ale přitahuje pozornost a potvrzuje, že skutečná elegancie pramení z jednoduchosti a autentický luxus z umírněnosti a kvality.

APLIKACE

Navrženo pro moderní obytné, kancelářské a hotelové prostory, SNOB nejen osvětluje, ale také definuje prostor – vnáší do něj harmonii, rytmus a jemnost světla. SNOB je více než jen svítidlo. Je to prvek kompozice, který vytváří náladu, rytmus a prostor. Díky třem velikostem a formám montáže jej lze použít jak jako samostatný výrazný akcent, tak jako součást světelné instalace s jednotnou geometrií.

DOSTUPNÉ VERZE

 Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

SNOB povrchová montáž

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
10	3000	1000	RAL1036	ano	povrchová montáž	560/Ø260	>> 002618
10	3000	1000	RAL1036	ano	povrchová montáž	1060/Ø260	>> 002649
10	3000	1000	RAL1036		povrchová montáž	560/Ø260	>> 002670
10	3000	1000	RAL1036		povrchová montáž	1060/Ø260	>> 002700
10	3000	1000	RAL7016	ano	povrchová montáž	560/Ø260	>> 002885
10	3000	1000	RAL7016	ano	povrchová montáž	1060/Ø260	>> 002915
10	3000	1000	RAL7016		povrchová montáž	560/Ø260	>> 002946
10	3000	1000	RAL7016		povrchová montáž	1060/Ø260	>> 002977
10	3000	1000	RAL9016	ano	povrchová montáž	560/Ø260	>> 012150
10	3000	1000	RAL9016	ano	povrchová montáž	1060/Ø260	>> 012181
10	3000	1000	RAL9016		povrchová montáž	560/Ø260	>> 012211
10	3000	1000	RAL9016		povrchová montáž	1060/Ø260	>> 012242
10	3000	1000	RAL9005	ano	povrchová montáž	560/Ø260	>> 012426
10	3000	1000	RAL9005	ano	povrchová montáž	1060/Ø260	>> 012464
10	3000	1000	RAL9005		povrchová montáž	560/Ø260	>> 012495
10	3000	1000	RAL9005		povrchová montáž	1060/Ø260	>> 012525
19	3000	1900	RAL1036	ano	povrchová montáž	560/Ø375	>> 002625
19	3000	1900	RAL1036	ano	povrchová montáž	1060/Ø375	>> 002656
19	3000	1900	RAL1036		povrchová montáž	560/Ø375	>> 002687
19	3000	1900	RAL1036		povrchová montáž	1060/Ø375	>> 002717
19	3000	1900	RAL7016	ano	povrchová montáž	560/Ø375	>> 002892
19	3000	1900	RAL7016	ano	povrchová montáž	1060/Ø375	>> 002922
19	3000	1900	RAL7016		povrchová montáž	560/Ø375	>> 002960
19	3000	1900	RAL7016		povrchová montáž	1060/Ø375	>> 002984
19	3000	1900	RAL9016	ano	povrchová montáž	560/Ø375	>> 012167
19	3000	1900	RAL9016	ano	povrchová montáž	1060/Ø375	>> 012198
19	3000	1900	RAL9016		povrchová montáž	560/Ø375	>> 012228
19	3000	1900	RAL9016		povrchová montáž	1060/Ø375	>> 012259
19	3000	1900	RAL9005	ano	povrchová montáž	560/Ø375	>> 012433
19	3000	1900	RAL9005	ano	povrchová montáž	1060/Ø375	>> 012471
19	3000	1900	RAL9005		povrchová montáž	560/Ø375	>> 012501
19	3000	1900	RAL9005		povrchová montáž	1060/Ø375	>> 012532
38	3000	3900	RAL1036	ano	povrchová montáž	560/Ø550	>> 002632
38	3000	3900	RAL1036	ano	povrchová montáž	1060/Ø550	>> 002663

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
38	3000	3900	RAL1036		povrchová montáž	560/Ø550	>> 002694
38	3000	3900	RAL1036		povrchová montáž	1060/Ø550	>> 002724
38	3000	3900	RAL7016	ano	povrchová montáž	560/Ø550	>> 002908
38	3000	3900	RAL7016	ano	povrchová montáž	1060/Ø550	>> 002939
38	3000	3900	RAL7016		povrchová montáž	560/Ø550	>> 002953
38	3000	3900	RAL7016		povrchová montáž	1060/Ø550	>> 002991
38	3000	3900	RAL9016	ano	povrchová montáž	560/Ø550	>> 012174
38	3000	3900	RAL9016	ano	povrchová montáž	1060/Ø550	>> 012204
38	3000	3900	RAL9016		povrchová montáž	560/Ø550	>> 012235
38	3000	3900	RAL9016		povrchová montáž	1060/Ø550	>> 012266
38	3000	3900	RAL9005	ano	povrchová montáž	560/Ø550	>> 012457
38	3000	3900	RAL9005	ano	povrchová montáž	1060/Ø550	>> 012488
38	3000	3900	RAL9005		povrchová montáž	560/Ø550	>> 012518
38	3000	3900	RAL9005		povrchová montáž	1060/Ø550	>> 012549

SNOB zapuštěné

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
10	3000	1000	RAL1036	ano	zapuštěné	560/Ø260	>> 002731
10	3000	1000	RAL1036	ano	zapuštěné	1060/Ø260	>> 002762
10	3000	1000	RAL1036		zapuštěné	560/Ø260	>> 002793
10	3000	1000	RAL1036		zapuštěné	1060/Ø260	>> 002823
10	3000	1000	RAL7016	ano	zapuštěné	560/Ø260	>> 012013
10	3000	1000	RAL7016	ano	zapuštěné	1060/Ø260	>> 012037
10	3000	1000	RAL7016		zapuštěné	560/Ø260	>> 012068
10	3000	1000	RAL7016		zapuštěné	1060/Ø260	>> 012099
10	3000	1000	RAL9016	ano	zapuštěné	560/Ø260	>> 012273
10	3000	1000	RAL9016	ano	zapuštěné	1060/Ø260	>> 012303
10	3000	1000	RAL9016		zapuštěné	560/Ø260	>> 012334
10	3000	1000	RAL9016		zapuštěné	1060/Ø260	>> 012365
10	3000	1000	RAL9005	ano	zapuštěné	560/Ø260	>> 012556
10	3000	1000	RAL9005	ano	zapuštěné	1060/Ø260	>> 012587
10	3000	1000	RAL9005		zapuštěné	560/Ø260	>> 012617
10	3000	1000	RAL9005		zapuštěné	1060/Ø260	>> 012648
19	3000	1900	RAL1036	ano	zapuštěné	560/Ø375	>> 002748
19	3000	1900	RAL1036	ano	zapuštěné	1060/Ø375	>> 002779
19	3000	1900	RAL1036		zapuštěné	560/Ø375	>> 002809
19	3000	1900	RAL1036		zapuštěné	1060/Ø375	>> 002830
19	3000	1900	RAL7016	ano	zapuštěné	560/Ø375	>> 012006
19	3000	1900	RAL7016	ano	zapuštěné	1060/Ø375	>> 012044

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
19	3000	1900	RAL7016		zapuštěné	560/Ø375	>> 012075
19	3000	1900	RAL7016		zapuštěné	1060/Ø375	>> 012105
19	3000	1900	RAL9016	ano	zapuštěné	560/Ø375	>> 012280
19	3000	1900	RAL9016	ano	zapuštěné	1060/Ø375	>> 012310
19	3000	1900	RAL9016		zapuštěné	560/Ø375	>> 012341
19	3000	1900	RAL9016		zapuštěné	1060/Ø375	>> 012372
19	3000	1900	RAL9005	ano	zapuštěné	560/Ø375	>> 012563
19	3000	1900	RAL9005	ano	zapuštěné	1060/Ø375	>> 012594
19	3000	1900	RAL9005		zapuštěné	560/Ø375	>> 012624
19	3000	1900	RAL9005		zapuštěné	1060/Ø375	>> 012655
38	3000	3900	RAL1036	ano	zapuštěné	560/Ø550	>> 002755
38	3000	3900	RAL1036	ano	zapuštěné	1060/Ø550	>> 002786
38	3000	3900	RAL1036		zapuštěné	560/Ø550	>> 002816
38	3000	3900	RAL1036		zapuštěné	1060/Ø550	>> 002847
38	3000	3900	RAL7016	ano	zapuštěné	560/Ø550	>> 012020
38	3000	3900	RAL7016	ano	zapuštěné	1060/Ø550	>> 012051
38	3000	3900	RAL7016		zapuštěné	560/Ø550	>> 012082
38	3000	3900	RAL7016		zapuštěné	1060/Ø550	>> 012112
38	3000	3900	RAL9016	ano	zapuštěné	560/Ø550	>> 012297
38	3000	3900	RAL9016	ano	zapuštěné	1060/Ø550	>> 012327
38	3000	3900	RAL9016		zapuštěné	560/Ø550	>> 012358
38	3000	3900	RAL9016		zapuštěné	1060/Ø550	>> 012389
38	3000	3900	RAL9005	ano	zapuštěné	560/Ø550	>> 012570
38	3000	3900	RAL9005	ano	zapuštěné	1060/Ø550	>> 012600
38	3000	3900	RAL9005		zapuštěné	560/Ø550	>> 012631
38	3000	3900	RAL9005		zapuštěné	1060/Ø550	>> 012662

SNOB stojící

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva těla	DIMM DALI	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
10	3000	1000	RAL1036		stojící	1560/Ø260	>> 002854
10	3000	1000	RAL7016		stojící	1560/Ø260	>> 012129
10	3000	1000	RAL9016		stojící	1560/Ø260	>> 012396
10	3000	1000	RAL9005		stojící	1560/Ø260	>> 012679